





Правила дорожнього руху України

з ілюстраціями

Зі змінами від 1 квітня 2025 року
Дорожні знаки та розмітка у тексті
Кольорові ілюстрації
Штрафи за порушення ПДР

2026

ВИДАННЯ 6



TESTPDR.ONLINE
онлайн тести з ПДР



ПРАВИЛА

дорожнього руху України

(зі змінами від 01.04.2025 року)

- Офіційний текст Правил дорожнього руху України
- Зображення дорожніх знаків у тексті правил
- Ілюстрації до пунктів Правил
- Штрафи за порушення Правил дорожнього руху



testpdr.online

1	Загальні положення	4
2	Обов'язки і права водіїв механічних транспортних засобів	21
3	Рух транспортних засобів із спеціальними сигналами	31
4	Обов'язки і права пішоходів	34
5	Обов'язки і права пасажирів	40
6	Вимоги до велосипедистів	42
7	Вимоги до осіб, які керують гужовим транспортом, і погоничів тварин	44
8	Регулювання дорожнього руху	46
9	Попереджувальні сигнали	57
10	Початок руху та зміна його напрямку	61
11	Розташування транспортних засобів на дорозі	66
12	Швидкість руху	70
13	Дистанція, інтервал, зустрічний роз'їзд	74
14	Обгін	75
15	Зупинка і стоянка	77
16	Проїзд перехресть	84
17	Переваги маршрутних транспортних засобів	89
18	Проїзд пішохідних переходів і зупинок транспортних засобів	90
19	Користування зовнішніми світловими приладами	92
20	Рух через залізничні переїзди	94
21	Перевезення пасажирів	97
22	Перевезення вантажу	100

23	Буксирування та експлуатація транспортних составів	106
24	Навчальна їзда	109
25	Рух транспортних засобів у колонах	110
26	Рух у житловій та пішохідній зоні	111
27	Рух по автомагістралях і дорогах для автомобілів	112
28	Рух по гірських дорогах і на крутих спусках	113
29	Міжнародний рух	114
30	Номерні, розпізнавальні знаки, написи і позначення	115
31	Технічний стан і обладнання транспортних засобів	123
32	Окремі питання організації дорожнього руху, що потребують узгодження	131
33	Дорожні знаки	132
	Попереджувальні знаки	132
	Знаки пріоритету	143
	Заборонні знаки	145
	Наказові знаки	157
	Інформаційно-вказівні знаки	163
	Знаки сервісу	191
	Таблички до дорожніх знаків	201
34	Дорожня розмітка	210
	Горизонтальна розмітка	210
	Вертикальна розмітка	222
35	Світлофори	225
	Штрафи за порушення Правил дорожнього руху	226

1.1 Ці Правила відповідно до Закону України «Про дорожній рух» встановлюють єдиний порядок дорожнього руху на всій території України.

Інші нормативні акти, що стосуються особливостей дорожнього руху (перевезення спеціальних вантажів, експлуатація транспортних засобів окремих видів, рух на закритій території тощо), повинні ґрунтуватися на вимогах цих Правил.

1.2 В Україні встановлено правосторонній рух транспортних засобів.



1.3 Учасники дорожнього руху зобов'язані знати й неухильно виконувати вимоги цих Правил, а також бути взаємно ввічливими.

1.4 Кожний учасник дорожнього руху має право розраховувати на те, що й інші учасники виконують ці Правила.

1.5 Дії або бездіяльність учасників дорожнього руху та інших осіб не повинні створювати небезпеку чи перешкоду для руху, загрожувати життю або здоров'ю громадян, завдавати матеріальних збитків.

Особа, яка створила такі умови, зобов'язана негайно вжити заходів до забезпечення безпеки дорожнього руху на цій ділянці дороги та вжити всіх можливих заходів до усунення перешкод, а якщо це неможливо, попередити про них інших учасників дорожнього руху, повідомити уповноважений підрозділ Національної поліції, власника дороги або уповноважений ним орган.

1.6 Використовувати дороги не за їх призначенням дозволяється з урахуванням вимог статей 36-38 Закону України «Про автомобільні дороги».

1.7 Водії зобов'язані бути особливо уважними до таких категорій учасників дорожнього руху, як велосипедисти, особи, які рухаються в кріслах колісних, та пішоходи. Усі учасники дорожнього руху повинні бути особливо обережними до дітей, людей похилого віку та осіб з явними ознаками інвалідності.

1.8 Обмеження в дорожньому русі, крім передбачених цими Правилами, можуть бути запроваджені в установленому законодавством порядку.

1.9 Особи, які порушують ці Правила, несуть відповідальність згідно із законодавством.

1.10 Терміни, що наведені у цих Правилах, мають таке значення:

автобус — автомобіль з кількістю місць для сидіння більше дев'яти з місцем водія включно, який за своєю конструкцією та обладнанням призначений для перевезення пасажирів та їхнього багажу із забезпеченням необхідного комфорту та безпеки;

автомагістраль — автомобільна дорога, що:

- спеціально побудована і призначена для руху транспортних засобів, не призначена для в'їзду на прилеглу територію або виїзду з неї;
- має для кожного напрямку руху окремі проїзні частини, відокремлені одна від іншої розділювальною смугою;
- не перетинає на одному рівні інші дороги, залізничні і трамвайні колії, пішохідні і велосипедні доріжки, шляхи проходу тварин, має огороження на узбіччях і розділювальній смузі та обгороджена сіткою;
- позначена дорожнім знаком 5.1 


автомобільна дорога, вулиця (дорога) — частина території, в тому числі в населеному пункті, призначена для руху транспортних засобів і пішоходів, з усіма розташованими на ній спорудами (мостами, шляхопроводами, естакадами, надземними і підземними пішохідними переходами) та засобами організації дорожнього руху, і обмежена по ширині зовнішнім краєм тротуарів чи краєм смуги відводу. Цей термін включає також спеціально побудовані тимчасові дороги, крім довільно накатаних доріг (колій);

автомобільні дороги державного значення — автомобільні дороги загального користування, до яких належать міжнародні, національні, регіональні та територіальні автомобільні дороги, які позначені відповідними дорожніми знаками;

автопоїзд (транспортний состав) — механічний транспортний засіб, що з'єднаний з одним або кількома причепами за допомогою зчіпного пристрою;



безпечна дистанція — відстань до транспортного засобу, що рухається попереду по тій самій смузі, яка у разі його раптового гальмування або зупинки дасть можливість водієві транспортного засобу, що рухається позаду, запобігти зіткненню без здійснення будь-якого маневру;



безпечний інтервал — відстань між боковими частинами транспортних засобів, що рухаються, або між ними та іншими об'єктами, за якої гарантована безпека дорожнього руху;

безпечна швидкість — швидкість, за якої водій має змогу безпечно керувати транспортним засобом та контролювати його рух у конкретних дорожніх умовах;

буксирування — переміщення одним транспортним засобом іншого транспортного засобу, яке не належить до експлуатації автопоїздів (транспортних составів) на жорсткому чи гнучкому зчепленні або способом часткового навантаження на платформу чи на спеціальне опорне пристосування;



вантажний автомобіль — автомобіль, який за своєю конструкцією та обладнанням призначений для перевезення вантажів;


велосипед — транспортний засіб, крім крісел колісних, що приводиться в рух мускульною силою людини, яка знаходиться на ньому;

велосипедист — особа, яка керує велосипедом;

велосипедна доріжка — доріжка з покриттям поза межами проїзної частини вулиці та/або дороги, розташована окремо чи суміжно з тротуаром або пішохідною доріжкою, що призначена для руху на велосипедах, і позначена дорожнім знаком 4.14 та горизонтальною розміткою 1.36 ;

велосипедна смуга — смуга, призначена для руху на велосипедах у межах проїзної частини вулиці та/або дороги, яка позначена дорожнім знаком 5.88 та відповідною горизонтальною дорожньою розміткою;

велосипедний переїзд — місце перетину велосипедистами проїзної частини в межах перехрестя або поза ними, позначене дорожньою розміткою 1.15 ;




видимість у напрямку руху — максимальна відстань, на якій з місця водія можна чітко розпізнати межі елементів дороги та розміщення учасників руху, що дає змогу водієві орієнтуватися під час керування транспортним засобом, зокрема для вибору безпечної швидкості та здійснення безпечного маневру;



вимушена зупинка — припинення руху транспортного засобу через його технічну несправність чи небезпеку, яка спричинена вантажем, який перевозиться, станом учасника дорожнього руху, появою перешкоди для руху;

випередження — рух транспортного засобу із швидкістю, що перевищує швидкість попутного транспортного засобу, що рухається поряд по суміжній смузі;



власник транспортного засобу — фізична або юридична особа, яка володіє майновими правами на транспортний засіб, що підтверджується відповідними документами;

водій — особа, яка керує транспортним засобом і має посвідчення водія (посвідчення тракториста-машиніста, тимчасовий дозвіл на право керування транспортним засобом, тимчасовий талон на право керування транспортним засобом) відповідної категорії. Водієм також є особа, яка навчає керуванню транспортним засобом, перебуваючи безпосередньо в транспортному засобі;


габаритно-ваговий контроль — перевірка габаритних і вагових параметрів транспортного засобу (в тому числі механічного транспортного засобу), причепа і вантажу на предмет відповідності встановленим нормам щодо габаритів (ширина, висота від поверхні дороги, довжина транспортного засобу) та щодо навантаження (фактична маса, осьове навантаження), яка проводиться відповідно до встановленого порядку на стаціонарних або пересувних пунктах габаритно-вагового контролю;

газон — ділянка однорідної території із дерновим покривом, який штучно створюється шляхом посіву і вирощування дерноутворювальних трав (переважно багаторічних злаків) або одернування;

гальмовий шлях — відстань, що проходить транспортний засіб під час екстреного гальмування з початку здійснення впливу на орган керування гальмовою системою (педаль, рукоятку) до місця його зупинки;

головна дорога — дорога з покриттям відносно ґрунтової або та, що позначається знаками 1.23.1 , 1.23.2 , 1.23.3 , 1.23.4 , 2.3 . Наявність на другорядній дорозі покриття безпосередньо перед перехрестям не прирівнює її за значенням до перехрещуваної;

дати дорогу — вимога до учасника дорожнього руху не продовжувати або не відновлювати рух, не здійснювати будь-яких маневрів (за винятком вимоги звільнити займану смугу руху), якщо це може примусити інших учасників дорожнього руху, які мають перевагу, змінити напрямок руху або швидкість;



денні ходові вогні — зовнішні світлові прилади білого кольору, передбачені конструкцією транспортного засобу, установлені спереду транспортного засобу і призначені для покращення видимості транспортного засобу під час його руху у світлий час доби;

дитяча утримуюча система — обладнання, що здатне утримувати дитину в сидячому або нахиленому положенні, яка у разі зіткнення або різкого гальмування транспортного засобу зменшує небезпеку травмування дитини, що в ньому перебуває, шляхом обмеження рухливості її тіла;

дозволена максимальна маса — маса спорядженого транспортного засобу з вантажем, водієм і пасажирями, що встановлена технічною характеристикою транспортного засобу як максимально допустима. Дозволена максимальна маса автопоїзда — це сума дозволеної максимально допустимої маси кожного транспортного засобу, що входить до складу автопоїзда;

дозволене максимальне навантаження на вісь — максимальне навантаження на вісь транспортного засобу, зазначене у підпункті “в” пункту 22.5 цих Правил;

(діє у період воєнного стану та протягом року після його припинення чи скасування, з урахуванням змін, внесених Постановою КМ № 748 від 21.07.2023)

дозволені максимальні розміри — максимальні розміри транспортного засобу, зазначені у підпункті “а” пункту 22.5 цих Правил;

(діє у період воєнного стану та протягом року після його припинення чи скасування, з урахуванням змін, внесених Постановою КМ № 748 від 21.07.2023)

дорожньо-транспортна пригода

— подія, що сталася під час руху транспортного засобу, внаслідок якої загинули або поранені люди чи завдані матеріальні збитки;



дорожні роботи — роботи, пов'язані з будівництвом, реконструкцією, ремонтом чи утриманням автомобільної дороги (вулиці), штучних споруд, споруд дорожнього водовідводу, інженерного облаштування, встановленням (ремонтом, заміною) технічних засобів організації дорожнього руху;

дорожні умови — сукупність факторів, що характеризують (з урахуванням пори року, періоду доби, атмосферних явищ, освітленості дороги) видимість у напрямку руху, стан поверхні проїзної частини (чистота, рівність, шорсткість, зчеплення), а також її ширину, величину похилів на спусках і підйомах, віражів і заокруглень, наявності тротуарів або узбіч, засобів організації дорожнього руху та їх стан;

дорожня обстановка — сукупність факторів, що характеризуються дорожніми умовами, наявністю перешкод на певній ділянці дороги, інтенсивністю і рівнем організації дорожнього руху (наявність дорожньої розмітки, дорожніх знаків, дорожнього обладнання, світлофорів та їх стан), які повинен ураховувати водій під час вибору швидкості, смуги руху та прийомів керування транспортним засобом;

дорожня станція патрульної поліції — позначена дорожнім знаком 6.10  ділянка місцевості поблизу проїзної частини дороги з розташованою на ній будівлею або іншою спорудою, призначеною для перебування в ній поліцейських патрульної поліції під час несення ними служби;

експлуатація транспортного состава — транспортування тягачем причепа згідно з інструкцією щодо його використання (відповідність причепа тягачу, наявність страхового з'єднання, єдиної системи сигналізації, освітлення тощо);

естакада — інженерна споруда для руху транспортних засобів та (або) пішоходів, підняття однієї дороги над іншою у місці їх перетину, а також для створення дороги на певній висоті, яка не має з'їздів на іншу дорогу;




житлова зона — дворові території, а також частини населених пунктів, позначені дорожнім знаком 5.34 ;



залишення місця дорожньо-транспортної пригоди — дії учасника дорожньо-транспортної пригоди, спрямовані на приховання факту такої пригоди або обставин її скоєння, які спричинили необхідність проведення поліцейськими заходів щодо встановлення (розшуку) цього учасника та (або) розшуку транспортного засобу;

залізничний переїзд — перехрещення дороги із залізничними коліями на одному рівні;



засліплення — фізіологічний стан водія внаслідок дії світла на його зір, коли водій об'єктивно не має можливості виявити перешкоди чи розпізнати межі елементів дороги на мінімальній відстані;

засліплення — фізіологічний стан водія внаслідок дії світла на його зір, коли водій об'єктивно не має можливості виявити перешкоди чи розпізнати межі елементів дороги на мінімальній відстані;

зупинка — припинення руху транспортного засобу на час до 5 хвилин або більше, якщо це необхідно для посадки (висадки) пасажирів чи завантаження (розвантаження) вантажу, виконання вимог цих Правил (надання переваги в русі, виконання вимог регулювальника, сигналів світлофора тощо);


колона пішоходів — організована група людей, які рухаються по проїзній частині в одному напрямку;

колона транспортних засобів — організована група з трьох і більше транспортних засобів, що разом рухаються в одному напрямку безпосередньо один за одним з постійно увімкненим ближнім світлом фар;



край проїзної частини (для нерейкових транспортних засобів) — видима умовна чи позначена дорожньою розміткою лінія на проїзній частині в місці її прилягання до узбіччя, тротуару, газону, розділювальної смуги, смуги для руху трамваїв, велосипедної або пішохідної доріжки;

крайне положення на проїзній частині — положення транспортного засобу на відстані від краю проїзної частини (середини проїзної частини або розділювальної смуги), яка не дає можливості рухатися попутному транспортному засобу (у тому числі двоколісному) ще ближче до краю проїзної частини (середини проїзної частини або розділювальної смуги);



крісло колісне — спеціально сконструйований колісний засіб, який призначений для руху на дорозі осіб з інвалідністю або осіб, які відносяться до інших маломобільних груп населення. Крісло колісне має щонайменше двоє коліс та обладнується двигуном чи приводиться в рух мускульною силою людини;

легковий автомобіль — автомобіль з кількістю місць для сидіння не більше дев'яти, з місцем водія включно, який за своєю конструкцією та обладнанням призначений для перевезення пасажирів та їхнього багажу із забезпеченням необхідного комфорту та безпеки;

маневрування (маневр) — початок руху, перестроювання транспортного засобу в русі з однієї смуги на іншу, поворот праворуч чи ліворуч, розворот, з'їзд з проїзної частини, рух заднім ходом;

маршрутні транспортні засоби (транспортні засоби загального користування) — автобуси, мікроавтобуси, тролейбуси, трамваї і таксі, що рухаються за встановленими маршрутами та мають визначені місця на дорозі для посадки (висадки) пасажирів;

механічний транспортний засіб — транспортний засіб, що приводиться в рух з допомогою двигуна. Цей термін поширюється на трактори, самохідні машини і механізми, а також тролейбуси та транспортні засоби з електродвигуном потужністю понад 3 кВт;

мікроавтобус — одноповерховий автобус з кількістю місць для сидіння не більше сімнадцяти з місцем водія включно;

міст — споруда, призначена для руху через річку, яр та інші перешкоди, межами якої є початок і кінець пролітних споруд;



мопед — двоколісний транспортний засіб, що має двигун з робочим об'ємом до 50 куб. см або електродвигун потужністю до 4 кВт;

мотоцикл — двоколісний механічний транспортний засіб з боковим причепом або без нього, що має двигун з робочим об'ємом 50 куб. см і більше. До мотоциклів прирівнюються моторолери, мотоколяски, триколісні та інші механічні транспортні засоби, дозволена максимальна маса яких не перевищує 400 кг;

населений пункт — забудована територія, в'їзди на яку і виїзди з якої позначаються дорожніми знаками 5.49  , 5.50  , 5.51  , 5.52  ;



небезпека для руху — зміна дорожньої обстановки (у тому числі поява рухомого об'єкта, який наближається до смуги руху транспортного засобу чи перетинає її) або технічного стану транспортного засобу, яка загрожує безпеці дорожнього руху і змушує водія негайно зменшити швидкість або зупинитися. Окремим випадком небезпеки для руху є рух у межах смуги транспортного засобу іншого транспортного засобу назустріч загальному потоку;

недостатня видимість — видимість дороги в напрямку руху менше 300 м у сутінках, в умовах туману, дощу, снігопаду тощо;



неподільний вантаж — вантаж, який не можна розділити на дві і більше частин без зайвих витрат або ризику його пошкодження;
(діє до 31 грудня 2023 року)



обгін — випередження одного або кількох транспортних засобів, пов'язане з виїздом на смугу зустрічного руху;

обмежена оглядовість — видимість дороги в напрямку руху, яка обмежена геометричними параметрами дороги, придорожніми спорудами, насадженнями та іншими об'єктами, а також транспортними засобами;

оглядовість — об'єктивна можливість бачити дорожню обстановку з місця водія;

особа, яка рухається в кріслі колісному — особа з інвалідністю або особа, яка відноситься до інших маломобільних груп населення і самостійно рухається на дорозі в кріслі колісному;

острівець безпеки — технічний засіб регулювання дорожнього руху на наземних пішохідних переходах, конструктивно виділений над проїзною частиною дороги та призначений як захисний елемент для зупинки пішоходів під час переходу проїзної частини дороги. До острівця безпеки належить частина розділювальної смуги, через яку пролягає пішохідний перехід;




пасажир — особа, яка користується транспортним засобом і знаходиться в ньому, але не причетна до керування ним;

перевага — право на першочерговий рух стосовно інших учасників дорожнього руху;

перевезення організованих груп дітей — одночасне перевезення десяти і більше дітей з керівником, відповідальним за їх супроводження під час поїздки (на групу з тридцяти і більше дітей призначається додатково медичний працівник);

перехрестя — місце перехрещення, прилягання або розгалуження доріг на одному рівні, межею якого є уявні лінії між початком заокруглень країв проїзної частини кожної з доріг. Не вважається перехрестям місце прилягання до дороги виїзду з прилеглої території.



перешкода для руху — нерухомий об'єкт у межах смуги руху транспортного засобу або об'єкт, що рухається попутно в межах цієї смуги (за винятком транспортного засобу, що рухається назустріч загальному потоку транспортних засобів) і змушує водія маневрувати або зменшувати швидкість аж до зупинки транспортного засобу;



пішохід — особа, яка бере участь у дорожньому русі поза транспортними засобами і не виконує на дорозі будь-яку роботу. До пішоходів прирівнюються також особи, які рухаються в кріслах колісних без двигуна, ведуть велосипед, мопед, мотоцикл, везуть санки, візок, дитячу коляску чи крісло колісне;

пішохідна доріжка — доріжка з покриттям, призначена для руху пішоходів, виконана в межах дороги чи поза нею і позначена знаком 4.16  ;

пішохідний перехід — ділянка проїзної частини, островця безпеки чи розділювальної смуги або інженерна споруда, призначена для руху пішоходів через дорогу. Пішохідні переходи позначаються дорожніми знаками 5.38.1 , 5.38.2 , 5.39 , 5.40.1 , 5.40.2 , 5.41.1 , 5.41.2 , дорожньою розміткою 1.14.1 , 1.14.2 , 1.14.3 , пішохідними світлофорами. За відсутності дорожньої розмітки межі пішохідного переходу визначаються відстанню між дорожніми знаками або пішохідними світлофорами, а на перехресті за відсутності пішохідних світлофорів, дорожніх знаків та розмітки — шириною тротуарів чи узбіч;


Регульованим вважається пішохідний перехід, рух по якому регулюється світлофором чи регулювальником, нерегульованим — пішохідний перехід, на якому немає регулювальника, світлофори відсутні або вимкнені чи працюють у режимі миготіння жовтого сигналу;



прилегла територія — територія, що прилягає до краю проїзної частини та не призначена для наскрізного проїзду, а лише для в'їзду до дворів, на стоянки, автозаправні станції, будівельні майданчики тощо або виїзду з них;

причіп — транспортний засіб, призначений для руху тільки в з'єднанні з іншим транспортним засобом. До цього виду транспортних засобів належать також напівпричепи і причепи-розпуски;

проїзна частина — елемент дороги, призначений для руху нерейкових транспортних засобів. Дорога може мати декілька проїзних частин, межами яких є розділювальні смуги;



регулювальник — поліцейський, що виконує регулювання дорожнього руху у форменому одязі підвищеної видимості з елементами із світлоповертального матеріалу за допомогою жезлу, свистка.




До регулювальника прирівнюються працівники військової інспекції безпеки дорожнього руху, дорожньо-експлуатаційної служби, черговий на залізничному переїзді, поромній переправі, які мають відповідне посвідчення та нарукавну пов'язку, жезл, диск з червоним сигналом чи світлоповертачем, червоний ліхтар або прапорець та виконують регулювання у форменому одязі;

рейковий транспортний засіб — трамвай та платформи із спеціальним обладнанням, що рухаються трамвайними коліями. Усі інші транспортні засоби, що беруть участь у дорожньому русі, вважаються нерейковими;




розділювальна смуга — виділений конструктивно або за допомогою суцільних ліній дорожньої розмітки 1.2  . елемент автомобільної дороги, який розділяє суміжні проїзні частини. Розділювальна смуга не призначена для руху або стоянки транспортних засобів. За наявності на розділювальній смузі тротуару по ньому дозволяється рух пішоходів;



сільськогосподарська техніка — трактори, самохідні шасі, самохідні сільськогосподарські, дорожньо-будівельні, меліоративні машини та інші механізми;

смуга руху — поздовжня смуга на проїзній частині завширшки щонайменше 2,75 м, що позначена або не позначена дорожньою розміткою і призначена для руху нерейкових транспортних засобів;



стоянка — припинення руху транспортного засобу на час, більший ніж 5 хвилин, з причин, не пов'язаних з необхідністю виконання вимог цих Правил, посадкою (висадкою) пасажирів, завантаженням (розвантаженням) вантажу;

темна пора доби — частина доби від заходу до сходу сонця;


трамвайна колія — елемент дороги, призначений для руху рейкових транспортних засобів, який обмежується по ширині спеціально виділеним вимощенням трамвайної лінії або дорожньою розміткою. По трамвайній колії допускається рух нерейкових транспортних засобів відповідно до розділу 11 цих Правил;

транспортний засіб — пристрій, призначений для перевезення людей і (або) вантажу, а також встановленого на ньому спеціального обладнання чи механізмів;

тротуар — елемент дороги, призначений для руху пішоходів, який прилягає до проїзної частини або відокремлений від неї газоном;

удосконалене покриття — цементобетонне, асфальтобетонне, залізобетонне або армобетонне збірне покриття, бруківки, вимощені брущаткою і мозаїкою, збірне покриття з дрібнорозмірних бетонних плит, із щебеню і гравію, оброблених органічними і в'язкими матеріалами;

узбіччя — виділений конструктивно або суцільною лінією дорожньої розмітки елемент автомобільної дороги, який прилягає безпосередньо до зовнішнього краю проїзної частини, розташований з нею на одному рівні та не призначений для руху транспортних засобів, крім випадків, передбачених цими Правилами.



Узбіччя може використовуватися для зупинки і стоянки транспортних засобів, руху пішоходів, мопедів, велосипедів (за відсутності тротуарів, пішохідних, велосипедних доріжок або у разі неможливості пересуватися по них), гужових возів (саней);

учасник дорожнього руху — особа, яка бере безпосередню участь у процесі руху на дорозі як пішохід, водій, пасажир, погонич тварин, велосипедист, а також особа, яка рухається в кріслі колісному;

фактична маса — маса спорядженого транспортного засобу, яка визначена його технічною характеристикою, з водієм та вантажем;

(діє у період воєнного стану та протягом року після його припинення чи скасування, з урахуванням змін, внесених Постановою КМ № 748 від 21.07.2023);

фактична маса автопоїзда — сума фактичної маси кожного транспортного засобу, що входить до складу автопоїзда;

(діє у період воєнного стану та протягом року після його припинення чи скасування, з урахуванням змін, внесених Постановою КМ № 748 від 21.07.2023);

шляхопровід — інженерна споруда мостового типу над іншою дорогою (залізницею) в місці їх перетину, що забезпечує рух по ній на різних рівнях та дає можливість з'їзду на іншу дорогу.



2.1 Водій механічного транспортного засобу повинен мати при собі:

- а)** посвідчення водія на право керування транспортним засобом відповідної категорії;
- б)** реєстраційний документ на транспортний засіб (для транспортних засобів Збройних Сил, Національної гвардії, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, Держспецзв'язку, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, Національної поліції, Служби безпеки, Управління державної охорони - технічний талон);
- в)** у разі встановлення на транспортних засобах пробліскових маячків та (або) спеціальних звукових сигнальних пристроїв - дозвіл, виданий уповноваженим органом МВС, а у разі встановлення пробліскового маячка оранжевого кольору на великогабаритних та великовагових транспортних засобах - дозвіл, виданий уповноваженим підрозділом Національної поліції, крім випадків встановлення пробліскових маячків оранжевого кольору на сільськогосподарській техніці, ширина якої перевищує 2,6 м, на механічних транспортних засобах дорожньо-експлуатаційної служби, на транспортних засобах спеціального, спеціалізованого призначення та на транспортних засобах із розпізнавальним знаком "Діти";
- г)** на маршрутних транспортних засобах - схему маршруту та розклад руху; на великовагових і великогабаритних транспортних засобах та транспортних засобах, що здійснюють дорожнє перевезення небезпечних вантажів, - документацію відповідно до вимог, встановлених Законами України "Про автомобільний транспорт", "Про дорожній рух" та "Про перевезення небезпечних вантажів" (далі - спеціальні правила);
- г)** чинний страховий поліс (договір) обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (на електронному або паперовому носії), відомості про який підтверджуються інформацією, що міститься в Єдиній централізованій базі даних щодо обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності, або страховий сертифікат "Зелена картка" (на електронному або паперовому носії), виданий іноземним страховиком відповідно до правил міжнародної системи автомобільного страхування "Зелена картка";
- д)** у разі встановлення на транспортному засобі розпізнавального знака "Водій з інвалідністю" - документ, що підтверджує інвалідність водія або пасажирів (крім водіїв з явними ознаками інвалідності або водіїв, які перевозять пасажирів з явними ознаками інвалідності).

2.2 Власник транспортного засобу, а також особа, яка використовує такий транспортний засіб на законних підставах, можуть передавати керування транспортним засобом іншій особі, що має при собі посвідчення водія на право керування транспортним засобом відповідної категорії.

Власник транспортного засобу може передавати такий засіб у користування іншій особі, що має посвідчення водія на право керування транспортним засобом відповідної категорії, передавши їй реєстраційний документ на цей транспортний засіб.

2.3 Для забезпечення безпеки дорожнього руху водій зобов'язаний:

а) перед виїздом перевірити і забезпечити технічно справний стан і комплектність транспортного засобу, правильність розміщення та кріплення вантажу;

б) бути уважним, стежити за дорожньою обстановкою, відповідно реагувати на її зміну, стежити за правильністю розміщення та кріплення вантажу, технічним станом транспортного засобу і не відволікатися від керування цим засобом у дорозі;

в) на автомобілях, обладнаних засобами пасивної безпеки (підголовники, ремені безпеки), користуватися ними і не перевозити пасажирів, не пристебнутих ремнями безпеки. Дозволяється не пристігатися в населених пунктах водіям і пасажиром з інвалідністю, фізіологічні особливості яких унеможливають користування ремнями безпеки, водіям і пасажиром оперативних та спеціальних транспортних засобів;

г) під час руху на мотоциклі і мопеді бути в застебнутому мотошоломі і не перевозити пасажирів без застебнутих мотошоломів;

г) не забруднювати проїзну частину та смугу відведення автомобільних доріг;

д) не створювати своїми діями загрози безпеці дорожнього руху;

е) повідомляти дорожньоексплуатаційним організаціям або уповноваженим підрозділам Національної поліції про виявлені факти створення перешкод для дорожнього руху;

є) не вчиняти дій, внаслідок яких може бути пошкоджено автомобільні дороги та їх складові, а також завдано шкоди користувачам.

2.4 На вимогу поліцейського водій повинен зупинитися з дотриманням вимог цих Правил, а також:

- а)** пред'явити для перевірки документи, зазначені в пункті 2.1;
- б)** дати можливість перевірити номери агрегатів і комплектність транспортного засобу;
- в)** дати можливість оглянути транспортний засіб відповідно до законодавства за наявності на те законних підстав, у тому числі провести з використанням спеціальних пристроїв (приладів) перевірку технічного стану транспортних засобів, які відповідно до законодавства підлягають обов'язковому технічному контролю.

2.4-1 У місці здійснення габаритно-вагового контролю на вимогу працівника пункту габаритно-вагового контролю або поліцейського водій вантажного автомобіля (в тому числі механічного транспортного засобу) повинен зупинитися з дотриманням вимог цих Правил, а також:

- а)** передати для перевірки документи, зазначені в підпунктах «а», «б» і «г» пункту 2.1 цих Правил;
- б)** надати транспортний засіб та причіп (за наявності) для вагового та/або габаритного контролю відповідно до встановленої процедури

2.4-2 У разі виявлення під час здійснення габаритно-вагового контролю невідповідності фактичних вагових та/або габаритних параметрів установленим нормам і правилам рух такого транспортного засобу та/або причепа забороняється до отримання в установленому порядку дозволу на проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні, про що складається відповідний акт.

2.4-3 На ділянках доріг у межах прикордонної смуги та контрольованого прикордонного району на вимогу уповноваженої особи Держприкордонслужби водій повинен зупинитися з дотриманням вимог цих Правил, а також:

- а)** пред'явити для перевірки документи, зазначені в підпункті “б” пункту 2.1;
- б)** дати можливість оглянути транспортний засіб і перевірити номери його агрегатів.

2.5 Водій повинен на вимогу поліцейського пройти в установленому порядку медичний огляд з метою встановлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції.

2.6 За рішенням поліцейського за наявності відповідних підстав водій зобов'язаний пройти позачерговий медичний огляд з метою визначення здатності безпечно керувати транспортним засобом.

2.7 Водій, крім водіїв транспортних засобів дипломатичних та інших представництв іноземних держав, міжнародних організацій, оперативних і спеціальних транспортних засобів, повинен надавати транспортний засіб:

а) поліцейським та працівникам охорони здоров'я для доставки до найближчого закладу охорони здоров'я осіб, які потребують екстреної (швидкої) медичної допомоги;

б) поліцейським для виконання непередбачених і невідкладних службових обов'язків, пов'язаних із переслідуванням правопорушників, доставкою їх до органів Національної поліції, та для транспортування пошкоджених транспортних засобів.

Примітки:

Для транспортування пошкоджених транспортних засобів залучаються лише вантажні автомобілі.

Особа, яка скористалася транспортним засобом, повинна видати довідку із зазначенням пройденої відстані, тривалості поїздки, свого прізвища, посади, номера посвідчення, повного найменування свого підрозділу чи організації.

2.8 Водій з інвалідністю, що керує мотоколяскою або автомобілем, позначеними розпізнавальним знаком "Водій з інвалідністю" , або водій, що перевозить пасажирів з інвалідністю, може відступати від вимог дорожніх знаків 3.1 , 3.2 , 3.35 , 3.36 , 3.37 , 3.38 , а також знака 3.34  за наявності під ним таблички 7.18 .

2.9 Водієві забороняється:

а) керувати транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції;

б) керувати транспортним засобом у хворобливому стані, у стані стомлення, а також перебуваючи під впливом лікарських препаратів, що знижують швидкість реакції і увагу;

в) керувати транспортним засобом, не зареєстрованим в уповноваженому органі МВС або таким, що не пройшов відомчу реєстрацію в разі, якщо законом встановлена обов'язковість її проведення, а також без номерного знака або з номерним знаком, що:

- не належить цьому засобу;
- не відповідає вимогам стандартів;
- закріплений не в установленому для цього місці;
- закритий іншими предметами чи забруднений, що не дає змоги чітко визначити символи номерного знака з відстані 20 м;
- неосвітлений (у темну пору доби або в умовах недостатньої видимості) чи перевернутий;

г) передавати керування транспортним засобом особам, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, у хворобливому стані;

ґ) передавати керування транспортним засобом особам, які не мають при собі посвідчення на право керування ним, якщо це не стосується навчання водінню відповідно до вимог розділу 24 цих Правил;

д) під час руху транспортного засобу користуватися засобами зв'язку, тримаючи їх у руці (за винятком водіїв оперативних транспортних засобів під час виконання ними невідкладного службового завдання).

е) користуватися розпізнавальним знаком “Водій з інвалідністю”  за відсутності у водія чи пасажирів документів, що підтверджують інвалідність (крім водіїв з явними ознаками інвалідності або водіїв, які перевозять пасажирів з явними ознаками інвалідності).

2.10 У разі причетності до дорожньо-транспортної пригоди водій зобов'язаний:

- а)** негайно зупинити транспортний засіб і залишатися на місці пригоди;
- б)** увімкнути аварійну сигналізацію і встановити знак аварійної зупинки відповідно до вимог пункту 9.10 цих Правил;
- в)** не переміщати транспортний засіб і предмети, що мають причетність до пригоди;
- г)** вжити можливих заходів для надання домедичної допомоги потерпілим, викликати бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги, а в разі відсутності можливості вжити зазначених заходів звернутися по допомогу до присутніх і відправити потерпілих до закладу охорони здоров'я;
- ґ)** у разі неможливості виконати дії, перелічені в підпункті «г» пункту 2.10 цих Правил, відвезти потерпілого до найближчого лікувального закладу своїм транспортним засобом, попередньо зафіксувавши розташування слідів пригоди, а також положення транспортного засобу після його зупинки; у лікувальному закладі повідомити своє прізвище та номерний знак транспортного засобу (з пред'явленням посвідчення водія або іншого документа, який посвідчує особу, реєстраційного документа на транспортний засіб) і повернутися на місце пригоди;
- д)** повідомити про дорожньо-транспортну пригоду орган чи уповноважений підрозділ Національної поліції, записати прізвища та адреси очевидців, чекати прибуття поліцейських;
- е)** вжити всіх можливих заходів для збереження слідів пригоди, огороження їх та організувати об'їзд місця пригоди;
- є)** до проведення медичного огляду не вживати без призначення медичного працівника алкоголю, наркотиків, а також лікарських препаратів, виготовлених на їх основі (крім тих, які входять до офіційно затвердженого складу аптечки).

2.11 Якщо внаслідок дорожньо-транспортної пригоди немає потерпілих та не завдано матеріальної шкоди третім особам, а транспортні засоби можуть безпечно рухатися, водії (за наявності взаємної згоди в оцінці обставин скоєного) можуть прибути до найближчого поста або до органу Національної поліції для оформлення відповідних матеріалів, попередньо склавши схему пригоди та поставивши підписи під нею.

Третіми особами вважаються інші учасники дорожнього руху, які через обставини виявились причетними до дорожньо-транспортної пригоди.

У разі настання контактної (наявне зіткнення) дорожньо-транспортної пригоди за участю лише двох забезпечених транспортних засобів, за умови заподіяння шкоди майну виключно у вигляді пошкодження (знищення) транспортного засобу, незаподіяння шкоди життю та здоров'ю фізичних осіб, відсутності у водіїв обох транспортних засобів ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння, впливу лікарських засобів (лікарських препаратів), що знижують увагу та швидкість реакції, а також за умови досягнення згоди таких водіїв щодо обставин скоєння дорожньо-транспортної пригоди, такі водії мають право без залучення відповідних підрозділів Національної поліції спільно скласти для надання страховику повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду у паперовій чи електронній формі за формою і відповідно до інструкції, затверджених Моторним (транспортним) страховим бюро. Після складення такого повідомлення водії транспортних засобів мають право залишити місце дорожньо-транспортної пригоди та звільняються від обов'язку інформування відповідних підрозділів Національної поліції про настання дорожньо-транспортної пригоди.

2.12 Власник транспортного засобу має право:

- а)** довіряти в установленому порядку розпорядження транспортним засобом іншій особі;
- б)** на відшкодування витрат у разі надання транспортного засобу поліцейським та працівникам органу охорони здоров'я згідно з пунктом 2.7 цих Правил;
- в)** на відшкодування збитків, завданих унаслідок невідповідності стану автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів вимогам безпеки дорожнього руху.
- г)** на безпечні та зручні умови для руху;
- г')** запитувати оперативну інформацію про дорожні умови та напрямки руху.

2.13 Право на керування транспортними засобами особам може бути надано:

- мототранспортними засобами і мотоколясками (категорії A1, A) — з 16-річного віку;
- автомобілями, колісними тракторами, самохідними машинами, сільськогосподарською технікою, іншими механізмами, які експлуатуються на вулично-дорожній мережі, всіх типів (категорії B1, B, C1, C), за винятком автобусів, трамваїв і тролейбусів, — з 18-річного віку;
- автомобілями з причепами або напівпричепами (категорії BE, C1E, CE), а також тими, що призначені для перевезення великовагових і небезпечних вантажів, — з 19-річного віку;
- автобусами, трамваями і тролейбусами (категорії D1, D, D1E, DE, T) — з 21-річного віку.

Транспортні засоби належать до таких категорій:

- **A1** — мопеди, моторолери та інші двоколісні транспортні засоби, які мають двигун з робочим об'ємом до 50 куб. см або електродвигун потужністю до 4 кВт;
- **A** — мотоцикли, у тому числі з боковим причепом, та інші двоколісні транспортні засоби, які мають двигун з робочим об'ємом 50 куб. см і більше або електродвигун потужністю 4 кВт і більше;
- **B1** — квадро- і трицикли, мотоколяски та інші триколісні (чотириколісні) мототранспортні засоби, дозволена максимальна маса яких не перевищує 400 кілограмів;
- **B** — автомобілі, дозволена максимальна маса яких не перевищує 3500 кілограмів (7700 фунтів), а кількість сидячих місць, крім сидіння водія, — восьми, состав транспортних засобів з тягачем категорії B та причепом, повна маса якого не перевищує 750 кілограмів;

- **C1** — призначені для перевезення вантажів автомобілі, дозволена максимальна маса яких становить від 3500 до 7500 кілограмів (від 7700 до 16500 фунтів), состав транспортних засобів з тягачем категорії C1 та причепом, повна маса якого не перевищує 750 кілограмів;
- **C** — призначені для перевезення вантажів автомобілі, дозволена максимальна маса яких перевищує 7500 кілограмів (16500 фунтів), состав транспортних засобів з тягачем категорії C та причепом, повна маса якого не перевищує 750 кілограмів;
- **D1** — призначені для перевезення пасажирів автобуси, у яких кількість місць для сидіння, крім сидіння водія, не перевищує 16, состав транспортних засобів з тягачем категорії D1 та причепом, повна маса якого не перевищує 750 кілограмів;
- **D** — призначені для перевезення пасажирів автобуси, у яких кількість місць для сидіння, крім сидіння водія, більше 16, состав транспортних засобів з тягачем категорії D та причепом, повна маса якого не перевищує 750 кілограмів;
- **BE, C1E, CE, D1E, DE** — состави транспортних засобів з тягачем категорії B, C1, C, D1 або D та причепом, повна маса якого перевищує 750 кілограмів;
- **T** — трамваї та тролейбуси.

2.14 Водій має право:

- а)** керувати транспортним засобом і перевозити пасажирів або вантажі дорогами, вулицями чи іншими місцями, де їх рух не заборонено, в установленому порядку відповідно до вимог цих Правил;
- б)** виключено на підставі постанови КМУ №1029 від 26.09.2011;
- в)** знати причину зупинки, перевірки та огляду транспортного засобу посадовою особою державного органу, яка здійснює нагляд за дорожнім рухом, а також її прізвище і посаду;

- г) вимагати від особи, яка здійснює нагляд за дорожнім рухом та зупинила транспортний засіб, пред'явлення посвідчення її особи;
- г) отримувати необхідну допомогу від посадових осіб та організацій, що беруть участь у забезпеченні безпеки дорожнього руху;
- д) оскаржити дії поліцейського в разі порушення ним законодавства;
- е) відступати від вимог законодавства в умовах дії непереборної сили або коли іншими засобами неможливо запобігти власній загибелі чи каліцтву громадян.

2.15 Водій таксі має право:

- а) рухатися на дорозі із смугою для маршрутних транспортних засобів, позначеною дорожнім знаком 5.8  або 5.11  ;
- б) здійснювати посадку та висадку пасажирів у межах смуги для маршрутних транспортних засобів, позначеної дорожнім знаком 5.8  або 5.11  , з урахуванням положень пунктів 15.1 та 15.2 цих Правил.

2.16 Водії мотоциклів (за винятком мотоциклів з боковим причепом, мотоколясок, триколісних транспортних засобів) мають право:

- а) рухатися на дорозі із смугою для маршрутних транспортних засобів, позначеною дорожнім знаком 5.8 або 5.11;
- б) у межах смуги для маршрутних транспортних засобів, позначеної дорожнім знаком 5.8 або 5.11, здійснювати зупинку для виконання вимог цих Правил (надання переваги в русі, виконання вимог регулювальника, сигналів світлофора тощо).



Положення цього пункту поширюються на водіїв мопедів.

3.1 Водії оперативних транспортних засобів, виконуючи невідкладне службове завдання, можуть відступати від вимог розділів 8 (крім сигналів регулювальника), 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 26, 27 та пункту 28.1 цих Правил за умови увімкнення пробліскового маячка синього або червоного кольору і спеціального звукового сигналу та забезпечення безпеки дорожнього руху. За відсутності необхідності додаткового привертання уваги учасників дорожнього руху спеціальний звуковий сигнал може бути вимкнений.


3.2 У разі наближення транспортного засобу з увімкненим синім проблісковим маячком та (або) спеціальним звуковим сигналом водії інших транспортних засобів, які можуть створювати йому перешкоду для руху, зобов'язані дати йому дорогу і забезпечити безперешкодний проїзд зазначеного транспортного засобу (і супроводжуваних ним транспортних засобів).

На транспортних засобах, які рухаються в супроводжуваній колоні, повинне бути ввімкнено ближнє світло фар.


Якщо на такому транспортному засобі увімкнено пробліскові маячки синього і червоного або лише червоного кольору, водії інших транспортних засобів зобов'язані зупинитися біля правого краю проїзної частини (на правому узбіччі). На дорозі з розділювальною смугою цю вимогу зобов'язані виконати водії транспортних засобів, що рухаються в попутному напрямку.



3.3 Якщо під час супроводження колони транспортних засобів на транспортному засобі, що рухається попереду колони, увімкнено пробліскові маячки синього і червоного або лише червоного кольору, колону повинен замикати транспортний засіб з увімкненим зеленим або синім і зеленим проблісковими маячками, після проїзду якого скасовуються обмеження на рух інших транспортних засобів.



3.4 Забороняється здійснювати обгін і випередження транспортних засобів з увімкненими проблісковими маячками синього і червоного або лише червоного кольору та зеленого або синього і зеленого кольору і супроводжуваних ними транспортних засобів (колони), а також рухатися по суміжних смугах із швидкістю колони або займати місце в колоні.



3.5 Наближаючись до нерухомого транспортного засобу з увімкненим проблісковим маячком синього кольору та спеціальним звуковим сигналом (або без увімкненого спеціального звукового сигналу), що стоїть на узбіччі (біля проїзної частини) або на проїзній частині, водій повинен знизити швидкість до 40 км/год та в разі подання регулювальником відповідного сигналу зупинитися. Продовжувати рух можна лише з дозволу регулювальника.

3.6 Увімкнення пробліскового маячка оранжевого кольору на транспортних засобах із розпізнавальним знаком «Діти»  , на механічних транспортних засобах дорожньо-експлуатаційної служби під час виконання робіт на дорозі, на транспортних засобах спеціального, спеціалізованого призначення, на великогабаритних та великовагових транспортних засобах, на сільськогосподарській техніці, ширина якої перевищує 2,6 м, на транспортних засобах реагування суб'єктів охоронної діяльності не дає їм переваги в русі, а служить для привернення уваги та попередження про небезпеку.

При цьому водіям транспортних засобів дорожньо-експлуатаційної служби під час виконання роботи на дорозі дозволяється відступати від вимог дорожніх знаків (крім знаків пріоритету та знаків 3.21  , 3.22  , 3.23 ), дорожньої розмітки, а також пунктів 11.2, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9, 11.10, 11.12, 11.13, підпунктів «б», «в», «г» пункту 26.2 цих Правил за умови забезпечення безпеки дорожнього руху. Водії інших транспортних засобів не повинні перешкоджати їхній роботі.


4.1 Пішоходи повинні рухатися по тротуарах і пішохідних доріжках, тримаючись правого боку.

Якщо немає тротуарів, пішохідних доріжок або пересуватися по них неможливо, пішоходи можуть рухатися велосипедними доріжками, тримаючись правого боку і не утруднюючи рух на велосипедах, або в один ряд узбіччям, тримаючись якомога правіше, а у разі його відсутності або неможливості рухатися по ньому — по краю проїзної частини назустріч руху транспортних засобів. При цьому треба бути обережним і не заважати іншим учасникам дорожнього руху.

4.2 Пішоходи, які переносять громіздкі предмети, або особи, які пересуваються в кріслах колісних без двигуна, ведуть мотоцикл, велосипед чи мопед, везуть санки, візок тощо, якщо їх рух тротуарами, пішохідними чи велосипедними доріжками або узбіччями створює перешкоди для інших учасників руху, можуть рухатися по краю проїзної частини в один ряд.

4.3 За межами населених пунктів пішоходи, які рухаються узбіччям чи краєм проїзної частини, повинні йти назустріч руху транспортних засобів.

Особи, які рухаються узбіччям чи краєм проїзної частини в кріслах колісних без двигуна, ведуть мотоцикл, мопед або велосипед, повинні пересуватися в напрямку руху транспортних засобів.



4.4 У темну пору доби та в умовах недостатньої видимості пішоходи, які рухаються проїзною частиною чи узбіччям, повинні використовувати світлоповертальні елементи (стрічку, наклейку, жилет тощо) або бути в одязі, який має світлоповертальні елементи, для своєчасного їх виявлення іншими учасниками дорожнього руху.

4.5 Рух організованих груп людей по дорозі дозволяється тільки в напрямку руху транспортних засобів колоною не більш як по чотири особи в ряду за умови, що колона не займає більше половини ширини проїзної частини одного напрямку руху. Попереду і позаду колони на відстані 10–15 м з лівого боку повинні бути супровідники з червоними прапорцями, а у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості — із засвіченими ліхтарями: спереду — білого кольору, позаду — червоного.

4.6 Організовані групи дітей дозволяється водити тільки по тротуарах і пішохідних доріжках, а коли їх немає — по узбіччю дороги у напрямку руху транспортних засобів колоною, але тільки у світлу пору доби і лише в супроводі дорослих.

4.7 Пішоходи повинні переходити проїзну частину по пішохідних переходах, у тому числі підземних і надземних, а у разі їх відсутності — на перехрестях по лініях тротуарів або узбіч.



4.8 Якщо в зоні видимості немає переходу або перехрестя, а дорога має не більше трьох смуг руху для обох його напрямків, дозволяється переходити її під прямим кутом до краю проїзної частини в місцях, де дорогу добре видно в обидва боки, і лише після того, як пішохід упевниться у відсутності небезпеки.



4.9 У місцях, де рух регулюється, пішоходи повинні керуватися сигналами регулювальника або світлофора.

У таких місцях пішоходи, які не встигли закінчити перехід проїзної частини дороги одного напрямку, повинні перебувати на острові безпеки або лінії, що розділяє транспортні потоки протилежних напрямків, а у разі їх відсутності — на середині проїзної частини і можуть продовжити перехід лише тоді, коли це буде дозволено відповідним сигналом світлофора чи регулювальника та переконаються в безпеці подальшого руху.




4.10 Перед виходом на проїзну частину з-за транспортних засобів, що стоять, та будь-яких об'єктів, що обмежують оглядовість, пішоходи повинні впевнитись у відсутності транспортних засобів, що наближаються.


4.11 Чекаючи транспортний засіб пішоходи повинні на тротуарах, посадкових майданчиках, а якщо вони відсутні, — на узбіччі, не створюючи перешкод для дорожнього руху.



4.12 На трамвайних зупинках, не обладнаних посадковими майданчиками, пішоходам дозволяється виходити на проїзну частину лише з боку дверей і тільки після зупинки трамвая. Після висадки з трамвая необхідно залишити проїзну частину не затримуючись.



4.13 У разі наближення транспортного засобу з увімкненим пробісковим маячком червоного та (або) синього кольору і (або) спеціальним звуковим сигналом пішоходи повинні утриматися від переходу проїзної частини або негайно залишити її.



4.14 Пішоходам забороняється:

- а)** Виходити на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки для себе та інших учасників руху;
- б)** раптово виходити, вибігати на проїзну частину, в тому числі на пішохідний перехід;
- в)** допускати самостійний, без нагляду дорослих, вихід дітей дошкільного віку на проїзну частину;
- г)** переходити проїзну частину поза пішохідним переходом, якщо є розділювальна смуга або дорога має чотири і більше смуг для руху в обох напрямках, а також у місцях, де встановлено огороження;
- г)** затримуватися і зупинятися на проїзній частині, якщо це не пов'язано із забезпеченням безпеки дорожнього руху;
- д)** рухатися по автомагістралі чи дорозі для автомобілів, за винятком пішохідних доріжок, місць стоянки і відпочинку.

4.15 У разі причетності пішохода до дорожньо-транспортної пригоди він повинен надати можливу допомогу потерпілим, записати прізвища та адреси очевидців, повідомити орган чи уповноважений підрозділ Національної поліції про пригоду, необхідні дані про себе і перебувати на місці до прибуття поліцейських.

4.16 Пішохід має право:

- а)** на перевагу під час переходу проїзної частини позначеними нерегульованими пішохідними переходами, а також регульованими переходами за наявності на те відповідного сигналу регулювальника чи світлофора;
- б)** вимагати від органів виконавчої влади, власників автомобільних доріг, вулиць і залізничних переїздів створення умов для забезпечення безпеки дорожнього руху.

4.17 Особи, які рухаються в кріслах колісних, мають право:

- а)** рухатися по тротуарах, пішохідних або велосипедних доріжках із швидкістю пішохода;
- б)** рухатися по краю проїзної частини дороги, вулиці чи узбіччю.

4.18 Особи, які рухаються в кріслах колісних із швидкістю пішохода по тротуарах, пішохідних або велосипедних доріжках, мають право на переважне перетинання проїзної частини дороги по позначених пішохідних переходах. Під час руху вони повинні виконувати вимоги цих Правил, що стосуються обов'язків пішоходів і не суперечать вимогам цього розділу.

4.19 Особи, які рухаються в кріслах колісних по краю проїзної частини дороги, вулиці чи узбіччю, повинні пересуватися в напрямку руху транспортних засобів по правій крайній смузі, поворот ліворуч та розворот дозволяються на дорогах з однією смугою для руху в кожному напрямку і без трамвайної колії посередині. Під час руху вони повинні виконувати вимоги цих Правил, що стосуються обов'язків велосипедистів і не суперечать вимогам цього розділу.

4.20 Особи, які рухаються в кріслах колісних, зобов'язані:

- а)** використовувати технічно справні та належним чином обладнані крісла колісні;
 - б)** не перевозити вантажі, що заважають керуванню;
 - в)** не буксирувати причепа;
 - г)** не перевозити пасажирів.
-

4.21 Крісла колісні повинні бути обладнані світловідбивними пристроями, а під час руху в темний час доби по краю проїзної частини дороги, вулиці чи узбіччю - зовнішніми світловими приладами.

5.1 Посадку (висадку) дозволяється здійснювати пасажиром після зупинки транспортного засобу лише з посадкового майданчика, а в разі відсутності такого майданчика — з тротуару чи узбіччя, а якщо це неможливо, то з крайньої смуги проїзної частини (але не з боку суміжної смуги для руху), за умови, що це буде безпечно та не створить перешкод іншим учасникам руху



5.2 Пасажири, користуючись транспортним засобом, повинні:

- а)** сидіти або стояти (якщо це передбачено конструкцією транспортного засобу) в призначених для цього місцях, тримаючись за поручень або інше пристосування;
- б)** під час пересування на транспортному засобі користуватися засобами пасивної безпеки (підголовниками, ременями безпеки, де їх установка передбачена конструкцією) (крім пасажирів з інвалідністю, фізіологічні особливості яких унеможливають користування ременями безпеки), а на мотоциклі і мопеді — в застібнутому мотошоломі;
- в)** не забруднювати проїзну частину та смугу відведення автомобільних доріг;
- г)** не створювати своїми діями загрози безпеці дорожнього руху.
- г)** у разі зупинки чи стоянки транспортних засобів на їх вимогу в місцях, де дозволено зупинку, стоянку чи паркування лише водіям, які перевозять пасажирів з інвалідністю, на вимогу поліцейського пред'явити документи, що підтверджують інвалідність (крім пасажирів з явними ознаками інвалідності).

5.3 Пасажирам забороняється:

- а)** під час руху відвертати увагу водія від керування транспортним засобом та заважати йому в цьому;
- б)** відчиняти двері транспортного засобу, не переконавшись, що він зупинився біля тротуару, посадкового майданчика, краю проїзної частини чи на узбіччі;
- в)** перешкоджати зачиненню дверей та використовувати для їзди підніжки і виступи транспортних засобів;
- г)** під час руху стояти в кузові вантажного автомобіля, сидіти на бортах або в необладнаному для сидіння місці.

5.4 У разі дорожньо-транспортної пригоди пасажир причетного до пригоди транспортного засобу повинен надати можливу допомогу потерпілим, повідомити про пригоду орган чи уповноважений підрозділ Національної поліції і перебувати на місці до прибуття поліцейських.

5.5 Пасажир під час користування транспортним засобом має право на:

- а)** безпечне перевезення себе і багажу;
- б)** відшкодування завданих збитків;
- в)** отримання своєчасної і точної інформації про умови і порядок руху.

6.1 Рухатися по дорозі на велосипедах дозволяється особам, які досягли 14-річного віку.

6.2 Велосипедист має право керувати велосипедом, який обладнаний звуковим сигналом та світлоповертачами: спереду — білого кольору, по боках — оранжевого, позаду — червоного. Для руху в темну пору доби і в умовах недостатньої видимості на велосипеді повинен бути встановлений та увімкнений ліхтар (фара).




6.3 Велосипедисти, рухаючись групами, повинні їхати один за одним, щоб не заважати іншим учасникам дорожнього руху.

Колона велосипедистів, що рухається по проїзній частині, повинна бути розділена на групи (до 10 велосипедистів у групі) з дистанцією руху між групами 80–100 м.

6.4 Велосипедист може перевозити лише такі вантажі, які не заважають керувати велосипедом і не створюють перешкод іншим учасникам дорожнього руху.

6.5 Якщо велосипедна доріжка перетинає дорогу поза перехрестям, велосипедисти зобов'язані дати дорогу іншим транспортним засобам, що рухаються по дорозі. Велосипедисти повинні переїжджати проїзну частину по велосипедному переїзді, а у разі його відсутності - відповідно до вимог цих Правил. У місцях, де рух регулюється, велосипедисти повинні керуватися сигналами регулювальника або світлофора.



6.6 Велосипедисту забороняється:

- а)** керувати велосипедом з несправним гальмом, звуковим сигналом, а в темну пору доби і в умовах недостатньої видимості — з вимкненим ліхтарем (фарою) чи без світлоповертачів;
- б)** рухатися по автомагістралях і дорогах для автомобілів, а також по проїзній частині, коли поряд облаштовано велосипедну доріжку;
- в)** рухатися по тротуарах і пішохідних доріжках (крім дітей до 7 років на дитячих велосипедах під наглядом дорослих);
- г)** під час руху триматися за інший транспортний засіб;
- ґ)** їздити, не тримаючись за руль, та знімати ноги з педалей (підніжок);
- д)** перевозити пасажирів на велосипеді (за винятком дітей до 7 років, які перевозяться на додатковому сидінні, обладнаному надійно закріпленими підніжками);
- е)** буксирувати велосипеди;
- є)** буксирувати причеп, не передбачений для експлуатації з велосипедом.

6.7 Велосипедисти повинні виконувати вимоги цих Правил, що стосуються водіїв або пішоходів і не суперечать вимогам цього розділу.

7.1 Керувати гужовим транспортом та переганяти тварин по дорозі дозволяється особам, не молодшим 14-річного віку.

7.2 Гужовий віз (сани) повинен бути обладнаний світлоповертачами: спереду білого кольору, ззаду — червоного.

7.3 Для руху в темну пору доби та в умовах недостатньої видимості на гужовому транспорті необхідно увімкнути ліхтарі: спереду — білого кольору, ззаду — червоного кольору, що встановлюються з лівого боку воза (саней).

7.4 У разі виїзду на дорогу з прилеглої території або з другорядної дороги в місцях з обмеженою оглядовістю водій воза (саней) повинен вести тварину за вуздечку, повід.

7.5 Перевозити людей гужовим транспортом дозволяється за наявності умов, які б виключали можливість перебування пасажирів за боковими та заднім габаритами транспортного засобу.

7.6 Переганяти стадо тварин по дорозі дозволяється лише у світлу пору доби, при цьому залучається така кількість погоничів, щоб можна було направляти тварин якомога ближче до правого краю дороги і не створювати небезпеку та перешкод іншим учасникам дорожнього руху.

7.7 Особам, що керують гужовим транспортом, і погоничам тварин забороняється:

а) рухатися по автомобільних дорогах державного значення (за можливості рухатися автомобільними дорогами місцевого значення);

б) використовувати вози, не обладнані світлоповертачами, без ліхтарів у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості;


- в)** залишати на смузі відведення дороги тварин без нагляду та випасати їх;
- г)** вести тварин по дорогах з удосконаленим покриттям, якщо поруч є інші дороги;
- г)** переганяти тварин по дорогах у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості;
- д)** переганяти тварин через залізничні колії і дороги з удосконаленим покриттям поза спеціально відведеними місцями.

7.8 Особи, які керують гужовим транспортом, і погоничі тварин зобов'язані виконувати вимоги інших пунктів цих Правил, що стосуються водіїв і пішоходів і не суперечать вимогам цього розділу.

8.1 Регулювання дорожнього руху здійснюється за допомогою дорожніх знаків, дорожньої розмітки, дорожнього обладнання, світлофорів, а також регулювальниками.

8.2 Дорожні знаки мають перевагу перед дорожньою розміткою і можуть бути постійними, тимчасовими та із змінною інформацією.

Тимчасові дорожні знаки розміщуються на переносних пристроях, дорожньому обладнанні або закріплюються на щиті з фоном жовтого кольору і мають перевагу перед постійними дорожніми знаками.



8.2.1 Дорожні знаки застосовуються відповідно до цих Правил і повинні відповідати вимогам національного стандарту.

Дорожні знаки повинні розміщуватися таким чином, щоб їх було добре видно учасникам дорожнього руху як у світлу, так і в темну пору доби. При цьому дорожні знаки не повинні бути закриті повністю або частково від учасників дорожнього руху будь-якими перешкодами.

Дорожні знаки повинні бути видимими на відстані не менш як 100 м за напрямком руху та розміщеними не вище 6 м над рівнем проїзної частини.

Дорожні знаки встановлюються обабіч дороги на тому її боці, що відповідає напрямку руху. Для поліпшення сприйняття дорожніх знаків вони можуть бути розміщені над проїзною частиною. Якщо дорога має більше ніж одну смугу для руху в одному напрямку, установлений обабіч дороги відповідного напрямку дорожній знак дублюється на розділювальній смузі, над проїзною частиною або на протилежному боці дороги (у разі, коли для руху в зустрічному напрямку є не більше ніж дві смуги).

Дорожні знаки розміщуються таким чином, щоб інформацію, яку вони передають, могли сприймати саме ті учасники руху, для яких вона призначена.

8.3 Сигнали регулювальника мають перевагу перед сигналами світлофорів та вимогами дорожніх знаків і є обов'язковими для виконання.

Сигнали світлофорів, крім жовтого миготливого, мають перевагу перед дорожніми знаками пріоритету.



Водії та пішоходи повинні виконувати додаткові вимоги регулювальника, навіть якщо вони суперечать сигналам світлофорів, вимогам дорожніх знаків і розмітки.

8.4 Дорожні знаки поділяються на групи:

а) Попереджувальні знаки. Інформують водіїв про наближення до небезпечної ділянки дороги і характер небезпеки. Під час руху по цій ділянці необхідно вжити заходів для безпечного проїзду;

б) Знаки пріоритету. Встановлюють черговість проїзду перехресть, перехрещень проїзних частин або вузьких ділянок дороги;

в) Заборонні знаки. Запроваджують або скасовують певні обмеження в русі;

г) Наказові знаки. Показують обов'язкові напрямки руху або дозволяють деяким категоріям учасників рух по проїзній частині чи окремих її ділянках, а також запроваджують або скасовують деякі обмеження;

г) Інформаційно-вказівні знаки. Запроваджують або скасовують певний режим руху, а також інформують учасників дорожнього руху про розташування населених пунктів, різних об'єктів, територій, де діють спеціальні правила;

д) Знаки сервісу. Інформують учасників дорожнього руху про розташування об'єктів обслуговування;

е) Таблички до дорожніх знаків. Уточнюють або обмежують дію знаків, разом з якими вони встановлені.

8.5 Дорожня розмітка поділяється на горизонтальну та вертикальну і використовується окремо або разом з дорожніми знаками, вимоги яких вона підкреслює або уточнює.

8.5.1 Горизонтальна розмітка встановлює певний режим і порядок руху. Наноситься на проїзній частині або по верху бордюру у вигляді ліній, стрілок, написів, символів тощо фарбою чи іншими матеріалами відповідного кольору згідно з пунктом 34.1 цих Правил.

8.5.2 Вертикальна розмітка у вигляді смуг білого і чорного, червоного і білого та жовтого і червоного кольору на дорожніх спорудах та елементах обладнання доріг призначена для зорового орієнтування.

8.5-1 Дорожня розмітка застосовується відповідно до цих Правил і повинна відповідати вимогам національного стандарту.

Дорожня розмітка повинна бути видимою учасникам дорожнього руху як у світлу, так і в темну пору доби на відстані, що забезпечує безпеку руху. На ділянках доріг, на яких є труднощі для видимості учасниками дорожнього руху дорожньої розмітки (сніг, бруд тощо) або дорожня розмітка не може бути відновленою, встановлюються відповідні за змістом дорожні знаки.

8.6 Дорожнє обладнання застосовується як допоміжний засіб регулювання дорожнього руху. До нього належать:

а) огороження і світлове сигнальне обладнання в місцях будівництва, реконструкції та ремонту доріг;

б) попереджувальні світлові круглі тумби, що встановлюються на розділювальних смугах або острівцях безпеки;



в) напрямні стовпчики, що призначені для забезпечення видимості зовнішнього краю узбіч і небезпечних перешкод в умовах недостатньої видимості. Позначаються вертикальною розміткою і повинні бути обладнані світлоповертачами: праворуч — червоного кольору, ліворуч — білого;

- г)** опуклі дзеркала для розширення оглядовості водіям транспортних засобів, які проїжджають перехрестя чи інше небезпечне місце з недостатньою оглядовістю;
- г)** дорожні огороження на мостах, шляхопроводах, естакадах, насипах та інших небезпечних ділянках доріг;
- д)** пішохідні огороження в небезпечних для переходу проїзної частини місцях;
- е)** вставки розмічувальні дорожні для поліпшення зорового орієнтування водіїв на проїзній частині;
- є)** пристрої примусового зниження швидкості транспортних засобів;
- ж)** шумові смуги для підвищення уваги учасників дорожнього руху на небезпечних ділянках доріг.

8.7 Світлофори призначені для регулювання руху транспортних засобів і пішоходів, мають світлові сигнали зеленого, жовтого, червоного і біло-місячного кольорів, які розташовані вертикально чи горизонтально. Сигнали світлофора можуть бути з нанесеною суцільною чи контурною стрілкою (стрілками), із силуетом пішохода, Х-подібні.

На рівні червоного сигналу світлофора із вертикальним розташуванням сигналів може встановлюватися табличка білого кольору із нанесеною на ній стрілкою зеленого кольору.

8.7.1 У світлофорах з вертикальним розташуванням сигналів сигнал червоного кольору — зверху, зеленого — знизу, а з горизонтальним: червоного — ліворуч, зеленого — праворуч.



8.7.2 Світлофори з вертикальним розташуванням сигналів можуть мати одну або дві додаткові секції з сигналами у вигляді зеленої стрілки (стрілок), що розташовуються на рівні сигналу зеленого кольору.

8.7.3 Сигнали світлофора мають такі значення:

а) зелений дозволяє рух;

б) зелений у вигляді стрілки (стрілок) на чорному фоні дозволяє рух у зазначеному напрямку (напрямах). Таке саме значення має сигнал у вигляді зеленої стрілки (стрілок) у додатковій секції світлофора.



Сигнал у вигляді стрілки, що дозволяє поворот ліворуч, дозволяє й розворот, якщо він не заборонений дорожніми знаками.

Сигнал у вигляді зеленої стрілки (стрілок) у додатковій (додаткових) секції, увімкнений разом із зеленим сигналом світлофора, інформує водія про те, що він має перевагу в зазначеному стрілкою (стрілками) напрямку (напрямах) руху перед транспортними засобами, що рухаються з інших напрямків;

в) зелений миготливий дозволяє рух, але інформує про те, що незабаром буде ввімкнено сигнал, який забороняє рух.

Для інформування водіїв про час (у секундах), що залишився до кінця горіння сигналу зеленого кольору, можуть застосовуватися цифрові табло;

г) чорна контурна стрілка (стрілки), нанесена на основний зелений сигнал, інформує водіїв про наявність додаткової секції світлофора і вказує інші дозволені напрямки руху ніж сигнал додаткової секції;



г) **жовтий** забороняє рух і попереджає про наступну зміну сигналів;

д) **жовтий** миготливий сигнал або два жовтих миготливих сигнали дозволяють рух і інформують про наявність небезпечного нерегульованого перехрестя або пішохідного переходу;

е) **червоний** сигнал, у тому числі миготливий, або два червоних миготливих сигнали забороняють рух.


Сигнал у вигляді зеленої стрілки (стрілок) у додатковій секції разом з жовтим або червоним сигналом

світлофора інформує водія про те, що рух дозволяється у вказаному напрямку за умови безперешкодного пропуску транспортних засобів, які рухаються з інших напрямків.

Стрілка зеленого кольору на табличці, встановленій на рівні червоного сигналу світлофора з вертикальним розташуванням сигналів, дозволяє рух у зазначеному напрямку при ввімкненому червоному сигналі світлофора з крайньої правої смуги руху (або крайньої лівої смуги руху на дорогах з одностороннім рухом) за умови надання переваги в русі іншим його учасникам, які рухаються з інших напрямків на сигнал світлофора, що дозволяє рух;

є) поєднання **червоного** і **жовтого** сигналів забороняє рух і інформує про наступне вмикання **зеленого** сигналу;

ж) чорні контурні стрілки на червоному і жовтому сигналах не змінюють значення цих сигналів та інформують про дозволені напрямки руху при зеленому сигналі;



з) вимкнений сигнал додаткової секції забороняє рух у напрямку, вказаному її стрілкою (стрілками).


8.7.4 Для регулювання руху транспортних засобів на вулицях, дорогах або по смугах проїзної частини, напрямок руху на яких може змінюватися на протилежний, застосовуються реверсивні світлофори з червоним Х-подібним сигналом і зеленим сигналом у вигляді стрілки, спрямованої вниз.

Ці сигнали забороняють або дозволяють рух по смузі, над якою вони розташовані.

Основні сигнали реверсивного світлофора можуть бути доповнені жовтим сигналом у вигляді стрілки,

Ці сигнали забороняють або дозволяють рух по смузі, над якою вони розташовані.

Основні сигнали реверсивного світлофора можуть бути доповнені жовтим сигналом у вигляді стрілки, нахиленої по діагоналі вниз праворуч, увімкнення якого забороняє рух по смузі, позначеній з обох боків розміткою 1.9  і інформує про зміну сигналу реверсивного світлофора та необхідність перестроювання на смугу руху праворуч. При вимкнених сигналах реверсивного світлофора, що розташований над смугою, позначеною з обох боків дорожньою розміткою 1.9 , в'їзд на цю смугу заборонено.



8.7.5 Для регулювання руху трамваїв можуть застосовуватися світлофори з чотирма сигналами біло-місячного кольору, розташованими у вигляді літери «Т».



Рух дозволяється лише в разі ввімкнення одночасно нижнього сигналу і одного або кількох верхніх, з яких лівий дозволяє рух ліворуч, середній — прямо, правий — праворуч. Якщо ввімкнено лише три верхні сигнали — рух заборонено.

У разі вимкнення чи несправності трамвайних світлофорів водії трамваїв повинні керуватися вимогами світлофорів із світловими сигналами червоного, жовтого і зеленого кольорів.


8.7.6 Для регулювання руху на залізничних переїздах використовуються світлофори з двома червоними сигналами або одним біло-місячним і двома червоними, які мають такі значення:

а) миготливі червоні сигнали забороняють рух транспортних засобів через переїзд;

б) миготливий біло-місячний сигнал показує, що сигналізація справна і не забороняє руху транспортних засобів.

На залізничних переїздах одночасно із заборонним сигналом світлофора може бути ввімкнено

звуковий сигнал, який додатково інформує учасників дорожнього руху про заборону руху через переїзд.



8.7.7 Якщо сигнал світлофора має вигляд силуету пішохода, його дія поширюється лише на пішоходів, при цьому:

зелений сигнал дозволяє рух,
червоний — забороняє.

Для пішоходів з порушенням зору може бути ввімкнено звуковий сигнал, який дозволяє рух пішоходів.




8.8 Сигнали регулювальника. Сигналами регулювальника є положення його корпусу, а також жести руками, в тому числі з жезлом або диском з червоним світлоповертачем, які мають такі значення:

а) руки витягнуті в сторони, опущені або права рука зігнута перед грудьми:

з лівого і правого боків — дозволено рух трамвая прямо, нерейковим транспортним засобам — прямо і праворуч; пішоходам дозволено переходити проїзну частину за спиною та перед грудьми регулювальника;

з боку грудей і спини — рух усіх транспортних засобів і пішоходів заборонено;




б) права рука витягнута вперед:

з лівого боку — дозволено рух трамвая ліворуч, нерейковим транспортним засобам — у всіх напрямках; пішоходам дозволено переходити проїзну частину за спиною регулювальника;

з боку грудей — усім транспортним засобам дозволено рух лише праворуч;

з правого боку та спини — рух усіх транспортних засобів заборонено; пішоходам дозволено переходити проїзну частину за спиною регулювальника;



в) рука піднята вгору: рух усіх транспортних засобів і пішоходів заборонено в усіх напрямках.

Жезл використовується поліцейськими та працівниками підрозділів військової інспекції безпеки дорожнього руху тільки для регулювання дорожнього руху.



Для привертання уваги учасників дорожнього руху використовується сигнал, поданий свистком. Регулювальник може подавати інші сигнали, зрозумілі водіям і пішоходам.

8.9 Вимога про зупинку транспортного засобу подається поліцейським за допомогою:

а) сигнального диска з червоним сигналом чи світлоповертачем або руки, що вказує на відповідний транспортний засіб та подальше місце його зупинки;

б) увімкненого пробліскового маячка синього і червоного або лише червоного кольору та (або) спеціального звукового сигналу;

в) гучномовного пристрою;

г) спеціального табло, на якому зазначається вимога про зупинку транспортного засобу.

Водій повинен зупинити транспортний засіб у вказаному місці з дотриманням правил зупинки.



8.10 У разі подання світлофором (крім реверсивного) або регулювальником сигналу, що забороняє рух, водії повинні зупинитися перед дорожньою розміткою 1.12 , дорожнім знаком 5.69 , а якщо їх немає — не ближче 10 м до найближчої рейки перед

залізничним переїздом, перед світлофором, пішохідним переходом, а якщо і вони відсутні та в усіх інших випадках — перед перехрещуваною проїзною частиною, не створюючи перешкоди для руху пішоходів.



8.11 Водіям, які в разі ввімкнення **жовтого** сигналу або підняття регулювальником руки вгору не можуть зупинити транспортний засіб у місці, передбаченому пунктом 8.10 цих Правил, не вдаючись до екстреного гальмування, дозволяється рухатися далі за умови забезпечення безпеки дорожнього руху.


8.12 Забороняється самовільно встановлювати, знімати, пошкоджувати чи закривати дорожні знаки, технічні засоби організації дорожнього руху (втручатись у їх роботу), розташовувати плакати, афіші, рекламні носії та встановлювати пристрої, які можуть бути прийняті за знаки та інші пристрої регулювання дорожнього руху або можуть погіршити їх видимість чи ефективність, осліпити учасників дорожнього руху, відволікти їхню увагу і поставити під загрозу безпеку дорожнього руху.

9.1 Попереджувальними сигналами є:

- а)** сигнали, що подаються світловими покажчиками повороту або рукою;
- б)** звукові сигнали;
- в)** перемикання світла фар;
- г)** увімкнення ближнього світла фар у світлу пору доби;
- г)** увімкнення аварійної сигналізації, сигналів гальмування, ліхтаря заднього ходу, розпізнавального знака автопоїзда  ;
- д)** увімкнення пробліскового маячка оранжевого кольору.

9.2 Водій повинен подавати сигнали світловими покажчиками повороту відповідного напрямку:

- а)** перед початком руху і зупинкою;
- б)** перед перестроюванням, поворотом або розворотом.



9.3 У разі відсутності або несправності світлових покажчиків повороту сигнали початку руху від правого краю проїзної частини, зупинки зліва, повороту ліворуч, розвороту або перестроювання на смугу руху ліворуч подаються лівою рукою, витягнутою вбік, або правою рукою, витягнутою вбік і зігнутою у лікті під прямим кутом угору.



Сигнали початку руху від лівого краю проїзної частини, зупинки справа, повороту праворуч, перестроювання на смугу руху праворуч подаються правою рукою, витягнутою вбік, або лівою рукою, витягнутою вбік і зігнутою у лікті під прямим кутом угору.



У разі відсутності або несправності сигналів гальмування такий сигнал подається лівою або правою рукою, піднятою вгору.



9.4 Подавати сигнал показчиками повороту або рукою належить завчасно до початку маневру (з урахуванням швидкості руху), але не менш як **за 50–100 м** у населених пунктах і **за 150–200 м** поза ними, і припиняти негайно після його закінчення (подавання сигналу рукою слід закінчити



безпосередньо перед початком виконання маневру). Сигнал забороняється подавати, якщо він може бути не зрозумілим для інших учасників руху. Подавання попереджувального сигналу не дає водієві переваги і не звільняє його від вжиття запобіжних заходів.

9.5 Подавати звукові сигнали у населених пунктах забороняється, крім випадків, коли без цього неможливо запобігти дорожньо-транспортній пригоді (ДТП).

9.6 Для привертання уваги водія транспортного засобу, який обганяється, можна застосовувати перемикання світла фар, а поза населеними пунктами — і звуковий сигнал.

9.7 Забороняється користуватися дальнім світлом фар як попереджувальним сигналом в умовах, коли це може призвести до засліплення інших водіїв, у тому числі через дзеркало заднього виду.

9.8 Під час руху механічних транспортних засобів у світлу пору доби з метою позначення транспортного засобу, що рухається, ближнє світло фар повинно бути увімкнене:

а) у колоні;

б) на маршрутних транспортних засобах, що рухаються по смузі, позначеній дорожнім знаком 5.8  назустріч загальному потоку транспортних засобів;

в) на автобусах (мікроавтобусах), що здійснюють перевезення організованих груп дітей;

г) на великовагових, великогабаритних транспортних засобах, сільськогосподарській техніці, ширина якої перевищує 2,6 м, та транспортних засобах, що здійснюють дорожнє перевезення небезпечних вантажів;

г) на транспортному засобі, що буксирує;

д) у тунелях.

На всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами повинні бути ввімкнені денні ходові вогні, а в разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу — ближнє світло фар.

В умовах недостатньої видимості на механічних транспортних засобах можна ввімкнути дальнє світло фар або додатково протитуманні фари за умови, що це не буде засліплювати інших водіїв.

9.9 Аварійна світлова сигналізація повинна бути ввімкнена:

а) у разі вимушеної зупинки на дорозі;

- б) у разі зупинки на вимогу поліцейського або внаслідок засліплення водія світлом фар;
- в) на механічному транспортному засобі, що рухається з технічними несправностями, якщо такий рух не заборонено цими Правилами;
- г) на механічному транспортному засобі, що буксирується;
- г) на механічному транспортному засобі, позначеному розпізнавальним знаком «Діти» , що перевозить організовану групу дітей, під час їх посадки чи висадки;
- д) на всіх механічних транспортних засобах колони під час їх зупинки на дорозі;
- е) у разі скоєння дорожньо-транспортної пригоди (ДТП).

9.10 Разом з увімкненням аварійної світлової сигналізації слід установити знак аварійної зупинки або миготливий червоний ліхтар на відстані, що забезпечує безпеку дорожнього руху, але **не ближче 20 м** до транспортного засобу в населених пунктах і **40 м** поза ними, у разі:

- а) скоєння дорожньо-транспортної пригоди (ДТП);
- б) вимушеної зупинки в місцях з обмеженою оглядовістю дороги хоча б в одному напрямку **менше 100 м**.




9.11 Якщо транспортний засіб не обладнано аварійною світловою сигналізацією або вона несправна, треба встановити знак аварійної зупинки  або миготливий червоний ліхтар:

- а) ззаду на транспортному засобі, зазначеному в пункті 9.9 («в», «г», «г») цих Правил;
- б) з боку гіршої видимості для інших учасників дорожнього руху у випадку, зазначеному в підпункті «б» пункту 9.10 цих Правил.

9.12 Миготливе червоне світло, випромінюване ліхтарем, який застосовується відповідно до вимог пунктів 9.10 і 9.11 цих Правил, повинно бути добре видно як удень за сонячної погоди, так і в умовах недостатньої видимості.

10.1 Перед початком руху, перестроюванням та будь-якою зміною напрямку руху водій повинен переконатися, що це буде безпечним і не створить перешкод або небезпеки іншим учасникам руху.


10.2 Виїжджаючи на дорогу з житлової зони, дворів, місць стоянки, автозаправних станцій та інших прилеглих територій, водій повинен перед проїзною частиною чи тротуаром дати дорогу пішоходам і транспортним засобам, що рухаються по ній, а з'їжджаючи з дороги — велосипедистам і пішоходам, напрямком руху яких він перетинає.



10.3 У разі перестроювання водій повинен дати дорогу транспортним засобам, що рухаються в попутному напрямку по тій смузі, на яку він має намір перестроїтися.


За одночасного перестроювання транспортних засобів, що рухаються в одному напрямку,

водій, який знаходиться ліворуч, повинен дати дорогу транспортному засобу, що знаходиться праворуч.



10.4 Перед поворотом праворуч та ліворуч, у тому числі в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку, крім випадків, коли здійснюється поворот у разі в'їзду на перехрестя, де організовано круговий рух, напрямком руху визначено дорожніми знаками чи дорожньою розміткою або рух можливий лише в одному напрямку, установленому конфігурацією проїзної частини, дорожніми знаками чи розміткою.


Водій, що виконує поворот ліворуч або розворот поза перехрестям з відповідного крайнього положення на проїзній частині даного напрямку, повинен дати дорогу зустрічним транспортним засобам, а при виконанні цих маневрів не з крайнього лівого положення на проїзній частині — і попутним транспортним засобам.



Водій, що виконує поворот ліворуч, повинен дати дорогу попутним транспортним засобам, які рухаються попереду нього і виконують розворот.

За наявності трамвайної колії посередині проїзної частини водій нерейкового транспортного засобу, що виконує поворот ліворуч або розворот поза перехрестям, повинен дати дорогу трамваю.

10.5 Поворот необхідно виконувати так, щоб під час виїзду з перехрещення проїзних частин транспортний засіб не опинився на смузі зустрічного руху, а у разі повороту праворуч слід рухатися ближче до правого краю проїзної частини.




Виїзд з перехрестя, де організовано круговий рух, може здійснюватися з будь-якої смуги, якщо напрямок руху не визначено дорожніми знаками чи розміткою і це не створить перешкод транспортним засобам, що рухаються в попутному напрямку праворуч.




10.6 Якщо транспортний засіб через свої габарити або інші причини не може виконати поворот чи розворот з відповідного крайнього положення, дозволяється відступити від вимог пункту 10.4 цих Правил, якщо це не суперечить вимогам заборонних чи наказових дорожніх знаків, дорожньої розмітки та не створить небезпеки чи перешкод іншим учасникам руху. У разі потреби, для забезпечення безпеки дорожнього руху, слід звернутися за допомогою до інших осіб.

10.7 Розворот забороняється:

а) на залізничних переїздах;




б) на мостах, шляхопроводах, естакадах і під ними;



в) у тунелях;




г) за видимості дороги менше **100 м** хоча б в одному напрямку;



г) на пішохідних переходах і **ближче 10 м** від них з обох боків, крім випадку дозволеного розвороту на перехресті;



д) на автомагістралях, а також на дорогах для автомобілів, за винятком перехресть і місць, позначених дорожніми знаками 5.29  та 5.30 .



10.8 Якщо в місці з'їзду з дороги є смуга гальмування, водій, який має намір повернути на іншу дорогу, повинен своєчасно перестроїтися на цю смугу і знижувати швидкість тільки на ній.

Якщо в місці в'їзду на дорогу є смуга розгону, водій має рухатися по ній і вливатися в транспортний потік, даючи дорогу транспортним засобам, що рухаються по цій дорозі.

10.8 Якщо в місці з'їзду з дороги є смуга гальмування, водій, який має намір повернути на іншу дорогу, повинен своєчасно перестроїтися на цю смугу і знижувати швидкість тільки на ній.


Якщо в місці в'їзду на дорогу є смуга розгону, водій має рухатися по ній і вливатися в транспортний потік, даючи дорогу транспортним засобам, що рухаються по цій дорозі.

10.9 Під час руху транспортного засобу заднім ходом водій не повинен створювати небезпеки чи перешкод іншим учасникам руху. Для забезпечення безпеки руху він у разі потреби повинен звернутися за допомогою до інших осіб.

10.10 **Забороняється** рух транспортних засобів заднім ходом на автомагістралях, дорогах для автомобілів, залізничних переїздах, пішохідних переходах, перехрестях, мостах, шляхопроводах, естакадах, у тунелях, на в'їздах і виїздах з них, а також на ділянках доріг з обмеженою оглядовістю чи недостатньою видимістю.

Дозволяється рух заднім ходом на дорогах з одностороннім рухом за умови дотримання вимог пункту 10.9 цих Правил та неможливості під'їхати до об'єкта іншим чином.


10.11 У разі коли траєкторії руху транспортних засобів перетинаються, а черговість проїзду не обумовлена цими Правилами, дати дорогу повинен водій, до якого транспортний засіб наближається з правого боку.




11.1 Кількість смуг на проїзній частині для руху нерейкових транспортних засобів визначається дорожньою розміткою або дорожніми знаками 5.16 , 5.17.1 , 5.17.2 , а за їх відсутності — самими водіями з урахуванням ширини проїзної частини відповідного напрямку руху, габаритів транспортних засобів і безпечних інтервалів між ними.




11.2 На дорогах, які мають дві і більше смуг для руху в одному напрямку, нерейкові транспортні засоби повинні рухатися якнайближче до правого краю проїзної частини, крім випадків, коли виконується випередження, об'їзд або перестроювання перед поворотом ліворуч чи розворотом.



11.3 На дорогах із двостороннім рухом, які мають по одній смузі для руху в кожному напрямку, за відсутності суцільної лінії дорожньої розмітки чи відповідних дорожніх знаків виїзд на смугу зустрічного руху можливий лише для обгону та об'їзду перешкоди або зупинки чи стоянки біля лівого краю проїзної частини в населених пунктах у дозволених випадках, при цьому водії зустрічного напрямку мають перевагу.



11.4 На дорогах з двостороннім рухом, які мають щонайменше дві смуги для руху в одному напрямку, забороняється виїжджати на призначений для зустрічного руху бік дороги.



11.5 На дорогах, які мають дві і більше смуги для руху в одному напрямку, виїзд на крайню ліву смугу для руху в цьому ж напрямку дозволяється, якщо праві зайняті, а також для повороту ліворуч, розвороту або для зупинки чи стоянки на лівому боці дороги з одностороннім рухом у населених пунктах, коли це не суперечить правилам зупинки (стоянки).

11.6 На дорогах, які мають три і більше смуги для руху в одному напрямку, вантажним автомобілям з дозволеною максимальною масою **понад 3,5т**, тракторам, самохідним машинам і механізмам дозволяється виїжджати на крайню ліву смугу лише для повороту ліворуч



розвороту, а у населених пунктах на дорогах з одностороннім рухом, крім цього, — для зупинки зліва, в дозволених випадках, з метою завантаження чи розвантаження.



11.7 Транспортні засоби, швидкість руху яких не повинна перевищувати **40 км/год**, або які з технічних причин не можуть розвивати таку швидкість, повинні рухатися якнайближче до правого краю проїзної частини, крім випадків, коли виконується обгін, об'їзд або перестроювання перед поворотом ліворуч чи розворотом.

11.8 По трамвайній колії попутного напрямку, розташованій на одному рівні з проїзною частиною для нерейкових транспортних засобів, дозволяється рух за умови, що це не заборонено дорожніми знаками чи дорожньою розміткою, а також під час випередження, об'їзду, коли ширина проїзної частини недостатня для виконання об'їзду, без виїзду на трамвайну колію.

На перехресті дозволяється виїжджати на трамвайну колію попутного напрямку в тих самих випадках, але за умови відсутності перед перехрестям дорожніх знаків 5.16 , 5.17.1 , 5.17.2 , 5.18 , 5.19.1 , 5.19.2 , 5.19.3 .

повинні виконуватися з трамвайної колії попутного напрямку, розташованої на одному рівні з проїзною частиною для нерейкових транспортних засобів, якщо інший порядок руху не передбачено дорожніми знаками 5.16 , 5.18  або розміткою 1.18 .

В усіх випадках не повинно створюватися перешкод для руху трамвая.



11.9 **Забороняється** виїжджати на трамвайну колію зустрічного напрямку, відокремлені від проїзної частини трамвайні колії та розділювальну смугу.

11.10 На дорогах, проїзна частина яких поділена на смуги руху лініями дорожньої розмітки, забороняється рухатися, займаючи одночасно дві смуги. Наїжджати на переривчасті лінії розмітки дозволяється лише під час перестроювання.

11.11 При інтенсивному русі змінювати смугу дозволяється лише для об'їзду перешкоди, повороту, розвороту або зупинки.

11.12 Водій, який здійснює поворот на дорогу, що має смугу для реверсивного руху, може перестроюватися на неї тільки після проїзду реверсивного світлофора з сигналом, що дозволяє рух, і якщо це не суперечить пунктам 11.2, 11.5 та 11.6 цих Правил.



11.13 **Забороняється** рух транспортних засобів по тротуарах і пішохідних доріжках, крім випадків, коли вони застосовуються для виконання робіт або обслуговування торговельних та інших підприємств, розташованих безпосередньо біля цих тротуарів або доріжок, за відсутності інших під'їздів і за умови виконання вимог пунктів 26.1, 26.2 та 26.3 цих Правил.

11.14 Рух по проїзній частині на велосипедах, мопедах, гужових возах (санях) і вершникам дозволяється лише в один ряд по правій крайній смузі якомога правіше, за винятком випадків, коли виконується об'їзд. Поворот ліворуч та розворот дозволяється на дорогах з однією смугою для руху в кожному напрямку і без трамвайної колії посередині. Дозволяється рух по узбіччю, якщо це не створить перешкод пішоходам.

12.1 Під час вибору в установлених межах безпечної швидкості руху водій повинен урахувати дорожню обстановку, а також особливості вантажу, що перевозиться, і стан транспортного засобу, щоб мати змогу постійно контролювати його рух та безпечно керувати ним.

12.2 У темну пору доби та в умовах недостатньої видимості швидкість руху повинна бути такою, щоб водій мав змогу зупинити транспортний засіб у межах видимості дороги.

12.3 У разі виникнення небезпеки для руху або перешкоди, яку водій об'єктивно спроможний виявити, він повинен негайно вжити заходів для зменшення швидкості аж до зупинки транспортного засобу або безпечного для інших учасників руху об'їзду перешкоди.

12.4 У населених пунктах рух транспортних засобів дозволяється із швидкістю не більше **50 км/год.**



12.5 У житлових і пішохідних зонах швидкість руху не повинна перевищувати **20 км/год.**

12.6 Поза населеними пунктами на всіх дорогах та на дорогах, що проходять через населені пункти, позначені знаком 5.51  дозволяється рух із швидкістю:

а) автобусам (мікроавтобусам), що здійснюють перевезення організованих груп дітей, легковим автомобілям з причепом і мотоциклам — не більше **80 км/год;**

б) транспортним засобам, якими керують водії із стажем до 2 років, — не більше **70 км/год;**


в) вантажним автомобілям, що перевозять людей у кузові, та мопедам, — не більше **60 км/год**;

г) автобусам (за винятком мікроавтобусів) — не більше **90 км/год**;

г) іншим транспортним засобам:

- на автомобільній дорозі, що позначена дорожнім знаком 5.1  — не більше **130 км/год**,
- на автомобільній дорозі з окремими проїзними частинами, що відокремлені одна від одної розділювальною смугою — не більше **110 км/год**,
- на інших автомобільних дорогах — не більше **90 км/год**.

12.7 Під час буксирування швидкість не повинна перевищувати **50 км/год**.



12.8 На ділянках доріг, де створені дорожні умови, що дають можливість рухатися з більш високою швидкістю, за погодженням з уповноваженим підрозділом Національної поліції рішенням власників доріг або органів, яким передано право на утримання таких доріг, дозволена швидкість руху може бути збільшена шляхом встановлення відповідних дорожніх знаків.

12.9 Водієві забороняється:

а) перевищувати максимальну швидкість, визначену технічною характеристикою даного транспортного засобу;

б) перевищувати максимальну швидкість, зазначену в пунктах 12.4, 12.5, 12.6 та 12.7, на ділянці дороги, де встановлено дорожні знаки 3.29 , 3.31  або на транспортному засобі, на якому встановлено розпізнавальний знак відповідно до підпункту «и» пункту 30.3 цих Правил;

в) перешкоджати іншим транспортним засобам, рухаючись без потреби з дуже малою швидкістю;

г) різко гальмувати (крім випадків, коли без цього неможливо запобігти дорожньо-транспортній пригоді).

12.10 Додаткові обмеження дозволеної швидкості руху можуть вводитися тимчасово і постійно. При цьому разом із знаками обмеження швидкості руху 3.29  та 3.31  обов'язково додатково встановлюються відповідні дорожні знаки, які попереджають про характер небезпеки та/або наближення до відповідного об'єкта.

У разі коли дорожні знаки обмеження швидкості руху 3.29  та/або 3.31  встановлені з порушенням визначених цими Правилами вимог щодо їх введення чи з порушенням вимог національних стандартів або

залишені після усунення обставин, за яких їх було встановлено, водій не може бути притягнений до відповідальності згідно із законодавством за перевищення встановлених обмежень швидкості руху.

12.10-1 Обмеження дозволеної швидкості руху (дорожні знаки 3.29  та/або 3.31  на жовтому фоні) вводяться тимчасово виключно:

а) у місцях виконання дорожніх робіт;

б) у місцях проведення масових або спеціальних заходів;

в) у випадках, пов'язаних із стихійними (погодними) явищами.



12.10-2 Обмеження дозволеної швидкості руху вводяться постійно виключно:

а) на небезпечних ділянках доріг та вулиць (небезпечні повороти, ділянки з обмеженою видимістю, місця звуження дороги тощо);

б) у місцях розміщення наземних нерегульованих пішохідних переходів;

в) у місцях розташування дорожніх станцій патрульної поліції;


г) на ділянках доріг (вулиць), прилеглих до території дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, дитячих оздоровчих таборів.




13.1 Водій залежно від швидкості руху, дорожньої обстановки, особливостей вантажу, що перевозиться, і стану транспортного засобу повинен дотримувати безпечної дистанції та безпечного інтервалу.

13.2 На дорогах поза населеними пунктами водії транспортних засобів, швидкість яких не перевищує **40 км/год**, повинні дотримуватись такої дистанції, щоб транспортні засоби, які виконують обгін, мали змогу безперешкодно повернутися на раніше займану смугу руху. Ця вимога не діє, якщо водій тихохідного транспортного засобу подає сигнали про виконання обгону чи об'їзду.


13.3 Під час обгону, випередження, об'їзду перешкоди чи зустрічного роз'їзду необхідно дотримувати безпечного інтервалу, щоб не створювати небезпеки для дорожнього руху.



13.4 Якщо зустрічний роз'їзд утруднений, водій, на смузі руху якого є перешкода чи габарити транспортного засобу, яким він керує, заважають зустрічному руху, повинен дати дорогу.



На ділянках доріг, позначених знаками 1.6  і 1.7  за наявності перешкоди дати дорогу повинен водій транспортного засобу, що рухається на спуск.



пункт 14.1 видалено з Правил дорожнього руху

14.2 Перед початком обгону водій повинен переконатися в тому, що:



а) жоден з водіїв транспортних засобів, які рухаються за ним і яким може бути створено перешкоду, не розпочав обгону;

б) водій транспортного засобу, який рухається попереду по тій самій смузі, не подав сигналу про намір повороту (перестроювання) ліворуч;

в) смуга зустрічного руху, на яку він буде виїжджати, вільна від транспортних засобів на достатній для обгону відстані;

г) після обгону зможе, не створюючи перешкоди

транспортному засобу, якого він обганяє, повернутися на займану смугу.




14.3 Водієві транспортного засобу, якого обганяють, забороняється перешкоджати обгону шляхом підвищення швидкості руху або іншими діями.

14.4 Якщо на дорозі за межами населеного пункту дорожня обстановка не дозволяє зробити обгін сільськогосподарської техніки, ширина якої перевищує 2,6м, тихохідного або великогабаритного транспортного засобу, його водій повинен рухатися якомога правіше, а у разі потреби — зупинитися на узбіччі і пропустити транспортні засоби, що рухаються за ним.



14.5 Водій транспортного засобу, який виконує обгін, може залишитися на смузі зустрічного руху, якщо після повернення на раніше займану смугу йому доведеться знову розпочати обгін, за умови, що він не створить небезпеки зустрічним транспортним засобам, а також не перешкоджатиме транспортним засобам, які рухаються за ним з більш високою швидкістю.



14.6 Обгін заборонено:

- а)** на перехресті;
- б)** на залізничних переїздах і ближче ніж за **100 м** перед ними;
- в)** ближче ніж за **50 м** перед пішохідним переходом у населеному пункті і **100 м** — поза населеним пунктом;
- г)** у кінці підйому, на мостах, естакадах, шляхопроводах, крутих поворотах та інших ділянках доріг з обмеженою оглядовістю чи в умовах недостатньої видимості;
- г)** транспортного засобу, який здійснює обгін або об'їзд;
- д)** у тунелях;
- е)** на дорогах, що мають дві і більше смуги для руху в одному напрямку;
- є)** колони транспортних засобів, позаду якої рухається транспортний засіб з увімкненим проблісковим маячком (крім оранжевого).

15.1 Зупинка і стоянка транспортних засобів на дорозі повинні здійснюватись у спеціально відведених місцях чи на узбіччі.

15.2 За відсутності спеціально відведених місць чи узбіччя або коли зупинка чи стоянка там неможливі, вони дозволяються біля правого краю проїзної частини (якомога правіше, щоб не перешкоджати іншим учасникам дорожнього руху).



15.3 У населених пунктах зупинка і стоянка транспортних засобів дозволяються на лівому боці дороги, що має по одній смугі для руху в кожному напрямку (без трамвайних колій посередині) і не розділена розміткою 1.1  а також на лівому боці дороги з одностороннім рухом.



Якщо дорога має бульвар або розділювальну смугу, зупинка і стоянка транспортних засобів біля них забороняються.

15.4 Транспортні засоби не дозволяється ставити на проїзній частині в два і більше ряди. Велосипеди, мопеди і мотоцикли без бокового причепа дозволяється ставити на проїзній частині не більше ніж у два ряди.

15.5 Ставити транспортні засоби під кутом до краю проїзної частини дозволяється в місцях, де це не буде перешкоджати руху інших транспортних засобів.

Біля тротуарів або інших місць із пішохідним рухом ставити транспортні засоби під кутом дозволяється лише передньою частиною, а на підйомах — тільки задньою частиною.

15.6 Стоянка всіх транспортних засобів у місцях, позначених дорожніми знаками 5.42.1 , 5.42.2 , 5.43  встановленими з табличкою 7.6.1  дозволяється на проїзній частині вздовж тротуару, а встановленими з однією з табличок 7.6.2 , 7.6.3 , 7.6.4 , 7.6.5 , 7.6.6  — легкових автомобілів і мотоциклів тільки так, як показано на табличці.



15.7 На спусках і підйомах, де спосіб поставлення не регламентується засобами регулювання руху, транспортні засоби необхідно ставити під кутом до краю проїзної частини так, щоб не створювати перешкод іншим учасникам дорожнього руху і виключити можливість для самовільного руху цих засобів.

На таких ділянках допускається ставити транспортний засіб уздовж краю проїзної частини, повернувши керовані колеса таким чином, щоб виключалась можливість самовільного руху транспортного засобу.

15.8 На трамвайній колії попутного напрямку, розташованій ліворуч на одному рівні з проїзною частиною для руху нерейкових транспортних засобів, дозволяється зупинка лише для виконання вимог цих Правил, а на розташованих біля правого краю проїзної частини — лише для посадки (висадки) пасажирів чи виконання вимог цих Правил. У цих випадках не повинно створюватись перешкод для руху трамваїв.



15.9 Зупинка забороняється:

а) на залізничних переїздах;




б) на трамвайних коліях (крім випадків, обумовлених пунктом 15.8 цих Правил);



в) на естакадах, мостах, шляхопроводах і під ними, а також у тунелях;



г) на пішохідних переходах і ближче **10 м** від них з обох боків, крім випадків надання переваги в русі;



г) на перехрестях та ближче **10 м** від краю перехрещуваної проїзної частини за відсутності на них пішохідного переходу, за винятком зупинки для надання переваги в русі та зупинки проти бокового проїзду на Т-подібних перехрестях, де є суцільна лінія розмітки або розділювальна смуга;



д) у місцях, де відстань між суцільною лінією розмітки, розділювальною смугою чи протилежним краєм проїзної частини і транспортним засобом, що зупинився, менше **3 м**;



е) ближче **30 м** від посадкових майданчиків для зупинки маршрутних транспортних засобів, а коли їх немає — ближче **30 м** від дорожнього знака такої зупинки з обох боків;



є) ближче **10 м** від позначеного місця виконання дорожніх робіт і в зоні їх виконання, де це створить перешкоди технологічним транспортним засобам, що працюють;



ж) у місцях, де буде неможливим зустрічний роз'їзд або об'їзд транспортного засобу, що зупинився;



з) у місцях, де транспортний засіб закриває від інших водіїв сигнали світлофора або дорожні знаки;



и) ближче **10 м** від виїздів з прилеглих територій і безпосередньо в місці виїзду.

15.10 Стоянка забороняється:

а) у місцях, де заборонена зупинка;

б) на тротуарах (крім місць, позначених відповідними дорожніми знаками, встановленими з табличками);



в) на тротуарах, за винятком легкових автомобілів та мотоциклів, які можуть бути поставлені на краю тротуарів, де для руху пішоходів залишається щонайменше **2 м**;

г) ближче **50 м** від залізничних переїздів;

г) поза населеними пунктами в зоні небезпечних поворотів і випуклих переломів поздовжнього профілю дороги з видимістю або оглядовістю менше **100 м** хоча б в одному напрямку руху;

д) у місцях, де транспортний засіб, що стоїть, зробить неможливим рух інших транспортних засобів або створить перешкоду для руху пішоходів;

е) ближче **5 м** від контейнерних майданчиків та/або контейнерів для збирання побутових відходів, місце розміщення або облаштування яких відповідає вимогам законодавства;

є) на газонах.



15.11 У темну пору доби і в умовах недостатньої видимості стоянка поза населеними пунктами дозволяється лише на майданчиках для стоянки або за межами дороги.

15.12 Водій не повинен залишати транспортний засіб, не вживши всіх заходів, щоб не допустити його самовільного руху, проникнення до нього і (або) незаконного заволодіння ним.

15.13 Забороняється відчиняти двері транспортного засобу, залишати їх відчиненими і виходити з транспортного засобу, якщо це загрожує безпеці і створює перешкоди іншим учасникам дорожнього руху.

15.14 У разі вимушеної зупинки в місці, де зупинку заборонено, водій повинен вжити всіх заходів, щоб прибрати транспортний засіб, а за неможливості це зробити — діяти згідно з вимогами пунктів 9.9, 9.10, 9.11 цих Правил.



15.15 На проїзній частині забороняється встановлення предметів, що перешкоджають проїзду чи паркуванню транспортних засобів, за винятком випадків:

- оформлення дорожньо-транспортної пригоди;
- виконання дорожніх робіт або робіт, пов'язаних із зайняттям проїзної частини;
- обмеження або заборони руху транспортних засобів та пішоходів у випадках, передбачених законодавством.




16.1 Перехрестя, де черговість проїзду визначається сигналами світлофора чи регулювальника, вважається регульованим. На такому перехресті знаки пріоритету не діють.

У разі вимкнення світлофора або його роботи в режимі миготіння сигналу жовтого кольору та відсутності регулювальника перехрестя вважається нерегульованим і водії повинні керуватись правилами проїзду нерегульованих перехресть та установленими на перехресті відповідними дорожніми знаками.




16.2 На регульованих і нерегульованих перехрестях водій, повертаючи праворуч або ліворуч, повинен дати дорогу пішоходам, які переходять проїзну частину, на яку він повертає, а також велосипедистам, які рухаються прямо в попутному напрямку.




16.3 У разі необхідності надання переваги в русі транспортним засобам, які рухаються по перехрещуваній дорозі, водій повинен зупинити транспортний засіб перед дорожньою розміткою 1.12 (стоп-лінією)  або 1.13 , світлофором так, щоб бачити його сигнали, а якщо вони відсутні — перед краєм перехрещуваної проїзної частини, не створюючи перешкод для руху пішоходів.


16.4 Забороняється виїжджати на будь-яке перехрестя, у тому числі при сигналі світлофора, що дозволяє рух, якщо утворився затор, який змусить водія зупинитися на перехресті, що створить перешкоду для руху інших транспортних засобів і пішоходів.



16.5 У разі подання сигналу регулювальником або ввімкнення сигналу світлофора, що дозволяє рух, водій зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що завершують рух через перехрестя, а також пішоходам, які закінчують перехід.




16.6 Повертаючи ліворуч або розвертаючись при зеленому сигналі основного світлофора, водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються в зустрічному напрямку прямо або повертають праворуч.




Цим правилом повинні керуватися між собою і водії трамваїв.


16.7 Якщо сигнал регулювальника або зелений сигнал світлофора дозволяють одночасно рух трамвая і нерейкових транспортних засобів, трамваю надається перевага незалежно від напрямку його руху.



16.8 Водій, який виїхав на перехрещення проїзних частин згідно із сигналом світлофора, що дозволяє рух, повинен виїхати у наміченому напрямку незалежно від сигналів світлофора на виїзді. Проте, якщо на перехрестях перед світлофорами на шляху руху водія є дорожня розмітка 1.12 (стоп-лінія) або дорожній знак 5.69 **СТОП** він повинен керуватися сигналами кожного світлофора.



16.9 Під час руху в напрямку стрілки, ввімкнутої в додатковій секції одночасно з жовтим або червоним сигналом світлофора, водій має дати дорогу транспортним засобам, що рухаються з інших напрямків.




Під час руху в напрямку стрілки зеленого кольору на таблиці, встановленій на рівні червоного сигналу світлофора із вертикальним розташуванням сигналів, водій повинен зайняти крайню праву (ліву) смугу руху та дати дорогу транспортним засобам і пішоходам, що рухаються з інших напрямків.

16.10 На перехресті, де рух регулюється світлофором з додатковою секцією, водій, який перебуває на смузі, з якої робиться поворот, повинен продовжувати рух у напрямку, що вказує стрілка, ввімкнута в додатковій секції, якщо його зупинка на заборонний сигнал світлофора створить перешкоди транспортним засобам, що рухаються за ним по тій самій смузі.




16.11 На перехресті нерівнозначних доріг водій транспортного засобу, що рухається по другорядній дорозі, повинен дати дорогу транспортним засобам, які наближаються до даного перехрещення проїзних частин по головній дорозі, незалежно від напрямку їх подальшого руху.




16.12 На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух. Цим правилом повинні керуватися між собою і водії трамваїв.




На будь-якому нерегульованому перехресті трамвай, незалежно від напрямку його подальшого руху, має перевагу перед нерейковими транспортними засобами, що наближаються до нього по рівнозначній дорозі, крім перехресть, де організовано круговий рух.



Перевага в русі на нерегульованих перехрестях, де організовано круговий рух і які позначені дорожнім знаком 4.10 , надається транспортним засобам, які вже рухаються по колу.




16.13 Перед поворотом ліворуч і розворотом водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються по рівнозначній дорозі в зустрічному напрямку прямо чи праворуч.



Цим правилом повинні керуватися між собою і водії трамваїв.

16.14 Якщо головна дорога на перехресті змінює напрямок, водії транспортних засобів, які рухаються по ній, повинні керуватися між собою правилами проїзду перехресть рівнозначних доріг.




Цим правилом повинні керуватися між собою і водії, які рухаються по другорядних дорогах.


16.15 Якщо неможливо визначити наявність покриття на дорозі (темна пора доби, грязь, сніг тощо), а знаки пріоритету відсутні, водій повинен вважати, що перебуває на другорядній дорозі.

РОЗДІЛ 17. ПЕРЕВАГИ МАРШРУТНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

17.1 На дорозі із смугою для маршрутних транспортних засобів, позначеній дорожнім знаком 5.8  або 5.11  , забороняються рух і зупинка інших транспортних засобів (крім таксі, мопедів, мотоциклів (за винятком мотоциклів з боковим причепом, мотоколісок, триколісних транспортних засобів) та велосипедистів) на цій смузі.




17.2 Водій, який повертає праворуч на дорозі із смугою для маршрутних транспортних засобів, що відокремлена переривчастою лінією дорожньої розмітки, може виконувати поворот з цієї смуги. У таких місцях дозволяється також заїжджати на неї під час виїзду на дорогу і для посадки чи висадки пасажирів біля правого краю проїзної частини.




17.3 Поза перехрестями, де трамвайні колії перетинають смугу руху нерейкових транспортних засобів, перевага надається трамваю (крім випадків виїзду трамвая з депо).

17.4 У населених пунктах, наближаючись до автобуса, мікроавтобуса або тролейбуса, що розпочинає рух від позначеної зупинки, розташованої в заїзному «кармані», водії інших транспортних засобів зобов'язані зменшити швидкість, а в разі потреби зупинитися, щоб дати можливість маршрутному транспортному засобу розпочати рух.




17.5 Водії автобусів, мікроавтобусів і тролейбусів, які подали сигнал про намір розпочати рух від зупинки, повинні вжити заходів для запобігання дорожньо-транспортній пригоді.

18.1 Водій транспортного засобу, що наближається до нерегульованого пішохідного переходу, на якому перебувають пішоходи, повинен зменшити швидкість, а в разі потреби зупинитися, щоб дати дорогу пішоходам, для яких може бути створена перешкода чи небезпека.



18.2 На регульованих пішохідних переходах і перехрестях при сигналі світлофора чи регулювальника, що дозволяє рух транспортним засобам, водій повинен дати дорогу пішоходам, які закінчують перехід проїзної частини відповідного напрямку руху і для яких може бути створена перешкода чи небезпека.




18.3 Проїжджаючи повз пішоходів, які не встигли закінчити перехід проїзної частини і вимушено перебувають на острівці безпеки або лінії, що розділяє транспортні потоки протилежних напрямків, водії повинні дотримувати безпечного інтервалу.

18.4 Якщо перед нерегульованим пішохідним переходом зменшує швидкість чи зупинився транспортний засіб, водії інших транспортних засобів, що рухаються по сусідніх смугах, повинні зменшити швидкість, а в разі потреби зупинитися і можуть продовжити (відновити) рух лише переконавшись, що на пішохідному переході немає пішоходів, для яких може бути створена перешкода чи небезпека.




18.5 У будь-якому місці водій повинен пропустити пішоходів з порушенням зору, які подають сигнал тростиною білого кольору, спрямованою вперед.

18.6 Забороняється в'їжджати на пішохідний перехід, якщо за ним утворився затор, який змусить водія зупинитися на цьому переході.



18.7 Водії повинні зупинитися перед пішохідним переходом на сигнал, передбачений підпунктом «в» пункту 8.8 цих Правил, якщо така вимога надійшла від членів шкільного патруля, загону юних інспекторів руху, відповідним чином екіпірованих, або осіб, що супроводжують групи дітей, і дати дорогу дітям, які переходять проїзну частину дороги.

18.8 Водій транспортного засобу повинен зупинитися, щоб дати дорогу пішоходам, які йдуть з боку відчинених дверей до (або від) трамвая, що стоїть на зупинці, якщо посадка чи висадка проводиться з проїзної частини чи посадкового майданчика, розміщеного на ній. Продовжувати рух дозволяється лише тоді, коли пішоходи залишать проїзну частину і в трамваї зачиняться двері.



18.9 Наближаючись до транспортного засобу з розпізнавальним знаком «Діти», що зупинився з увімкненими проблісковими маячками оранжевого кольору та (або) аварійною світловою сигналізацією, водії транспортних засобів, що рухаються по суміжній смузі, повинні зменшити швидкість, а в разі потреби зупинитися, щоб уникнути наїзду на дітей.

19.1 У темну пору доби та в умовах недостатньої видимості незалежно від ступеня освітлення дороги, а також у тунелях на транспортному засобі, що рухається, повинні бути ввімкнені такі світлові пристрої:

а) на всіх механічних транспортних засобах — фари ближнього (дальнього) світла;

б) на мопедах (велосипедах) і гужових возах (санях) — фари або ліхтарі;

в) на причепах та транспортних засобах, що буксируються, — габаритні ліхтарі.

Примітка. В умовах недостатньої видимості на механічних транспортних засобах дозволяється замість фар ближнього (дальнього) світла ввімкнути протитуманні фари.



19.2 Дальнє світло слід перемикає на ближнє не менш як за 250 м до зустрічного транспортного засобу, а також тоді, коли воно може засліпити інших водіїв, зокрема тих, що рухаються в попутному напрямку.



Світло необхідно перемикає і на більшій відстані, якщо водій зустрічного транспортного засобу періодичним перемиканням світла фар покаже потребу в цьому.

19.3 У разі погіршення видимості в напрямку руху, викликаного світлом фар зустрічних транспортних засобів, водій повинен зменшити швидкість до такої, яка б не перевищувала безпечної за умовами фактичної видимості дороги в напрямку руху, а в разі засліплення - зупинитися, не змінюючи смуги руху, і увімкнути аварійну світлову сигналізацію. Відновлення руху дозволяється лише після того, як пройдуть негативні наслідки засліплення.

19.4 Під час зупинки на дорозі в темну пору доби і в умовах недостатньої видимості на транспортному засобі мають бути ввімкнені габаритні або стоянкові ліхтарі, а при вимушеній зупинці додатково — аварійна світлова сигналізація.

В умовах недостатньої видимості дозволяється додатково увімкнути ближнє світло або протитуманні фари та задні протитуманні ліхтарі.

Якщо габаритні ліхтарі несправні, транспортний засіб слід прибрати за межі дороги, а якщо це неможливо, його необхідно позначити відповідно до вимог пунктів 9.10 і 9.11 цих Правил.

19.5 Протитуманні фари можна використовувати в умовах недостатньої видимості як окремо, так і з ближнім або дальнім світлом фар, а в темну пору доби на неосвітлених ділянках доріг — лише разом з ближнім або дальнім світлом фар.

19.6 Фарою-прожектором і фарою-шукачем можуть користуватися лише водії оперативних транспортних засобів під час виконання службових завдань, вживши заходів для того, щоб не засліплювати інших учасників дорожнього руху.

19.7 Забороняється підключати задні протитуманні ліхтарі до сигналів гальмування.


19.8 Знак автопоїзда, встановлений згідно з вимогами підпункту «а» пункту 30.3 цих Правил, повинен бути постійно увімкнений під час руху, а в темну пору доби або в умовах недостатньої видимості — і під час вимушеної зупинки, зупинки чи стоянки на дорозі.

19.9 Задній протитуманний ліхтар дозволяється використовувати виключно в умовах недостатньої видимості як у світлу, так і в темну пору доби.


20.1 Водії транспортних засобів можуть перетинати залізничні колії лише на залізничних переїздах.

20.2 Під'їжджаючи до переїзду, а також починаючи рух після зупинки перед ним, водій зобов'язаний керуватися вказівками і сигналами чергового по переїзду, положенням шлагбаума, світловою та звуковою сигналізацією, дорожніми знаками і дорожньою розміткою, а також переконатися в тому, що не наближається поїзд (локомотив, дрезина).

20.3 Для пропуску поїзда, що наближається, і в інших випадках, коли рух через залізничний переїзд заборонено, водій повинен зупинитися перед дорожньою розміткою 1.12  (стоп-лінією), дорожнім знаком 2.2 , шлагбаумом чи світлофором так, щоб бачити сигнали, а якщо засоби організації дорожнього руху відсутні — не ближче 10 м до найближчої рейки.



20.4 Якщо перед переїздом немає дорожньої розмітки або дорожніх знаків, що визначають кількість смуг руху, рух транспортних засобів через переїзд дозволяється лише в один ряд.



20.5 Рух через переїзд забороняється, якщо:



а) черговий по переїзду подає сигнал заборони руху — стоїть до водія грудьми або спиною з піднятим над головою жезлом (червоним ліхтарем чи прапорцем) або з витягнутими в сторони руками;

б) шлагбаум опущений або почав опускатися;

в) увімкнено заборонний сигнал світлофора чи звуковий сигнал незалежно від наявності та положення шлагбаума;

г) за переїздом утворився затор, який змусить водія зупинитися на переїзді;

г') до переїзду в межах видимості наближається поїзд (локомотив, дрезина).



20.6 Рух через переїзд сільськогосподарських, дорожніх, будівельних та інших машин і механізмів дозволяється тільки в транспортному стані.

20.7 **Забороняється** самовільно відкривати шлагбаум або об'їжджати його, а також об'їжджати транспортні засоби, які стоять перед переїздом, коли рух через нього заборонено.

20.8 У разі вимушеної зупинки транспортного засобу на переїзді водій зобов'язаний негайно висадити людей і вжити заходів для звільнення переїзду, а якщо це не вдається зробити, він повинен:

а) коли є можливість, послати двох чоловік уздовж колій в обидва боки від переїзду не менш як на **1000 м** (якщо одного, то в бік ймовірної появи поїзда, а на одноколійних переїздах — у бік гіршої видимості залізничної колії), пояснивши їм правила подавання сигналу зупинки машиністу поїзда (локомотива, дрезини), що наближається;

- б)** залишатися біля транспортного засобу і, подаючи сигнали загальної тривоги, вживати всіх заходів для звільнення переїзду;
- в)** у разі появи поїзда бігти йому назустріч, подаючи сигнал зупинки.

20.9 Сигналом зупинки поїзда (локомотива, дрезини) є круговий рух руки (у світлу пору — із шматком яскравої тканини або будь-яким добре помітним предметом, у темну пору доби і в умовах недостатньої видимості — з факелом або ліхтарем).

Сигналом загальної тривоги є серії звукових сигналів транспортного засобу, що складаються з одного довгого і трьох коротких сигналів.

20.10 Стадо тварин дозволяється переганяти через переїзд тільки за достатньої кількості погоничів, але не менше трьох. Переводити поодиноких тварин (не більше двох на одного погонича) необхідно лише за вуздечку, повід.

21.1 Дозволяється перевозити пасажирів у транспортному засобі, обладнаному місцями для сидіння в кількості, що передбачена технічною характеристикою так, щоб вони не заважали водієві керувати транспортним засобом і не обмежували оглядовість, відповідно до правил перевезення.

21.2 Водіям маршрутних транспортних засобів забороняється під час перевезення пасажирів розмовляти з ними, їсти, пити, палити, а також перевозити пасажирів і вантаж у кабіні, якщо вона відокремлена від салону.

21.3 Перевезення автобусом (мікроавтобусом) організованої групи дітей здійснюється за умови обов'язкового проведення інструктажу з дітьми та супровідниками щодо правил безпечної поведінки під час руху та дій у разі виникнення аварійно-небезпечних ситуацій чи скоєння дорожньо-транспортної пригоди. При цьому спереду і ззаду автобуса (мікроавтобуса) обов'язково встановлюється згідно з вимогами підпункту «в» пункту 30.3 цих Правил розпізнавальний знак «Діти» .

Водій автобуса (мікроавтобуса), який здійснює перевезення організованих груп дітей, повинен мати стаж водія не менше 5 років і посвідчення водія категорії «D».

На транспортному засобі з розпізнавальним знаком «Діти»  під час посадки (висадки) до (з) нього пасажирів повинні бути увімкнені пробліскові маячки оранжевого кольору та (або) аварійна світлова сигналізація.

21.4 Водію **забороняється** починати рух до повного зачинення дверей та відчиняти їх до зупинки транспортного засобу.

21.5 Перевезення пасажирів (до 8 чоловік, крім водія) у пристосованому для цього вантажному автомобілі дозволяється водіям, які мають стаж керування транспортним засобом більше трьох років і посвідчення водія категорії «С», а у разі перевезення понад зазначену кількість (включаючи пасажирів у кабіні) — категорій «С» і «D».

21.6 Вантажний автомобіль, що використовується для перевезення пасажирів, повинен бути обладнаний сидіннями, закріпленими в кузові на відстані не менш як **0,3 м** від верхнього краю борту і **0,3 — 0,5 м** від підлоги. Сидіння, що розташовані вздовж заднього або бокового борту, повинні мати міцні спинки.

21.7 Кількість пасажирів, які перевозяться в кузові вантажного автомобіля, не повинна перевищувати кількості обладнаних для сидіння місць.

21.8 Військовослужбовці строкової служби, які мають посвідчення водія транспортного засобу категорії «С», допускаються до перевезення пасажирів у кузові пристосованого для цього вантажного автомобіля згідно з кількістю обладнаних для сидіння місць після проходження спеціальної підготовки і стажування протягом **6 місяців**.

21.9 Перед поїздкою водій вантажного автомобіля повинен проінструктувати пасажирів про їх обов'язки та правила посадки, висадки, розміщення і поведінки в кузові. Починати рух можна, лише переконавшись, що створено умови для безпечного перевезення пасажирів.

21.10 Проїзд у кузові вантажного автомобіля, не обладнаного для перевезення пасажирів, дозволяється лише особам, які супроводжують вантаж або їдуть за ним, за умови, що вони забезпечені місцями для сидіння, розташованими згідно з вимогами пункту 21.6 цих Правил і техніки безпеки. Кількість пасажирів у кузові та кабіні не повинна перевищувати 8 чоловік.

21.11 Забороняється перевозити:

а) пасажирів поза кабіною автомобіля (крім передбачених цими Правилами випадків перевезення пасажирів у кузові вантажного автомобіля з бортовою платформою або в кузові-фургоні, призначених для перевезення пасажирів), у кузові автомобіля-самоскида, трактора, інших самохідних машин, на вантажному причепі, напівпричепі, в причепі-дачі, в кузові вантажного мотоцикла;

б) дітей, зріст яких менше 150 см, у транспортних засобах без використання дитячих утримуючих систем, що дають змогу пристебнути дитину за допомогою ременів безпеки, передбачених конструкцією цього транспортного засобу; на задньому сидінні мотоцикла та мопеда, крім:

- транспортних засобів, що здійснюють регулярні, регулярні спеціальні та нерегулярні пасажирські автобусні перевезення, за умови дотримання встановлених цими Правилами обмежень швидкості руху;
- спеціалізованих санітарних автомобілів бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги, оперативних транспортних засобів Міноборони, МВС, Національної поліції, ДСНС, Держприкордонслужби, Служби безпеки, Управління державної охорони під час виконання ними невідкладного службового завдання;

в) дітей до 16-річного віку в кузові будь-якого вантажного автомобіля;

г) організовані групи дітей у темну пору доби.

21.12 Дитячі утримуючі системи повинні використовуватися у транспортних засобах, обладнаних ременями безпеки чи системами з'єднання дитячої утримуючої системи, передбаченими їх конструкцією, та відповідати вимогам чинних в Україні правил і нормативів.

21.13 Дитячі утримуючі системи встановлюють на місцях для сидіння, крім першого ряду. У разі перевезення дитини віком до трьох років у легковому автомобілі на місці для сидіння першого ряду допускається встановлення дитячих утримуючих систем, які встановлюються проти напрямку руху з обов'язковим відключенням фронтальної подушки безпеки цього місця для сидіння (у разі її наявності).

21.14 Дитячі утримуючі системи встановлюють та використовують відповідно до інструкцій виробників цих систем та транспортних засобів.

21.15 Характеристики дитячої утримуючої системи повинні відповідати масі та зросту дитини, яка у ній перевозиться.

21.16 Діти повинні перебувати у дитячих утримуючих системах у пристебнутому положенні.

22.1 Маса вантажу, що перевозиться, і розподіл навантаження на осі не повинні перевищувати величин, визначених технічною характеристикою даного транспортного засобу.

22.2 Водій перед початком руху зобов'язаний перевірити надійність розташування і кріплення вантажу, а під час руху — контролювати це, щоб запобігти його падінню, волочінню, травмуванню супроводжуючих осіб чи створенню перешкод для руху.

22.3 Перевезення вантажу дозволяється за умови, що він:

- а)** не наражає на небезпеку учасників дорожнього руху;
- б)** не порушує стійкості транспортного засобу і не утруднює керування ним;
- в)** не обмежує водієві оглядовості;
- г)** не закриває зовнішніх світлових приладів, світлоповертачів, номерних і розпізнавальних знаків, а також не перешкоджає сприйманню сигналів, що подаються рукою;
- г)** не створює шуму, не піднімає пилу та не забруднює проїзну частину і навколишнє середовище.

22.4 Вантаж, що виступає за габарити транспортного засобу спереду або ззаду більш як на **1 м**, а за шириною перевищує **0,4 м** від зовнішнього краю переднього або заднього габаритного ліхтаря, повинен бути позначений відповідно до вимог підпункту «з» пункту 30.3 цих Правил.



22.5 Рух транспортних засобів та їх составів допускається у разі, коли їх параметри не перевищують:

а) зовнішніх габаритів:

Зовнішній габарит	Максимальне значення параметра, метрів
Ширина:	2,6
сільськогосподарської техніки, яка рухається за межами населених пунктів, дорогами сіл, селищ, міст районного значення, без винесення габариту на смугу зустрічного руху	3,75
Висота від поверхні дороги:	4
транспортних засобів спеціалізованого призначення (контейнеровозів), що здійснюють перевезення одного або більше контейнерів, на маршрутах, встановлених Агентством відновлення, Укртрансбезпекою, Національною поліцією	4,35
Довжина:	
вантажного автомобіля	12
автопоїзда	22
автомобіля (тягача) з напівпричепом	18,75
маршрутного транспортного засобу	18,75
Виступ вантажу за задній габарит транспортного засобу	2

б) фактичної маси:

Тип транспортного засобу	Максимальне значення для автомобільних доріг державного значення, тонн	Максимальне значення для автомобільних доріг місцевого значення, тонн
Вантажні автомобілі:		
двовісний автомобіль	18	14
трьохвісний автомобіль	25 (26)*	21
чотирьохвісний автомобіль	32	24
чотирьохвісний автомобіль з двома рульовими вісями та ведучими вісями, оснащеними спареними колесами	38	24
Комбіновані транспортні засоби:		
двовісний автомобіль (тягач) з двовісним напівпричепом	36	24
двовісний автомобіль (тягач) з трьохвісним напівпричепом	40	24
трьохвісний автомобіль (тягач) з двовісним або трьохвісним напівпричепом	40	24
двовісний автомобіль (тягач) з трьохвісним напівпричепом (контейнеровоз), що здійснює перевезення одного або більше контейнерів або змінних кузовів загальною максимальною довжиною 13,716 метра	42	24
трьохвісний автомобіль (тягач) з двовісним або трьохвісним напівпричепом (контейнеровоз), що здійснює перевезення одного або більше контейнерів або змінних кузовів загальною максимальною довжиною 13,716 метра	44	24
Автопоїзди:		
двовісний або трьохвісний автомобіль з двовісним або трьохвісним причепом	40	24

* Для трьохвісних автомобілів, якщо ведуча вісь обладнана здвоєними колесами та максимальне навантаження на кожен вісь не перевищує 9,5 тонни;

В) навантаження на вісь:

Кількість осей	Максимальне значення для автомобільних доріг державного значення, тонн	Максимальне значення для автомобільних доріг місцевого значення, тонн
На одинарну вісь	11,5	7
На здвоєні осі, якщо відстань між осями:		
менш як 1 метр	11,5	7
від 1 до 1,3 метра	16	10
від 1,3 до 1,8 метра при неспарених колесах	18	10,5
від 1,3 до 1,8 метра при спарених колесах, за умови, що навантаження на кожную вісь не перевищує 9,5 тонни	19	11,5
від 1,3 до 1,8 метра чотирьохвісних автомобілів, ведучі вісі яких оснащені спареними колесами, за умови, що навантаження на кожную ведучу вісь не перевищує 11,5 тонни	23	11,5
від 1,8 до 2,5 метра для причепів та напівпричепів	20	11,5
На строєні осі, в тому числі транспортних засобів спеціалізованого призначення (контейнеровозів), що здійснюють перевезення одного або більше контейнерів, якщо відстань між осями:		
1,3 метра або менше	21	13
понад 1,3 до 1,4 метра	24	14

Рух транспортних засобів та їх составів у разі, коли хоча б один з їх габаритних та/або вагових параметрів перевищує нормативи, визначені цим пунктом, здійснюється відповідно до Правил проїзду великогабаритних та великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2001 р. № 30 "Про проїзд великогабаритних та великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами" (Офіційний вісник України, 2001 р., № 3, ст. 75).

Вимоги цього пункту не поширюються на транспортні засоби спеціального призначення, які виконують функції зимового утримання автомобільних доріг, та Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту під час слідування (повернення) до (з) місця виконання заходів із захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, гасіння пожеж.

Рух транспортних засобів та їх составів, фактична маса та навантаження на вісь яких перевищують параметри, визначені підпунктами "б" та "в" цього пункту, у разі перевезення подільних вантажів забороняється.

На ділянках автомобільних доріг загального користування місцевого значення, на яких створені дорожні умови, що дають можливість рухатися з більшими фактичною масою та навантаженням на вісь, за погодженням з уповноваженим підрозділом Національної поліції рішенням власників доріг або органів, яким передано право на утримання таких доріг, можуть встановлюватися дорожні знаки 3.15  та 3.16  із параметрами, визначеними для автомобільних доріг загального користування державного значення.

Дорожнє перевезення небезпечних вантажів здійснюється відповідно до Директиви 2008/68/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 24 вересня 2008 р. про внутрішні перевезення небезпечних вантажів, Європейської Угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів та нормативно-правових актів України у зазначеній сфері.

У період воєнного стану в Україні та протягом трьох місяців з дня його припинення або скасування вимоги абзаців першого та другого цього пункту не поширюються на транспортні засоби, які здійснюють перевезення вантажів з метою їх використання для забезпечення обороноздатності держави за рішенням військового командування, в інтересах якого здійснюється таке перевезення, а також вимоги підпунктів "б" та "в" абзацу першого цього пункту не поширюються на транспортні засоби спеціалізованого та/або спеціального призначення, які виконують функції ремонту залізничних колій (комплекси зварювальні мобільні марки КСМ-005).

22.6 Транспортні засоби, що здійснюють дорожнє перевезення небезпечних вантажів, повинні рухатися з увімкненим ближнім світлом фар, задніми габаритними ліхтарями та встановленими у випадках, визначених спеціальними правилами, розпізнавальними знаками, передбаченими пунктом 30.3 цих Правил, а великовагові та великогабаритні транспортні засоби, сільськогосподарська техніка, ширина якої перевищує **2,6 м** — також з увімкненим проблісковим маячком (проблісковими маячками) оранжевого кольору.

22.7 Сільськогосподарська техніка, ширина якої перевищує **2,6 м**, повинна обладнуватися знаком 

Сільськогосподарська техніка, ширина якої перевищує **2,6 м**, повинна рухатися в супроводі автомобіля прикриття, який рухається позаду та займає крайнє ліве положення відносно габаритів сільськогосподарської техніки і який обладнується з додержанням вимог стандартів проблісковим маячком оранжевого кольору, ввімкнення якого не дає переваги в русі, а є тільки допоміжним засобом інформації для інших учасників руху. Під час руху такої техніки заборонено хоча б частково займати смугу зустрічного руху. На супровідному автомобілі також встановлюється дорожній знак 4.8  "Об'їзд перешкоди з лівого боку", який повинен відповідати вимогам стандартів.

Обов'язковим також є встановлення габаритних вогнів по ширині габаритів сільськогосподарської техніки зліва та справа.

Забороняється рух сільськогосподарської техніки, ширина якої перевищує **2,6 м**, колоною та в умовах недостатньої видимості.

23.1 Буксирування повинно виконуватися механічним транспортним засобом без причепа і з технічно справними зчіпними пристроями як у буксированого транспортного засобу, так і у транспортного засобу, що буксирує.

Запускання двигуна із застосуванням жорсткого або гнучкого зчеплення повинно виконуватися згідно з вимогами цього розділу.

Дозволяється буксирування одного механічного транспортного засобу лише з одним причепом.

23.2 Буксирування транспортних засобів здійснюється:

а) із застосуванням жорсткого або гнучкого зчеплення;

б) із частковим навантаженням буксированого транспортного засобу на платформу або на спеціальне опорне пристосування.



23.3 Жорстке зчеплення повинно забезпечувати відстань між транспортними засобами не більш як **4 м**, гнучке — в межах **4-6 м**. Гнучке зчеплення через кожний метр позначається сигнальними щитками або прапорцями згідно з вимогами пункту 30.5 цих Правил (за винятком використання гнучкого зчеплення з покриттям із світлоповертального матеріалу).

23.4 У разі буксирування механічного транспортного засобу на гнучкому зчепленні в буксированому транспортному засобі повинні діяти і бути справними робоча гальмова система і рульове керування, а на жорсткому зчепленні — рульове керування.

23.5 Буксирування механічного транспортного засобу на жорсткому або гнучкому зчепленні повинно здійснюватися лише за умови, що за кермом буксированого транспортного засобу перебуває водій (крім випадків, коли конструкція жорсткого зчеплення забезпечує буксированому транспортному засобу повторення траєкторії руху транспортного засобу, що буксирує, незалежно від величини поворотів).

23.6 Буксирування немеханічного транспортного засобу повинно здійснюватися лише на жорсткому зчепленні за умови, що його конструкція забезпечує буксированому транспортному засобу повторення траєкторії руху транспортного засобу, що буксирує, незалежно від величини поворотів.

23.7 Механічний транспортний засіб з рульовим керуванням, що не діє, повинен буксируватися відповідно до вимог підпункту «б» пункту 23.2 цих Правил.

23.8 Перед початком буксирування водії механічних транспортних засобів повинні узгодити порядок подачі сигналів, зокрема для зупинки транспортних засобів.

23.9 Під час буксирування на жорсткому або гнучкому зчепленні забороняється перевозити пасажирів у буксированому транспортному засобі (крім легкового автомобіля) та кузові вантажного автомобіля, що буксирує, а в разі буксирування способом часткового навантаження цього засобу на платформу або спеціальне опорне пристосування — в усіх транспортних засобах (крім кабіни транспортного засобу, що буксирує).

23.10 Буксирування забороняється:

- а)** якщо фактична маса буксированого транспортного засобу з несправною гальмовою системою (або за її відсутності) перевищує половину фактичної маси транспортного засобу, що буксирує;
- б)** на гнучкому зчепленні під час ожеледиці;

в) якщо загальна довжина зчеплених транспортних засобів перевищує **22 м** (маршрутних транспортних засобів — **30 м**);

г) мотоциклами без бокового причепа, а також таких мотоциклів, мопедів чи велосипедів;

г) більше одного транспортного засобу (за винятком випадків, коли порядок буксирування двох і більше транспортних засобів погоджено з уповноваженим підрозділом Національної поліції) або транспортним засобом з причепом;

д) автобусами.

23.11 Експлуатація составів транспортних засобів у складі автомобіля, трактора або іншого тягача і причепа дозволяється лише за умови відповідності причепа тягачу та виконання вимог щодо їх експлуатації, а состава транспортних засобів у складі автобуса і причепа — також за наявності причіпного пристрою, встановленого заводом-виробником.

24.1 Навчати водінню транспортного засобу дозволяється лише осіб, які не мають для цього медичних протипоказань, що підтверджується дійсною медичною довідкою встановленого зразка.

24.2 Особам, котрі навчаються водінню автомобіля, повинно бути не менше **16 років**, а мотоцикла чи мопеда — **14 років**. Такі особи зобов'язані мати при собі документ, що засвідчує їхній вік.

24.3 Особа, яка навчається водінню транспортного засобу, зобов'язана знати і виконувати вимоги цих Правил.

24.4 Початкове навчання водінню транспортного засобу повинно проводитися на закритих майданчиках, автодромах або у місцях, де відсутні інші учасники дорожнього руху.

24.5 Навчальна їзда на дорогах дозволяється тільки в присутності спеціаліста з підготовки водіїв і за достатніх початкових навичок водіння у того, хто навчається.

пункти 24.6 та 24.7 видалено з Правил дорожнього руху

24.8 Транспортні засоби (за винятком мотоциклів, мопедів та квадроциклів), на яких проводиться навчання, повинні мати розпізнавальні знаки «Навчальний» відповідно до вимог підпункту «к» пункту 30.3 цих Правил.

Транспортні засоби (за винятком автобусів), які використовуються для навчання, також повинні бути обладнані додатковими педалями зчеплення (у разі коли конструкція транспортного засобу передбачає педаль зчеплення), акселератора (у разі коли конструкція транспортного засобу допускає можливість обладнання такою педаллю) і гальмування, дзеркалом або дзеркалами заднього виду для спеціаліста з підготовки водіїв.

24.9 Забороняється навчання водінню транспортних засобів у житловій зоні, на дорогах для автомобілів та на автомагістралях.

25.1 На кожному транспортному засобі, що рухається в складі колони, встановлюється розпізнавальний знак «Колона»  передбачений підпунктом «Є» пункту 30.3 цих Правил, і вмикається ближнє світло фар.



Розпізнавальний знак може не встановлюватися, якщо колону супроводжують оперативні транспортні засоби з увімкненими червоним, синім і червоним, зеленим або синім і зеленим проблісковими маячками та (або) спеціальними звуковими сигналами.


25.2 Транспортні засоби повинні рухатися в колоні лише в один ряд якнайближче до правого краю проїзної частини, за винятком випадків, коли вони супроводжуються оперативними транспортними засобами.

25.3 Швидкість руху колони та дистанція між транспортними засобами встановлюються старшим колони або за режимом руху головної машини відповідно до вимог цих Правил.

25.4 Колона, що рухається без супроводження оперативними транспортними засобами, повинна бути розділена на групи (не більше п'яти транспортних засобів у кожній), дистанція між якими повинна забезпечувати можливість обгону групи іншими транспортними засобами.

25.5 У разі зупинки колони на дорозі на всіх транспортних засобах вмикається аварійна сигналізація.

25.6 Іншим транспортним засобам забороняється займати місце для постійного руху в колоні.



26.1 Пішоходам дозволяється рухатися у житловій та пішохідній зоні як по тротуарах, так і по проїзній частині. Пішоходи мають перевагу перед транспортними засобами, але не повинні створювати безпідставних перешкод для їхнього руху.

26.2 У житловій зоні забороняється:

а) транзитний рух транспортних засобів;

б) стоянка транспортних засобів поза спеціально відведеними місцями і таке їх розташування, яке утруднює рух пішоходів і проїзд оперативних чи спеціальних транспортних засобів;



в) стоянка з працюючим двигуном;

г) навчальна їзда;

г) рух вантажних автомобілів, тракторів, самохідних машин і механізмів (крім тих, що обслуговують об'єкти і громадян, виконують технологічні роботи або належать громадянам, що проживають у цій зоні).

26.3 У пішохідну зону в'їзд дозволяється лише транспортним засобам, що обслуговують громадян і підприємства, які розташовані у зазначеній зоні, а також транспортним засобам, що належать громадянам, які проживають або працюють у цій зоні, чи автомобілям (мотоколяскам), позначеним розпізнавальним знаком Розпізнавальний знак «Водій з інвалідністю»  якими керують водії з інвалідністю або водії, які перевозять пасажирів з інвалідністю. Якщо до об'єктів, розташованих на цій території, є інші під'їзди, водії повинні користуватися лише ними.

26.4 Під час виїзду з житлової та пішохідної зони водії повинні дати дорогу іншим учасникам дорожнього руху.

27.1 Під час виїзду на автомагістраль або дорогу для автомобілів водії повинні дати дорогу транспортним засобам, що рухаються по них.

27.2 На автомагістралях і дорогах для автомобілів забороняється:

а) рух тракторів, самохідних машин і механізмів;


б) рух вантажних транспортних засобів із дозволеною максимальною масою понад **3,5 т** поза першою і другою смугами руху (за винятком повороту ліворуч чи розвороту на дорогах для автомобілів);

в) зупинка поза спеціальними місцями для стоянки, позначеними дорожніми знаками 5.42.1 , 5.42.2 , 5.42.3 , 5.43  або 6.15  ;

г) розворот і в'їзд у технологічні розриви розділювальної смуги;

г) рух заднім ходом;

д) навчальна їзда.



27.3 На автомагістралях, крім спеціально обладнаних для цього місць, забороняється рух механічних транспортних засобів, швидкість яких за технічною характеристикою або їхнім станом менше **40 км/год**, а також перегін та випасання тварин у смузі відведення дороги.

27.4 На автомагістралях і дорогах для автомобілів пішоходи можуть переходити проїзну частину лише по підземних або надземних пішохідних переходах. Дозволяється переходити проїзну частину дороги для автомобілів у спеціально позначених місцях.

27.5 У разі вимушеної зупинки на проїзній частині автомагістралі або дороги для автомобілів водій повинен позначити транспортний засіб відповідно до вимог пунктів 9.9 - 9.11 цих Правил і вжити заходів для того, щоб прибрати його за межі проїзної частини праворуч.

28.1 На гірських дорогах і крутих спусках, де зустрічний роз'їзд утруднено, водій транспортного засобу, що рухається на спуск, повинен дати дорогу транспортним засобам, що рухаються вгору.

28.2 На гірських дорогах і крутих спусках водій вантажного автомобіля, дозволена максимальна маса якого перевищує **3,5 т**, трактора та автобуса повинен:

- а)** користуватися спеціальними гірськими гальмами, якщо вони встановлені на транспортному засобі заводом-виробником;
- б)** під час зупинки або стоянки на підйомах і спусках користуватися противідкотними упорами.

28.3 На гірських дорогах заборонено:

- а)** рухатися з непрацюючим двигуном та вимкненими зчепленням або передачею;
- б)** буксирування на гнучкому зчепленні;
- в)** будь-яке буксирування під час ожеледиці.

29.1 Водій механічного транспортного засобу, що прибуває до України з іншої країни, а також водій — громадянин України, який виїжджає за кордон, повинні мати:

- а)** реєстраційні документи на транспортний засіб і посвідчення водія, що відповідають вимогам Конвенції про дорожній рух (*Відень, 1968*);
- б)** реєстраційний номерний знак на транспортному засобі, літери якого відповідають латинському алфавіту, а також розпізнавальний знак держави, в якій його зареєстровано.

29.2 Транспортний засіб, що перебуває в міжнародному русі на території України більше двох місяців, повинен бути тимчасово зареєстрований в уповноваженому органі МВС, крім транспортних засобів, що належать іноземним громадянам та особам без громадянства, які перебувають в Україні на відпочинку чи лікуванні за відповідними путівками або іншими документами на визначений органами Держмитслужби термін.

30.1 Власники механічних транспортних засобів і причепів до них повинні зареєструвати (перереєструвати) їх в уповноваженому органі МВС або провести відомчу реєстрацію в разі, якщо законом установлена обов'язковість проведення такої реєстрації, незалежно від їхнього технічного стану протягом 10 діб з моменту придбання (отримання), митного оформлення або переобладнання чи ремонту, якщо необхідно внести зміни до реєстраційних документів.


30.2 На механічних транспортних засобах (за винятком трамваїв і тролейбусів) і причепах у передбачених для цього місцях встановлюються номерні знаки відповідного зразка.

На трамваях і тролейбусах наносяться реєстраційні номери, що надаються відповідними уповноваженими на те органами.

Забороняється змінювати розміри, форму, позначення, колір і розміщення номерних знаків, крім випадку закріплення заднього номерного знака на додатковому обладнанні, що призначене для тимчасового перевезення багажу або вантажу, наносити на них додаткові позначення або закривати їх, вони повинні бути чисті і достатньо освітлені.

30.3 На відповідних транспортних засобах встановлюються такі розпізнавальні знаки:

а) «Автопоїзд» — три ліхтарі оранжевого кольору, розташовані горизонтально над передньою частиною кабіни (кузова) з проміжками між ліхтарями **від 150 до 300 мм** — на вантажних автомобілях і колісних тракторах (класу **1.4 т** і вище) з причепами, а також на зчленованих автобусах і тролейбусах;



б) «Глухий водій» — круг жовтого кольору діаметром **160 мм** з нанесеними всередині трьома чорними кружками діаметром 40 мм, розташованими по кутах уявного рівностороннього трикутника, вершина якого спрямована донизу. Знак розміщується спереду і ззаду на транспортних засобах, якими керують глухі або глухонімі водії;




в) «Діти» — квадрат жовтого кольору з каймою червоного кольору і чорним зображенням символу дорожнього знака 1.33  (сторона квадрата — не менше 250 мм, кайма — 1/10 цієї сторони). Знак розміщується спереду і ззаду на транспортних засобах, що перевозять організовані групи дітей;



г) «Довгомірний транспортний засіб» — два прямокутники жовтого кольору розміром 500 x 200 мм з каймою червоного кольору завширшки 40 мм із світлоповертального матеріалу. Знак розміщується на транспортних засобах (крім маршрутних) ззаду горизонтально (чи вертикально) і симетрично до поздовжньої осі, довжина яких від **12 до 22 м**.



Довгомірні транспортні засоби, довжина яких з вантажем або без нього перевищує **22 м**, а також автопоїзди з двома і більше причепами (незалежно від загальної довжини) повинні мати розміщений ззаду розпізнавальний знак (у формі прямокутника жовтого кольору розміром 1200 x 300 мм з каймою червоного кольору завширшки 40 мм) із світлоповертального матеріалу. На знакові чорним кольором наноситься зображення вантажного автомобіля з причепом і зазначається їхня загальна довжина в метрах;



г) **«Водій з інвалідністю»** — квадрат синього кольору із стороною 150 мм і білим зображенням символу таблички 7.17 . Знак розміщується спереду і ззаду на механічних транспортних засобах, якими керують водії з інвалідністю або водії, які перевозять пасажирів з інвалідністю;



д) **«Табличка оранжевого кольору»** — прямокутник оранжевого кольору із світлоповертальною поверхнею та каймою чорного кольору. Розміри знака, написи ідентифікаційних номерів небезпеки і небезпечного вантажу, якщо такі вимагаються, та його розміщення на транспортних засобах визначаються Європейською Угодою про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів;



е) «Знак небезпеки» — інформаційна таблиця у формі ромба, на якій зображено знак небезпеки. Зображення, розміри та розміщення таблиць на транспортних засобах визначаються Європейською Угодою про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів;



є) «Колона» — квадрат жовтого кольору з каймою червоного кольору, в який вписано літеру «К» чорного кольору (сторона квадрата — не менше 250 мм, ширина кайми — 1/10 цієї сторони). Знак розміщується спереду і ззаду на транспортних засобах, що рухаються в колоні;



ж) «Лікар» — квадрат синього кольору (сторона — 140 мм) із вписаним зеленим кругом (діаметр — 125 мм), на який нанесено білий хрест (довжина штриха — 90 мм, ширина — 25 мм). Знак розміщується спереду і ззаду на автомобілях, що належать водіям-лікарям (за їхньою згодою). Якщо на транспортному засобі розміщено розпізнавальний знак «Лікар», у ньому повинна бути спеціальна медична аптечка та інструментарій за переліком, визначеним МОЗ, для подання кваліфікованої допомоги під час дорожньо-транспортної пригоди;



з) «Негабаритний вантаж» — сигнальні щитки або прапорці розміром 400 x 400 мм з нанесеними по діагоналі червоними і білими смугами, що чергуються (ширина — 50 мм), а в темну пору доби та в умовах недостатньої видимості — світлоповертачами або ліхтарями: спереду білого кольору, ззаду — червоного, збоку — оранжевого. Знак розміщується на крайніх зовнішніх частинах вантажу, що виступає за габарити транспортного засобу на відстань, більшу ніж це передбачено пунктом 22.4 цих Правил;




и) «Обмеження максимальної швидкості» — зображення дорожнього знака 3.29 **50** із зазначенням дозволеної швидкості (діаметр знака — не менше 160 мм, ширина кайми — 1/10 діаметра).

Знак розміщується (наноситься) ззаду ліворуч на:

- механічних транспортних засобах, якими керують водії із стажем **до 2 років**;
- великовагових та великогабаритних транспортних засобах;
- сільськогосподарській техніці, ширина якої перевищує **2,6 м**;
- транспортних засобах, що здійснюють дорожнє перевезення небезпечних вантажів;
- у разі перевезення вантажним автомобілем пасажирів;
- у випадках, коли максимальна швидкість транспортного засобу згідно з його технічною характеристикою або окремими умовами руху, визначеними органами Національної поліції, нижча встановленої в пунктах 12.6 і 12.7 цих Правил.



і) **«Розпізнавальний автомобільний знак України»** — еліпс білого кольору з чорною каймою і нанесеними усередині латинськими літерами UA. Довжина осей еліпса повинна бути 175 і 115 мм. Розміщується ззаду на транспортних засобах, які перебувають у міжнародному русі;




ї) **«Розпізнавальний знак транспортного засобу»** — спеціальна стрічка із світлоповертальної плівки з нанесеними під кутом 45 градусів червоними і білими смугами, що чергуються. Знак розміщується на транспортних засобах ззаду горизонтально і симетрично до поздовжньої осі якомога ближче до зовнішнього габариту транспортного засобу, а на транспортних засобах, що мають кузов-фургон, — і вертикально. На транспортних засобах, що використовуються для дорожніх робіт, а також на засобах, що мають особливу форму, і на їх обладнанні знак розміщується також спереду і по боках.



Розпізнавальний знак розміщується обов'язково на транспортних засобах, що використовуються для дорожніх робіт, сільськогосподарській техніці, ширина якої перевищує **2,6 м**, а також на засобах, що мають особливу форму. На інших транспортних засобах розпізнавальний знак розміщується за бажанням їх власників;

й) «Таксі» — квадрати контрастного кольору (сторона — щонайменше 20 мм), які розміщені у шаховому порядку у два ряди. Знак встановлюється на даху транспортних засобів або наноситься на боковій їх поверхні. При цьому повинно бути нанесено щонайменше п'ять квадратів;



к) «Навчальний транспортний засіб» — рівносторонній трикутник білого кольору з вершиною догори і каймою червоного кольору, в який вписано літеру «Н» чорного кольору (сторона — не менше 200 мм, ширина кайми — 1/10 цієї сторони). Знак розміщується спереду і ззаду на транспортних засобах, що використовуються для навчання водінню (допускається встановлення двостороннього знака на даху легкового автомобіля);




(набирає чинності 04.05.2024)

л) «Шипи» — рівносторонній трикутник білого кольору з вершиною догори і каймою червоного кольору, в який вписано літеру «Ш» чорного кольору (сторона трикутника — не менше 200 мм, ширина кайми — 1/10 сторони). Знак розміщується ззаду на транспортних засобах, на яких встановлено шини з шипами.



30.4 Розпізнавальні знаки розміщуються на висоті **400 — 1600 мм** від поверхні дороги так, щоб вони не обмежували оглядовість і їх було добре видно іншим учасникам дорожнього руху.

30.5 Для позначення гнучкого зчеплення під час буксирування використовуються прапорці або щитки розміром **200 x 200 мм** з нанесеними на них по діагоналі червоними і білими смугами, що чергуються, із світлоповертального матеріалу завширшки 50 мм (за винятком використання гнучкого зчеплення з покриттям із світлоповертального матеріалу).



30.6 Знак аварійної зупинки відповідно до ГОСТ 24333-97 являє собою рівносторонній трикутник, виготовлений із світлоповертальних планок червоного кольору з внутрішньою флуоресцентною вставкою червоного кольору.



30.7 Забороняється наносити на зовнішні поверхні транспортних засобів зображення чи написи, що збігаються з кольорографічними схемами, розпізнавальними знаками чи написами транспортних засобів оперативних і спеціальних служб, передбаченими ДСТУ 3849:2018.

31.1 Технічний стан транспортних засобів та їх обладнання повинні відповідати вимогам стандартів, що стосуються безпеки дорожнього руху та охорони навколишнього середовища, а також правил технічної експлуатації, інструкцій підприємств-виробників та іншої нормативно-технічної документації.

31.2 Забороняється експлуатація тролейбусів і трамваїв за наявності будь-якої несправності, зазначеної в правилах технічної експлуатації цих транспортних засобів.

31.3 Забороняється експлуатація транспортних засобів згідно із законодавством:

а) у разі їх виготовлення або переобладнання з порушенням вимог стандартів, правил і нормативів, що стосуються безпеки дорожнього руху;

б) якщо вони не пройшли обов'язковий технічний контроль (для транспортних засобів, що підлягають такому контролю);

в) якщо номерні знаки не відповідають вимогам відповідних стандартів;

г) у разі порушення порядку встановлення і використання спеціальних світлових і звукових сигнальних пристроїв.

31.4 Забороняється експлуатація транспортних засобів згідно із законодавством за наявності таких технічних несправностей і невідповідності таким вимогам:

31.4.1 Гальмові системи:

а) змінено конструкцію гальмових систем, застосовано гальмову рідину, вузли або окремі деталі, що не передбачені для даної моделі транспортного засобу або не відповідають вимогам підприємства-виробника;

б) під час дорожніх випробувань робочої гальмової системи перевищуються такі значення:

Тип транспортного засобу	Гальмовий шлях, м, не більше ніж
Легкові автомобілі та їхні модифікації для перевезення вантажів	14,7
Автобуси	18,3
Вантажні автомобілі з дозволеною максимальною масою до 12 т включно	18,3
Вантажні автомобілі з дозволеною максимальною масою понад 12 т	19,5
Автопоїзди, тягачами яких є легкові автомобілі та їхні модифікації для перевезення вантажу	16,6
Автопоїзди, тягачами яких є вантажні автомобілі	19,5
Двоколісні мотоцикли і мопеди	7,5
Мотоцикли з причепом	8,2

Нормативне значення гальмового шляху для транспортних засобів випуску до 1988 року допускається перевищувати не більше ніж на 10 відсотків значення, поданого в таблиці.

Примітки:

1. Випробування робочої гальмової системи проводиться на горизонтальній ділянці дороги з рівним, сухим, чистим цементно- або асфальтобетонним покриттям при швидкості транспортного засобу на початок гальмування:

40 км/год — для автомобілів, автобусів і автопоїздів;

30 км/год — для мотоциклів, мопедів за методом одноразового впливу на органи керування гальмовою системою.

Результати випробування вважаються незадовільними, якщо під час гальмування транспортний засіб розвертається на кут більше 8 градусів або займає смугу руху більше ніж 3,5 м.

2. Гальмовий шлях вимірюється з моменту натискання на гальмову педаль (рукоятку) до повної зупинки транспортного засобу;

- в)** порушено герметичність гідравлічного гальмового приводу;
- г)** порушено герметичність пневматичного або пневмогідравлічного гальмового приводу, що спричиняє зменшення тиску повітря при непрацюючому двигуні більш як на 0,05 МПа (0,5 кгс/кв. см) за 15 хв. у разі приведення в дію органів керування гальмовою системою;
- г)** не працює манометр пневматичного або пневмогідравлічного гальмового приводу;
- д)** стоянкова гальмова система при відключеному від трансмісії двигуні не забезпечує нерухомий стан:
 - транспортних засобів з повним навантаженням — на уклоні не менше ніж 16%;
 - легкових автомобілів, їхніх модифікацій для перевезення вантажів, а також автобусів у спорядженому стані — на уклоні не менше ніж 23%;
 - вантажних автомобілів і автопоїздів у спорядженому стані — на уклоні не менше ніж 31%;
- е)** не замикається важіль (рукоятка) стоянкової гальмової системи в робочому положенні;

31.4.2 Рульове керування:

- а)** сумарний люфт у рульовому керуванні перевищує такі граничні значення:

Тип транспортного засобу	Граничне значення сумарного люфту, град., не більше ніж
Легкові автомобілі та вантажні автомобілі з дозволеною максимальною масою до 3,5 т	10
Автобуси з дозволеною максимальною масою до 5 т	10
Автобуси з дозволеною максимальною масою понад 5 т	20
Вантажні автомобілі з дозволеною максимальною масою понад 3, 5 т	20
Автомобілі і автобуси, зняті з виробництва	25

- б)** є не передбачені конструкцією відчутні взаємні переміщення деталей і вузлів рульового керування або переміщення їх відносно кузова (шасі, кабіни, рами) транспортного засобу; нарізні з'єднання не затягнуті або надійно не зафіксовані;
- в)** зіпсований або відсутній передбачений конструкцією підсилювач рульового керування або рульовий демпфер (на мотоциклах);
- г)** у рульовому керуванні встановлено деталі із слідами залишкової деформації та іншими дефектами, а також застосовано деталі і робочі рідини, що не передбачені для даної моделі транспортного засобу або не відповідають вимогам підприємства-виробника.

31.4.3 Зовнішні світлові прилади:

- а)** кількість, тип, колір, розміщення і режим роботи зовнішніх світлових приладів не відповідають вимогам конструкції транспортного засобу;
- б)** порушено регулювання фар;
- в)** не горить лампа лівої фари в режимі ближнього світла;
- г)** на світлових приладах немає розсіювачів або використовуються розсіювачі і лампи, що не відповідають типу даного світлового приладу;
- г)** на розсіювачах світлових приладів нанесено тонування або покриття, що зменшує їх прозорість чи світлопропускання.

Примітки:

- 1.** Мотоцикли (мопеди) можуть бути додатково обладнані однією протитуманною форою, інші механічні транспортні засоби — двома. Протитуманні фари повинні розміщуватися на висоті не менше 250 мм від поверхні дороги (але не вище фар ближнього світла) симетрично до поздовжньої осі транспортного засобу і не далі 400 мм від зовнішнього габариту за шириною.
- 2.** Дозволяється встановлювати на транспортних засобах один або два задні протитуманні ліхтарі червоного кольору на висоті 400 — 1200 мм і не ближче 100 мм до ліхтарів сигналу гальмування.
- 3.** Увімкнення протитуманних фар, задніх протитуманних ліхтарів повинно здійснюватися одночасно з увімкненням габаритних вогнів і освітленням номерного знака (ближнім або дальнім світлом фар).
- 4.** На легковому автомобілі і автобусі дозволяється встановлювати один або два додаткові немиготливі сигнали гальмування червоного кольору на висоті 1150 — 1400 мм від поверхні дороги.

31.4.4 Склоочисники і склообмивачі вітрового скла:

- а)** не працюють склоочисники;
- б)** не працюють передбачені конструкцією транспортного засобу склообмивачі;

31.4.5 Колеса і шини:

- а)** шини легкових автомобілів та вантажних автомобілів з дозволеною максимальною масою до 3,5 т мають залишкову висоту малюнка протектора менше 1,6 мм, вантажних автомобілів з дозволеною максимальною масою понад 3,5 т — 1,0 мм, автобусів — 2,0 мм, мотоциклів і мопедів — 0,8 мм.
Для причепів установлюються норми залишкової висоти малюнка протектора шин, аналогічні нормам для шин автомобілів-тягачів;
- б)** шини мають місцеві пошкодження (порізи, розриви тощо), що оголюють корд, а також розшарування каркаса, відшарування протектора і боковини;
- в)** шини за розміром або допустимим навантаженням не відповідають моделі транспортного засобу;
- г)** на одну вісь транспортного засобу встановлено діагональні шини разом з радіальними, ошиповані і неошиповані, морозостійкі і неморозостійкі, шини різних розмірів чи конструкцій, а також шини різних моделей з різними малюнками протектора для легкових автомобілів, різними типами малюнків протектора — для вантажних автомобілів;
- г)** на передню вісь транспортного засобу встановлено радіальні шини, а на іншу (інші) — діагональні;
- д)** на передній осі автобуса, який виконує міжміські перевезення, встановлено шини з відновленим протектором, а на інших осях — шини, відновлені за другим класом ремонту;
- е)** на передній осі легкових автомобілів і автобусів (крім автобусів, які виконують міжміські перевезення) встановлено шини, відновлені за другим класом ремонту;

є) відсутній болт (гайка) кріплення або є тріщини диска і ободів коліс;

Примітка:

У разі постійної експлуатації транспортного засобу на дорогах, на яких проїзна частина слизька, рекомендується використовувати шини, що відповідають стану проїзної частини.

31.4.6 Двигун:

а) вміст шкідливих речовин у відпрацьованих газах або їх димність перевищують установлені стандартами норми;

б) негерметична паливна система;

в) несправна система випускання відпрацьованих газів.

31.4.7 Інші елементи конструкції:

а) немає передбачених конструкцією транспортного засобу стекол, дзеркал заднього виду;

б) не працює звуковий сигнал;

в) встановлено на скло додаткові предмети або нанесено покриття, які обмежують оглядовість з місця водія, і погіршують його прозорість.

Примітка:

На верхній частині вітрового скла автомобілів і автобусів можуть бути прикріплені прозорі кольорові плівки. Дозволяється застосовувати тоновані стекла (крім дзеркальних), світлопропускання яких відповідає вимогам ГОСТ 5727-88. Дозволяється застосовувати занавіски на бокових вікнах автобусів;

г) не працюють передбачені конструкцією замки дверей кузова або кабіни, запори бортів вантажної платформи, запори горловин цистерн і паливних баків, механізм регулювання положення сидіння водія, аварійні виходи, пристрої для приведення їх у дію, привід керування дверима, спідометр, одометр, тахограф, пристрій для обігрівання і обдування скла;

г) зруйновано корінний лист або центральний болт ресори;

д) зіпсовано тягово-зчіпний або опорно-зчіпний пристрій тягача і причіпної ланки у складі автопоїзда, а також передбачені їхньою конструкцією страхувальні троси (ланцюги). Є люфти в з'єднаннях рами мотоцикла з рамою бокового причепа;

е) відсутній передбачений конструкцією бампер або задній захисний пристрій, грязезахисні фартухи і бризковики;

є) відсутні:

- **медична аптечка** з нанесеними на неї відомостями про тип транспортного засобу, для якого вона призначена, — на мотоциклі з боковим причепом, легковому, вантажному автомобілі, колісному тракторі, автобусі, мікроавтобусі, тролейбусі, автомобілі, що перевозить небезпечний вантаж;
- **знак аварійної зупинки** (миготливий червоний ліхтар), який відповідає вимогам стандарту, — на мотоциклі з боковим причепом, легковому, вантажному автомобілі, колісному тракторі, автобусі;
- на вантажних автомобілях з дозволеною максимальною масою понад 3,5 т і в автобусах з дозволеною максимальною масою понад 5 т — **противідкотні упори** (щонайменше два);
- **проблискові маячки оранжевого кольору** на великовагових та великогабаритних транспортних засобах, на сільськогосподарській техніці, ширина якої перевищує 2,6 м;
- працездатний **вогнегасник** на легковому, вантажному автомобілі, автобусі.

Примітка:

Тип, марка, місця встановлення вогнегасників, якими обладнуються транспортні засоби з розпізнавальним знаком "Табличка оранжевого кольору", що перевозять небезпечні вантажі, визначаються спеціальними правилами.

Аптечка, перелік медикаментів якої відповідає ДСТУ 3961-2000 для відповідного типу транспортного засобу, і вогнегасник повинні бути в закріпленому стані у місцях, визначених підприємством-виробником. У разі коли конструкцією транспортного засобу зазначені місця не передбачено, медична аптечка і вогнегасник повинні розташовуватись у легкодоступних місцях. Тип і кількість вогнегасників повинні відповідати встановленим нормам. Вогнегасники, якими забезпечуються транспортні засоби, повинні бути сертифікованими в Україні відповідно до вимог законодавства;

ж) відсутні ремені безпеки та підголовники в транспортних засобах, де їх установка передбачена конструкцією;

- з) ремені безпеки не в робочому стані або мають видимі надриви на лямках;
- и) на мотоциклі немає передбачених конструкцією дуг безпеки;
- і) на мотоциклах і мопедах немає передбачених конструкцією підніжок, на сидлі — поперечних рукояток для пасажирів;
- ї) відсутні або несправні фари і задні габаритні ліхтарі транспортного засобу, що перевозить великогабаритний, великоваговий чи небезпечний вантаж, а також пробіскові маячки, світлоповертальні елементи, розпізнавальні знаки, передбачені пунктом 30.3 цих Правил.

31.5 У разі виникнення в дорозі несправностей, зазначених у пункті 31.4 цих Правил, водій повинен вжити заходів для їх усунення, а якщо це зробити неможливо — рухатися якомога коротшим шляхом до місця стоянки або ремонту, дотримуючись запобіжних заходів з виконанням вимог пунктів 9.9 і 9.11 цих Правил.

У разі виникнення в дорозі несправностей, зазначених у пункті 31.4.7 («ї»; «д» — у складі автопоїзда) подальший рух заборонено до їх усунення. Водій несправного транспортного засобу повинен вжити заходів для того, щоб прибрати його за межі проїзної частини дороги.

31.6 Забороняється подальший рух транспортних засобів, у яких:

- а) робоча гальмова система чи рульове керування не дають змоги водієві зупинити транспортний засіб або здійснити маневр під час руху з мінімальною швидкістю;
- б) у темну пору доби або в умовах недостатньої видимості не горять лампи фар чи задніх габаритних ліхтарів;
- в) під час дощу або снігопаду не працює склоочисник з боку розміщення керма;
- г) зіпсований тягово-зчіпний пристрій автопоїзда.

31.7 **Забороняється** експлуатація транспортного засобу шляхом доставки його на спеціальний майданчик чи стоянку Національної поліції у випадках, передбачених законодавством.

32.1 З органами Національної поліції узгоджуються:

а) розміщення в смугах відведення автомобільних доріг або червоних лініях міських вулиць і доріг та їх штучних спорудах кіосків, павільйонів, рекламоносіїв, пересувних торговельних пунктів, а також на прилеглих територіях, будинках, спорудах — адміністративних приміщень підприємств, установ та організацій;

б) умови та порядок руху колон у складі більш як п'яти механічних транспортних засобів;

в) порядок буксирування двох і більше транспортних засобів.

З органами Національної поліції узгоджуються також інші питання забезпечення безпеки дорожнього руху, передбачені законодавчими актами.

32.2 З територіальними органами з надання сервісних послуг МВС узгоджуються:

а) технічні вимоги, конструкція та встановлення на транспортних засобах спеціальних звукових і світлових сигнальних пристроїв (крім встановлення пробліскового маячка оранжевого кольору на великогабаритних та великовагових транспортних засобах, сільськогосподарській техніці, ширина якої перевищує 2,6 м, на механічних транспортних засобах дорожньо-експлуатаційної служби, на транспортних засобах спеціального, спеціалізованого призначення та на транспортних засобах із розпізнавальним знаком "Діти"), світлових покажчиків та розпізнавальних знаків автомобілів аварійної служби, а також нанесення білих смуг під нахилом на зовнішніх бокових поверхах транспортних засобів;

б) переобладнання транспортних засобів.

З територіальними органами з надання сервісних послуг МВС узгоджуються також інші питання, передбачені законодавчими актами.

32.3 **Забороняється**, у тому числі в умовах спеціалізованих підприємств, які здійснюють ремонт і технічне обслуговування транспортних засобів, внесення змін в ідентифікаційні номери і номерні таблички кузова чи шасі (рами), двигуна транспортного засобу, а також їх знищення (перенесення, закріплення, відновлення тощо) без попереднього узгодження з територіальними органами з надання сервісних послуг МВС.



1.1 Небезпечний
поворот праворуч

1.1 Знак 1.1 попереджає про заокруглення дороги радіусом менше 500 м поза населеними пунктами і менше 150 м у населених пунктах або про заокруглення з обмеженою оглядовістю.



1.2 Небезпечний
поворот ліворуч

1.2 Знак 1.2 попереджає про заокруглення дороги радіусом менше 500 м поза населеними пунктами і менше 150 м у населених пунктах або про заокруглення з обмеженою оглядовістю.



1.3.1 Декілька
поворотів

1.3.1 Знак 1.3.1 позначає ділянку дороги з двома і більше розташованими один за одним небезпечними поворотами, з першим поворотом праворуч.



1.3.2 Декілька
поворотів

1.3.2 Знак 1.3.2 позначає ділянку дороги з двома і більше розташованими один за одним небезпечними поворотами, з першим поворотом ліворуч.



1.4.1 Напрямок
повороту

1.4.1 Знак 1.4.1 - рух праворуч, показує напрямок повороту дороги, позначеної знаком 1.1 , напрямок об'їзду перешкоди на дорозі, напрямок об'їзду центра перехрестя з круговим рухом.



1.4.2 Напрямок
повороту

1.4.2 Знак 1.4.2 - рух ліворуч, показує напрямок повороту дороги, позначеної знаком 1.2 , напрямок об'їзду перешкоди на дорозі.



1.4.3 Напрямок повороту

1.4.3 Знак 1.4.3 - рух праворуч або ліворуч, показує напрямок руху на Т-подібних перехрестях, розгалуженнях доріг або об'їзду ділянки дороги, що ремонтується.



1.4.4 Напрямок повороту

1.4.4 Знак 1.4.4 - рух праворуч, показує напрямок повороту дороги, позначеної знаком 1.1 , напрямок об'їзду перешкоди на дорозі.




1.4.5 Напрямок повороту

1.4.4 Знак 1.4.4 - рух ліворуч, показує напрямок повороту дороги, позначеної знаком 1.2 , напрямок об'їзду перешкоди на дорозі.



1.4.6 Напрямок повороту

1.4.6 Знак 1.4.6 - рух праворуч, показує напрямок повороту дороги, позначеної знаком 1.1 , напрямок об'їзду перешкоди на дорозі.



1.4.7 Напрямок повороту

1.4.7 Знак 1.4.7 - рух ліворуч, показує напрямок повороту дороги, позначеної знаком 1.2 , напрямок об'їзду перешкоди на дорозі.



1.5.1 Звуження дороги

1.5.1 Знак 1.5.1 - звуження дороги з обох боків.



1.5.2 Звуження
дороги

1.5.2 Знак 1.5.2 - звуження дороги з правого боку.



1.5.3 Звуження
дороги

1.5.3 Знак 1.5.3 - звуження дороги з лівого боку.



1.6 Крутий підйом

1.6 Знак 1.6 попереджає про наближення до підйому, на якому діють вимоги розділу 28 цих Правил.

Знак встановлюються безпосередньо перед початком підйомів, розташованих один за одним.



1.7 Крутий спуск

1.7 Знак 1.7 попереджає про наближення до спуску, на якому діють вимоги розділу 28 цих Правил.

Знак встановлюються безпосередньо перед початком спусків розташованих один за одним.



1.8 Виїзд на
набережну або берег

1.8 Знак 1.8 позначає виїзд на берег водойми, у тому числі на поромну переправу

(застосовується з табличкою 7.11 ).



1.9 Тунель

1.9 Знак 1.9 попереджає про наближення до тунелю, позначеного знаком 5.74  ; споруди, що не має штучного освітлення, оглядовість візного порталу якої обмежена і на під'їздах до якої звужена проїзна частина.



1.10 Нерівна дорога

1.10 Знак 1.10 позначає ділянку дороги, що має нерівності проїзної частини - хвилястості, напливи, спучування.



1.11 Пагорб

1.11 Знак 1.11 позначає ділянку дороги з буграми, напливами чи неплавним стикуванням конструкцій мостів.

Знак може застосовуватися перед штучно створюваними буграми у місцях, де необхідно примусово обмежити швидкість руху транспортних засобів (небезпечні виїзди з прилеглих територій, місця з інтенсивним рухом дітей через дорогу тощо).



1.12 Вибоїна

1.12 Знак 1.12 позначає ділянку дороги з вибоїнами чи просіданнями дорожнього покриття на проїзній частині.



1.13 Слизька дорога

1.13 Знак 1.13 позначає ділянку дороги з підвищеною слизькістю проїзної частини.



1.14 Викидання
кам'яних матеріалів

1.14 Знак 1.14 позначає ділянку дороги, на якій можливе викидання гравію, щебеню тощо з-під коліс транспортних засобів.



1.15 Небезпечне
узбіччя

1.15 Знак 1.15 позначає підвищене, занижене, зруйноване узбіччя або узбіччя, на якому виконуються ремонтні роботи.



1.16 Падіння каміння

1.16 Знак 1.16 позначає ділянку дороги, на якій можуть бути падіння каміння, обвали, зсуви.



1.17 Боковий вітер

1.17 Знак 1.17 позначає ділянку дороги, на якій можливі сильний боковий вітер або його раптові пориви.



1.18
Низьколітаючі
літаки

1.18 Знак 1.18 позначає ділянку дороги, яка проходить поблизу аеродрому або над якою літаки чи вертольоти пролітають на невеликій висоті.



1.19
Перехрещення з
рухом по колу

1.19 Знак 1.19 позначає перехрещення з рухом по колу.



1.20 Перехрещення з
трамвайною колією

1.20 Знак 1.20 позначає місце перетинання дороги з трамвайною колією на перехресті з обмеженою оглядовістю чи поза ним.



1.21 Перехрещення
рівнозначних доріг

1.21 Знак 1.21 позначає перехрещення рівнозначних доріг.



1.22 Перехрещення з
другорядною дорогою

1.22 Знак 1.22 позначає перехрещення з другорядною дорогою.



1.23.1 Прилягання
другорядної дороги

1.23.1 Знак 1.23.1 позначає прилягання другорядної дороги з правого боку.




1.23.2 Прилягання
другорядної дороги

1.23.2 Знак 1.23.2 позначає прилягання другорядної дороги з лівого боку.



1.23.3 Прилягання
другорядної дороги

1.23.3 Знак 1.23.3 позначає прилягання другорядної дороги з правого і лівого боку.



1.23.4 Прилягання
другорядної дороги

1.23.4 Знак 1.23.4 позначає прилягання другорядної дороги з лівого і правого боку.



1.24 Світлофорне
регулювання

1.24 Знак 1.24 позначає перехрестя, пішохідний перехід або ділянку дороги, рух на якій регулюється світлофором.



1.25 Розвідний міст

1.25 Знак 1.25 інформує про наближення до розвідного моста.



1.26 Двосторонній рух

1.26 Знак 1.26 позначає початок ділянки дороги (проїзної частини) із зустрічним рухом після одностороннього.



1.27 Залізничний
переїзд із шлагбаумом

1.27 Знак 1.27 позначає залізничний переїзд із шлагбаумом.



1.28 Залізничний
переїзд без шлагбаума

1.28 Знак 1.28 позначає залізничний переїзд без шлагбаума.



1.29 Одноколійна
залізниця

1.29 Знак 1.29 позначає не обладнаний шлагбаумом переїзд через залізницю з однією колією. Знак встановлюється безпосередньо перед залізничним переїздом.



1.30 Багатоколійна
залізниця

1.30 Знак 1.30 позначає не обладнаний шлагбаумом переїзд через залізницю з двома і більше коліями. Знак встановлюється безпосередньо перед залізничним переїздом.



1.31.1 Наближення до
залізничного переїзду

1.31.1 Знак 1.31.1 позначає додаткове попередження про наближення до залізничного переїзду поза населеними пунктами. Знак установлюється з першим (головним) по ходу руху знаком 1.27  або 1.28 .



1.31.2 Наближення до залізничного переїзду

1.31.2 Знак 1.31.2 позначає додаткове попередження про наближення до залізничного переїзду поза населеними пунктами. Знак установлюється самостійно (на рівномірній відстані між першим і другим знаками 1.27  або 1.28 ).



1.31.3 Наближення до залізничного переїзду

1.31.3 Знак 1.31.3 позначає додаткове попередження про наближення до залізничного переїзду поза населеними пунктами. Знак установлюється з другим знаком 1.27  або 1.28 .



1.31.4 Наближення до залізничного переїзду

1.31.4 Знак 1.31.4 позначає додаткове попередження про наближення до залізничного переїзду поза населеними пунктами. Знак установлюється з дублюючим по ходу руху знаком 1.27  або 1.28 , який встановлюється на лівому боці проїзної частини.



1.31.5 Наближення до залізничного переїзду

1.31.5 Знак 1.31.5 позначає додаткове попередження про наближення до залізничного переїзду поза населеними пунктами. Знак установлюється самостійно (на рівномірній відстані між першим і другим знаками 1.27  або 1.28 .



1.31.6 Наближення до залізничного переїзду

1.31.6 Знак 1.31.6 позначає додаткове попередження про наближення до залізничного переїзду поза населеними пунктами. Знак установлюється з другим знаком 1.27  або 1.28 .



1.32 Пішохідний
перехід

1.32 Знак 1.32 позначає наближення до нерегульованого пішохідного переходу, позначеного відповідними дорожніми знаками або дорожньою розміткою.



1.33 Діти

1.33 Знак 1.33 позначає ділянку дороги, на якій можлива поява дітей з території дитячого закладу (дошкільний заклад, заклад загальної середньої освіти, оздоровчий табір тощо), що прилягає безпосередньо до дороги.



1.34 Виїзд
велосипедистів

1.34 Знак 1.34 позначає ділянку дороги, на якій можлива поява велосипедистів, або місце перехрещення з велосипедною доріжкою поза перехрестям.



1.35 Перегін худоби

1.35 Знак 1.35 позначає ділянку дороги, на якій можлива поява худоби.



1.36 Дикі тварини

1.36 Знак 1.36 позначає ділянку дороги, на якій можлива поява диких тварин.



1.37 Дорожні роботи

1.37 Знак 1.37 позначає ділянку дороги, на якій виконуються дорожні роботи.



1.38 Затори в
дорожньому русі

1.38 Знак 1.38 позначає ділянку дороги, де звуження проїзної частини спричиняє затори в дорожньому русі внаслідок виконання дорожніх робіт чи з інших причин.



1.39 Аварійно
небезпечна ділянка
(інша небезпека)

1.39 Знак 1.39 позначає ділянку дороги у місці, де геометричні параметри проїзної частини, радіуси вертикальних і горизонтальних кривих тощо не відповідають вимогам будівельних норм. Разом із знаком можуть бути встановлені таблички 7.21.1 , 7.21.2 , 7.21.3 , 7.21.4 , 7.21.5 . У разі встановлення знака перед ділянкою дороги, що проходить поблизу гірськолижних трас або трас інших зимових видів спорту, з ним установлюють табличку 7.22 .



1.40 Зміна покриття

1.40 Знак 1.40 позначає ділянку дороги, на якій змінюється вид покриття.



1.41 Місце (ділянка)
концентрації дорожньо-
транспортних пригод

1.41 Знак 1.41 позначає місце або ділянку концентрації дорожньо-транспортних пригод, визначені у встановленому порядку. Для зазначення виду небезпеки разом із знаком встановлюють таблички 7.21.1 , 7.21.2 , 7.21.3 , 7.21.4 , 7.21.5 .




2.1 Дати дорогу

2.1 Знак 2.1 визначає, що водій повинен дати дорогу транспортним засобам, що підїжджають до нерегульованого перехрестя по головній дорозі, а за наявності таблички 7.8  - транспортним засобам, що рухаються по головній дорозі.




2.2 Проїзд без зупинки заборонено

2.2 Знак 2.2 забороняє проїзд без зупинки перед розміткою 1.12  (стоп-лінія), а у разі, коли вона відсутня, перед знаком. Необхідно дати дорогу транспортним засобам, що рухаються дорогою, яка перетинається, а за наявності таблички 7.8  - транспортним засобам, що рухаються головною дорогою, а також праворуч рівнозначною дорогою. Знак встановлюється безпосередньо перед перехрестям. Якщо знак встановлено безпосередньо перед перехрестям, йому повинен передувати знак 2.1  з додатковою табличкою 7.1.2  . Якщо знак встановлений перед залізничним переїздом, що не охороняється та не обладнаний світлофорною сигналізацією, водій повинен зупинитися перед стоп-лінією, а за її відсутності - перед цим знаком.




2.3 Головна дорога

2.3 Знак 2.3 надає право першочергового проїзду нерегульованих перехресть. Знак встановлюється безпосередньо перед перехрестям або на початку головної дороги. Знак з табличкою 7.8  обов'язково повторюється перед перехрестям, на якому головна дорога змінює свій напрямок.




2.4 Кінець головної дороги

2.4 Знак 2.4 скасовує право першочергового проїзду нерегульованих перехресть. Знак встановлюється в кінці головної дороги.



2.5 Перевага
зустрічного руху

2.5 Знак 2.5 забороняє в'їзд на вузьку ділянку дороги, якщо це може утруднити зустрічний рух. Водій повинен дати дорогу зустрічним транспортним засобам, що розташовані на вузькій ділянці. Знак встановлюється безпосередньо перед вузькою ділянкою дороги.



2.6 Перевага перед
зустрічним рухом

2.6 Знак 2.6 позначає вузьку ділянку дороги, під час руху якою водій має перевагу стосовно зустрічних транспортних засобів. Знак встановлюється безпосередньо перед вузькою ділянкою дороги.

Знаки **2.1, 2.2, 2.3, 2.5 і 2.6** встановлюються безпосередньо перед перехрестям або вузькою ділянкою дороги, крім того, знак **2.3** на початку, а знак **2.4** – в кінці головної дороги.

Знак **2.3** з табличкою **7.8** обов'язково повторюється перед перехрестям, на якому головна дорога змінює свій напрямок.

Поза населеними пунктами на дорогах з твердим покриттям знак **2.1** повторюється з додатковою табличкою **7.1.1**.

Якщо безпосередньо перед перехрестям встановлено знак **2.2**, то йому повинен передувати знак **2.1** з додатковою табличкою **7.1.2**.

Якщо знак **2.2** встановлений перед залізничним переїздом, що не охороняється та не обладнаний світлофорною сигналізацією, водій повинен зупинитися перед стоп-лінією, а за її відсутності – перед цим знаком.



3.1 Рух заборонено

3.1 Знак 3.1 забороняє рух усіх транспортних засобів у разі, коли:

- початок пішохідної зони позначено знаком 5.33 ;
- дорога та (або) вулиця перебуває в аварійному стані і непридатна для руху транспортних засобів; у такому разі обов'язково додатково встановлюється знак 3.43 .



3.2 Рух механічних транспортних засобів заборонено

3.2 Знак 3.2 забороняє рух механічних транспортних засобів.



3.3 Рух вантажних автомобілів заборонено

3.3 Знак 3.3 забороняє рух вантажних автомобілів і составів транспортних засобів з дозволеною максимальною масою понад 3,5 т (якщо на знаку не зазначена маса) або з такою, що перевищує зазначену на знаку, а також тракторів, самохідних машин і механізмів.



3.4 Рух з причепом заборонено

3.4 Знак 3.4 забороняє рух вантажних автомобілів і тракторів з причепами будь-якого типу, а також буксирування механічних транспортних засобів.



3.5 Рух тракторів заборонено

3.5 Знак 3.5 забороняє рух тракторів, самохідних машин і механізмів.



3.6 Рух мотоциклів
заборонено

3.6 Знак 3.6 забороняє рух мотоциклів.



3.7 Рух на мопедах
заборонено

3.7 Знак 3.7 забороняє рух на мопедах і велосипедах з підвісним двигуном.



3.8 Рух на велосипедах
заборонено

3.8 Знак 3.8 забороняє рух на велосипедах.



3.9 Рух пішоходів
заборонено

3.9 Знак 3.9 забороняє рух пішоходів.



3.10 Рух з ручними
візками заборонено

3.10 Знак 3.10 забороняє рух з ручними візками.



3.11 Рух гужових возів (саней) заборонено



3.12 Рух транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі, заборонено



3.13 Рух транспортних засобів, що перевозять вибухові та легкозаймисті вантажі, заборонено



3.14 Рух транспортних засобів, що перевозять речовини, які забруднюють воду, заборонено

3.11 Знак 3.11 забороняє рух гужових возів (саней), тварин під сідлом або в'юком, а також прогін худоби.

3.12 Знак 3.12 забороняє рух транспортних засобів з розпізнавальним знаком "Табличка оранжевого кольору", що перевозять небезпечні вантажі.

3.13 Знак 3.13 забороняє рух транспортних засобів з розпізнавальним знаком "Табличка оранжевого кольору", що перевозять вибухові та легкозаймисті вантажі.

3.14 Знак 3.14 забороняє рух транспортних засобів з розпізнавальним знаком "Табличка оранжевого кольору", що перевозять небезпечні для водних ресурсів навколишнього природного середовища речовини.



3.15 Рух транспортних засобів, маса яких перевищує ... т, заборонено

3.15 Знак 3.15 забороняє рух транспортних засобів, у тому числі їх составів, загальна фактична маса яких перевищує зазначену на знаку.



3.16 Рух транспортних засобів, навантаження на вісь яких перевищує ... т, заборонено

3.16 Знак 3.16 забороняє рух транспортних засобів, у яких фактичне навантаження на будь-яку вісь більше зазначеної на знаку.



3.17 Рух транспортних засобів, ширина яких перевищує ... м, заборонено

3.17 Знак 3.17 забороняє рух транспортних засобів, габаритна ширина яких (з вантажем чи без нього) більша зазначеної на знаку.



3.18 Рух транспортних засобів, висота яких перевищує ... м, заборонено

3.18 Знак 3.18 забороняє рух транспортних засобів, габаритна висота яких (з вантажем чи без нього) більша зазначеної на знаку.



3.19 Рух транспортних засобів, довжина яких перевищує ... м, заборонено



3.20 Рух транспортних засобів без дотримання дистанції ... м заборонено



3.21 В'їзд заборонено

3.19 Знак 3.19 забороняє рух транспортних засобів, габаритна довжина яких (з вантажем чи без нього) більша зазначеної на знаку.

3.20 Знак 3.20 забороняє рух транспортних засобів з дистанцією між ними менше зазначеної на знаку.

3.21 Знак 3.21 забороняє в'їзд усіх транспортних засобів з метою:

- запобігання зустрічному руху транспортних засобів на ділянках доріг з одностороннім рухом;
 - запобігання виїзду транспортних засобів назустріч загальному потоку на дорогах, позначених знаком 5.8
 - організації відокремленого в'їзду і виїзду на майданчиках, що використовуються для стоянки транспортних засобів, майданчиках відпочинку, автозаправних станцій тощо;
- запобігання в'їзду на окрему смугу руху, при цьому знак 3.21 повинен застосовуватися разом з табличкою 7.9
 - запобігання в'їзду на дороги, що безпосередньо простягаються у межах прикордонної смуги до державного кордону і не забезпечують пересування до встановлених пунктів пропуску через державний кордон (крім сільськогосподарської техніки, інших транспортних засобів і механізмів, задіяних у провадженні відповідно до законодавства і за наявності відповідних на те законних підстав сільськогосподарської діяльності або інших робіт, ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків, а також транспортних засобів Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Держприкордонслужби, ДМС,ДФС, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, Національної поліції і органів прокуратури під час виконання оперативних та службових завдань).



3.22 Поворот праворуч
заборонено

3.22 Знак 3.22 забороняє поворот праворуч.



3.23 Поворот ліворуч
заборонено

3.23 Знак 3.23 забороняє поворот ліворуч транспортних засобів. При цьому розворот дозволяється.



3.24 Розворот
заборонено

3.24 Знак 3.24 забороняє розворот транспортних засобів. При цьому поворот ліворуч дозволяється.



3.25 Обгін заборонено

3.25 Знак 3.25 забороняє обгін усіх транспортних засобів (крім поодиноких, що рухаються із швидкістю **менше 30 км/год**). Поодинокими вважаються одиночні транспортні засоби, автопоїзди, а також буксируючий транспортний засіб у зчепленні з буксированим.



3.26 Кінець заборони
обгону

3.26 Знак 3.26 скасовує заборону обгону усіх транспортних засобів.



3.27 Обгін вантажним автомобілям заборонено

3.27 Знак 3.27 забороняє вантажним автомобілям з дозволеною максимальною масою **понад 3,5 т** обганяти усі транспортні засоби (крім поодиноких, що рухаються із швидкістю **менше 30 км/год**). Тракторам забороняється обгін усіх транспортних засобів, крім поодиноких велосипедів, гужових возів (саней).



3.28 Кінець заборони обгону вантажним автомобілям

3.28 Знак 3.28 скасовує заборону обгону вантажним автомобілям з дозволеною максимальною масою **понад 3,5 т**.



3.29 Обмеження максимальної швидкості

3.29 Знак 3.29 забороняє рух із швидкістю, що перевищує зазначену на знаку.



3.30 Кінець обмеження максимальної швидкості

3.30 Знак 3.30 скасовує обмеження максимальної швидкості.



3.31 Зона обмеження
максимальної
швидкості

3.31 Знак 3.31 забороняє в зоні (населений пункт, мікрорайон, зона відпочинку тощо) рух із швидкістю, яка перевищує зазначену на знаку.



3.32 Кінець зони
обмеження
максимальної
швидкості

3.32 Знак 3.32 позначає кінець зони обмеження максимальної швидкості.



3.33 Подачу звукового
сигналу заборонено

3.33 Знак 3.33 забороняє користування звуковими сигналами, крім випадків, коли без цього неможливо запобігти дорожньо-транспортній пригоді.



3.34 Зупинку
заборонено

3.34 Знак 3.34 забороняє зупинку і стоянку транспортних засобів, крім таксі, що здійснює посадку або висадку пасажирів (розвантаження чи завантаження вантажу).



3.35 Стоянку
заборонено

3.35 Знак 3.35 забороняє стоянку всіх транспортних засобів.



3.36 Стоянку
заборонено в непарні
числа місяця

3.36 Знак 3.36 забороняє стоянку транспортних засобів в непарні числа місяця.








3.37 Стоянку
заборонено в парні
числа місяця

3.37 Знак 3.37 забороняє стоянку транспортних засобів в парні числа місяця.



3.38 Зона обмеженої
стоянки

3.38 Знак 3.38 визначає територію в населеному пункті, на якій тривалість стоянки обмежена незалежно від того, чи справляється за це плата. У нижній частині знака можуть бути зазначені умови обмеження стоянки. У відповідних випадках на знаку або додаткових табличках 7.4.1  , 7.4.2  , 7.4.3  , 7.4.4  , 7.4.5  , 7.4.6  , 7.4.7  , 7.19  зазначаються дні і час доби, протягом яких діє обмеження, а також його умови. Забороняється стоянка в позначеній зоні тривалістю більше тієї, що зазначена на табличках 7.4.1 , 7.4.2 , 7.4.3 , 7.4.4 , 7.4.5 , 7.4.6 , 7.4.7 , 7.19



3.39 Кінець зони
обмеженої стоянки

3.39 Знак 3.39 позначає кінець зони обмеженої стоянки.




3.40 Митниця

3.40 Знак 3.40 забороняє проїзд без зупинки біля митниці.



3.41 Контроль

3.41 Знак 3.41 забороняє проїзд без зупинки перед контрольними пунктами (дорожня станція патрульної поліції, карантинний пост, прикордонна зона, закрита територія, пункт оплати проїзду на платних дорогах тощо). Застосовується лише за умови обов'язкового поетапного обмеження швидкості руху шляхом попереднього встановлення необхідної кількості знаків 3.29 **50** та (або) 3.31  згідно з вимогами пункту 12.10 цих Правил.



3.42 Контроль

3.42 Знак 3.42 визначає одночасно кінець дії усіх заборон і обмежень, що запроваджені одним або кількома заборонними дорожніми знаками 3.20 , 3.25 , 3.27 , 3.29 **50**, 3.31 , 3.33 , 3.34 , 3.35 , 3.36 , 3.37 , 3.38 , 3.44 , 3.45 .



3.43 Небезпека

3.43 Знак 3.43 забороняє рух усіх без винятку користувачів доріг, вулиць, залізничних переїздів у зв'язку з дорожньо-транспортною пригодою, аварією, проявом стихійного лиха чи іншою небезпекою для руху (зсув ґрунту, падіння каміння, сильний снігопад, повінь тощо).



3.44 Рух зазначених транспортних засобів заборонено

3.44 Знак 3.44 забороняє рух зазначених на них транспортних засобів та рівнозначні кільком установленим разом заборонним знакам.



3.45 Рух зазначених транспортних засобів заборонено

3.45 Знак 3.45 забороняє рух зазначених на знаку транспортних засобів та рівний за значенням кільком установленим разом відповідним заборонним знакам.

Не поширюється дія знаків:

3.1, 3.2, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.34 - на транспортні засоби, що рухаються за встановленими маршрутами;

3.1, 3.2, 3.35, 3.36, 3.37, 3.38, а також знака **3.34** за наявності під ним таблички **7.18** на водіїв з інвалідністю, які керують мотоциклом або автомобілем, позначеними розпізнавальним знаком "Водій з інвалідністю", на водіїв, які перевозять пасажирів з інвалідністю, за умови наявності документів, що підтверджують інвалідність пасажирів (крім пасажирів з явними ознаками інвалідності);

3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.11 - на транспортні засоби, що обслуговують громадян чи належать громадянам, які проживають або працюють у цій зоні, а також на транспортні засоби, що обслуговують підприємства, які розташовані у позначеній зоні. У таких випадках транспортні засоби повинні в'їжджати до позначеної зони і виїжджати з неї на найближчому перехресті до місця призначення;

3.3 - на вантажні автомобілі, які мають скісну білу смугу на зовнішній бічній поверхні або перевозять групи людей;

3.35, 3.36, 3.37, 3.38 - на таксі з увімкненим таксометром.

Дія знаків **3.22, 3.23, 3.24** поширюється на перехрещення проїзних частин та інші місця, перед якими встановлено один з цих знаків.

Зона дії знаків **3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.19, 3.20, 3.21, 3.25, 3.27, 3.29, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37** - від місця встановлення до найближчого перехрестя за ним, а в населених пунктах, де немає перехрестя, - до кінця населеного пункту. Дія знаків не переривається в місцях виїзду з прилеглих до дороги територій і в місцях перехрещення (прилягання) з польовими, лісовими та іншими дорогами без покриття, перед якими не встановлено знаки пріоритету.

У разі заборони руху на ділянках доріг, позначених знаками **3.17, 3.18, 3.19**, об'їзд слід здійснювати за іншим маршрутом.

Дія знаків **3.31** і **3.38** поширюється на всю відповідну зону.

Дія знаків **3.9, 3.10, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37** поширюється лише на той бік дороги, на якому вони встановлені.

Дія знака **3.16** поширюється на ту дорогу (ділянку дороги), на початку якої встановлено цей знак.

Дія знаків **3.17, 3.18** поширюється на те місце, перед яким встановлено цей знак.

Дія знака **3.29**, що встановлений перед населеним пунктом, позначеним знаком **5.49**, поширюється до цього знака.

У разі одночасного застосування знаків **3.36** і **3.37** час перестановки транспортних засобів з одного боку дороги на інший - з 19 до 24 год.

Зона дії знаків може бути зменшена:

для знаків **3.20** та **3.33** - застосуванням таблички **7.2.1**;

для знаків **3.25, 3.27, 3.29, 3.31, 3.38** - установленням у кінці зони їх дії відповідно знаків **3.26, 3.28, 3.30, 3.32, 3.39**;

для знака **3.29** - зміною на знаку величини максимальної швидкості руху;

для знаків **3.34, 3.35, 3.36, 3.37** - табличкою **7.2.2** на початку зони дії, а також установленням у кінці їх зони дії дублюючих знаків **3.34, 3.35, 3.36, 3.37** з табличкою **7.2.3**.

Знак **3.34** може застосовуватися разом з розміткою **1.4**, знак **3.35** - з розміткою **1.10.1, 1.10.2**, при цьому зона їх дії визначається за протяжністю лінії розмітки.

У разі заборони руху транспортних засобів і пішоходів знаками **3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11** на одному знаку може бути нанесено не більше трьох їх символів, розділених між собою.



4.1 Рух прямо

4.1 Знак 4.1 дозволяє рух лише прямо.



4.2 Рух праворуч

4.2 Знак 4.2 дозволяє рух лише праворуч.



4.3 Рух ліворуч

4.3 Знак 4.3 дозволяє рух лише ліворуч. Знак дозволяє також розворот транспортних засобів.



4.4 Рух прямо або
праворуч

4.4 Знак 4.4 дозволяє рух лише прямо або праворуч.



4.5 Рух прямо або
ліворуч

4.5 Знак 4.5 дозволяє рух лише прямо або ліворуч. Знак дозволяє також розворот транспортних засобів.



4.6 Рух праворуч або
ліворуч

4.6 Знак 4.6 дозволяє рух лише праворуч або ліворуч. Знак дозволяє також розворот транспортних засобів.



4.7 Об'їзд перешкоди з
правого боку

4.7 Знак 4.7 застосовується, щоб зазначити, що об'їзд перешкоди, що знаходиться на проїзній частині, дозволяється з правого боку.




4.8 Об'їзд перешкоди з
лівого боку

4.8 Знак 4.8 застосовується, щоб зазначити, що об'їзд перешкоди, що знаходиться на проїзній частині, дозволяється з лівого боку.



4.9 Об'їзд перешкоди з
правого або лівого боку

4.9 Знак 4.9 застосовується, щоб зазначити, що об'їзд перешкоди, що знаходиться на проїзній частині, дозволяється з правого або лівого боку.



4.10 Круговий рух

4.10 Знак 4.10 вимагає об'їзду клумби (центрального острівця) в напрямку, показаному стрілками на перехресті з круговим рухом.



4.11 Рух легкових
автомобілів

4.11 Знак 4.11 дозволяє рух лише легкових автомобілів, автобусів, мотоциклів, маршрутних транспортних засобів і вантажних автомобілів, дозволена максимальна маса яких не перевищує 3,5 т.



4.12 Обмеження
мінімальної швидкості

4.12 Знак 4.12 дозволяє рух із швидкістю не меншою, ніж зазначено на знаку, але і не більшою, ніж це передбачено пунктами 12.4-12.7 цих Правил.



4.13 Кінець обмеження
мінімальної швидкості

4.13 Знак 4.13 позначає кінець обмеження мінімальної швидкості руху.



4.14 Доріжка для
велосипедистів

4.14 Знак 4.14 дозволяє рух на велосипедах. Дозволяється рух із швидкістю пішохода особам, які рухаються в кріслах колісних. Якщо немає тротуару або пішохідної доріжки, дозволяється також рух пішоходів.



4.15 Кінець доріжки для
велосипедистів

4.15 Знак 4.15 позначає кінець доріжки, позначеної знаком 4.14 .



4.16 Доріжка для
пішоходів

4.16 Знак 4.16 застосовується для позначення доріжок, призначених тільки для руху пішоходів.



4.17 Доріжка для
пішоходів і
велосипедистів

4.17 Знак 4.17 дозволяє рух пішоходів і велосипедистів. Дозволяється рух із швидкістю пішохода особам, які рухаються в кріслах колісних.




4.17 Доріжка для
пішоходів і
велосипедистів

4.18 Знак 4.18 дозволяє рух пішоходів, велосипедистів відповідно по пішохідній, велосипедній доріжках, які прилягають одна до одної, але розмежовані розміткою 1.1  або кольором покриття. Дозволяється рух із швидкістю пішохода по будь-якій з доріжок особам, які рухаються в кріслах колісних.




4.19 Доріжка для
вершників

4.19 Знак 4.19 дозволяє рух лише вершників.




4.20.1 Напрямок руху транспортних засобів з небезпечними вантажами

4.20.1 Знак 4.20.1 показує дозволений напрямок руху (прямо) транспортних засобів з розпізнавальними знаками "Знак небезпеки"  та "Табличка оранжевого кольору"  .




4.20.2 Напрямок руху транспортних засобів з небезпечними вантажами

4.20.1 Знак 4.20.1 показує дозволений напрямок руху (праворуч) транспортних засобів з розпізнавальними знаками "Знак небезпеки"  та "Табличка оранжевого кольору"  .



4.20.3 Напрямок руху транспортних засобів з небезпечними вантажами

4.20.1 Знак 4.20.1 показує дозволений напрямок руху (ліворуч) транспортних засобів з розпізнавальними знаками "Знак небезпеки"  та "Табличка оранжевого кольору"  .



4.21 Рух із застосуванням ланцюгів проти ковзання

4.21 Знак 4.21 дозволяє рух легкових, вантажних автомобілів та автобусів із застосуванням ланцюгів проти ковзання не менше ніж на двох ведучих колесах транспортного засобу.

Знак застосовується з табличкою 7.12  .



4.22 Кінець ділянки руху із застосуванням ланцюгів проти ковзання

4.22 Знак 4.22 позначає кінець зони дії знака 4.21



4.23 Дорога для суміщеного руху легкових автомобілів та велосипедистів

4.23 Знак 4.23 позначає початок вулиць і доріг місцевого значення (крім пішохідних вулиць), призначених для суміщеного руху велосипедистів і легкових автомобілів.



4.24 Кінець дороги для суміщеного руху легкових автомобілів та велосипедистів

4.24 Знак 4.24 позначає кінець вулиць і доріг місцевого значення (крім пішохідних вулиць), призначених для суміщеного руху велосипедистів і легкових автомобілів.

Знаки **4.3, 4.5 і 4.6** дозволяють також розворот транспортних засобів.

Дія знаків **4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6** не поширюється на транспортні засоби, що рухаються за встановленими маршрутами.

Дія знаків **4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6** поширюється на перехрещення проїзних частин, перед яким вони встановлені.

Дія знаку **4.1**, встановленого на початку дороги або за перехрестям, поширюється на ділянку дороги до найближчого перехрестя. Знак не забороняє поворот праворуч у двори та на інші прилеглі до дороги території.

Дія знаку **4.11** не поширюється на транспортні засоби, що обслуговують громадян чи належать громадянам, які проживають або працюють у позначеній зоні, а також на транспортні засоби, що обслуговують підприємства, які розташовані у цій зоні. У таких випадках транспортні засоби повинні в'їжджати до позначеної зони і виїжджати з неї на найближчому перехресті до місця призначення.



5.1 Автомагістраль

5.1 Знак 5.1 застосовується для позначення доріг, на яких встановлено відповідні режими руху згідно з розділом 27 цих Правил.



5.2 Кінець
автомагістралі

5.2 Знак 5.2 застосовується для позначення кінця автомагістралі.



5.3 Дорога для
автомобілів

5.3 Знак 5.3 застосовується для позначення дороги, на якій діють особливі умови дорожнього руху, передбачені розділом 27 цих Правил (за винятком пункту 27.3 цих Правил).



5.4 Кінець дороги для
автомобілів

5.4 Знак 5.4 застосовується для позначення кінця дороги, позначеної знаком 5.3 



5.5 Дорога з
одностороннім рухом

5.5 Знак 5.5 позначає дорогу або відокремлену проїзну частину, по якій рух транспортних засобів за всією шириною здійснюється лише в одному напрямку.



5.6 Кінець дороги з
одностороннім рухом



5.7.1 Виїзд на дорогу з
одностороннім рухом



5.7.2 Виїзд на дорогу з
одностороннім рухом



5.8 Дорога із смугою
для руху маршрутних
транспортних засобів



5.9 Кінець дороги із
смугою для руху
маршрутних
транспортних засобів

5.6 Знак 5.6 позначає кінець дороги з одностороннім рухом.

5.7.1 Знак 5.7.1 показує напрямок руху на перехрещуваній дорозі, якщо на ній організовано односторонній рух. Рух транспортних засобів по цій дорозі або проїзній частині дозволяється лише у напрямку, показаному стрілкою.

5.7.2 Знак 5.7.2 показує напрямок руху на перехрещуваній дорозі, якщо на ній організовано односторонній рух. Рух транспортних засобів по цій дорозі або проїзній частині дозволяється лише у напрямку, показаному стрілкою.

5.8 Знак 5.8 позначає дорогу, на якій по спеціально відведеній смузі здійснюється рух транспортних засобів за встановленим маршрутом, мопедів, мотоциклів (за винятком мотоциклів з боковим причепом, мотоколясок, триколісних транспортних засобів) та велосипедистів.

5.9 Знак 5.9 позначає кінець дороги із смугою для руху маршрутних транспортних засобів



5.10.1 Виїзд на дорогу із
смугою для руху
маршрутних
транспортних засобів

5.10.1 Знак 5.10.1 застосовується для позначення виїзду на дорогу із смугою для руху маршрутних транспортних засобів.



5.10.2 Виїзд на дорогу із
смугою для руху
маршрутних
транспортних засобів

5.10.2 Знак 5.10.2 застосовується для позначення виїзду на дорогу із смугою для руху маршрутних транспортних засобів.



5.10.3 Виїзд на дорогу із
смугою для
маршрутних
транспортних засобів

5.10.3 Знак 5.10.3 застосовується для позначення виїзду на дорогу, де рух транспортних засобів, що рухаються за встановленими маршрутами, здійснюється спеціально відведеною смугою, позначеною знаком 5.11 , попутно загальному потоку.



5.10.4 Виїзд на дорогу із
смугою для
маршрутних
транспортних засобів

5.10.4 Знак 5.10.4 застосовується для позначення виїзду на дорогу, де рух транспортних засобів, що рухаються за встановленими маршрутами, здійснюється спеціально відведеною смугою, позначеною знаком 5.11 , попутно загальному потоку.



5.11 Смуга для руху
маршрутних
транспортних засобів

5.11 Знак 5.11 позначає смугу, призначену для руху транспортних засобів, що рухаються за встановленими маршрутами, мопедів, мотоциклів (за винятком мотоциклів з боковим причепом, мотоколясок, триколісних транспортних засобів) та велосипедистів, якщо рух такою смугою здійснюється попутно загальному потоку транспортних засобів.



5.12 Кінець смуги для
руху маршрутних
транспортних засобів

5.12 Знак 5.12 позначає кінець смуги для руху маршрутних транспортних засобів.




5.13 Дорога з
реверсивним рухом

5.13 Знак 5.13 позначає початок ділянки дороги, на якій по одній або кількох смугах напрямом руху може змінюватися на протилежний.




5.14 Кінець дороги з
реверсивним рухом


5.14 Знак 5.14 позначає кінець дороги з реверсивним рухом.




5.15 Виїзд на дорогу з реверсивним рухом



5.16 Напрямки руху по смугах



5.16 Напрямки руху по смугах



5.16 Напрямки руху по смугах



5.18 Напрямок руху по смузі


5.15 Знак 5.15 позначає виїзд на дорогу з реверсивним рухом.

5.16 Знак 5.16 показує кількість смуг на перехресті і дозволені напрямки руху по кожній з них. Знак, що дозволяє поворот ліворуч з крайньої лівої смуги, дозволяє також розворот з цієї смуги.

5.17.1 Знак 5.17.1 показує напрямок руху по смугах. Знак з відповідною кількістю стрілок використовується на дорогах, що мають три смуги і більше, коли в кожному напрямку налічується неоднакова кількість смуг руху. За допомогою знаку із змінним зображенням організовується реверсивний рух.


5.17.2 Знак 5.17.2 показує напрямок руху по смугах. Знак з відповідною кількістю стрілок використовується на дорогах, що мають три смуги і більше, коли в кожному напрямку налічується неоднакова кількість смуг руху. За допомогою знаку із змінним зображенням організовується реверсивний рух.

5.18 Знак 5.18 показує дозволений напрямок руху по смузі. Знак із стрілкою, що зображує поворот ліворуч іншим чином, ніж це передбачено цими Правилами, означає, що на даному перехресті поворот ліворуч або розворот здійснюється з виїздом за межі перехрестя направо і обїздом клумби (розділювального острівця) у напрямку, показаному стрілкою. Знак, що дозволяє поворот ліворуч з крайньої лівої смуги, дозволяє також розворот з цієї смуги. Дія знаку, встановленого перед перехрестям, поширюється на все перехрестя, якщо наступний знак 5.18 , установлений на ньому, не дає інших вказівок.



5.19.1 Використання
смуги руху

5.19.1 Знак 5.19.1 інформує водіїв про використання смуги для руху тільки певних видів транспортних засобів у зазначених напрямках. Якщо на знаку зображено знак, який забороняє або дозволяє рух будь-яким транспортним засобам, рух цих транспортних засобів по ній відповідно забороняється або дозволяється.



5.19.2 Використання
смуги руху

5.19.2 Знак 5.19.2 інформує водіїв про використання смуги для руху тільки певних видів транспортних засобів у зазначених напрямках. Якщо на знаку зображено знак, який забороняє або дозволяє рух будь-яким транспортним засобам, рух цих транспортних засобів по ній відповідно забороняється або дозволяється.



5.19.3 Використання
смуги руху

5.19.3 Знак 5.19.3 інформує водіїв про використання смуги для руху тільки певних видів транспортних засобів у зазначених напрямках. Якщо на знаку зображено знак, який забороняє або дозволяє рух будь-яким транспортним засобам, рух цих транспортних засобів по ній відповідно забороняється або дозволяється.



5.20.1 Початок
додаткової смуги руху

5.20.1 Знак 5.20.1 позначає початок додаткової смуги на підйом або смуги гальмування на транспортних розв'язках в одному або різних рівнях.



5.20.2 Початок
додаткової смуги руху

5.20.2 Знак 5.20.2 позначає додаткову смугу зліва або початок смуги гальмування перед перехрестям, призначеної для повороту ліворуч або розвороту.



5.21.1 Кінець
додаткової смуги руху

5.21.1 Знак 5.21.1 показує на кінець додаткової смуги або смуги для розгону.




5.21.2 Кінець
додаткової смуги руху

5.21.2 Знак 5.21.2 указує на кінець смуги, призначеної для руху в даному напрямку.




5.22 Прилягання смуги
для розгону
транспортних засобів

5.22 Знак 5.22 позначає місце, де смуга для розгону прилягає до основної смуги руху на одному рівні з правого боку.




5.23 Прилягання
додаткової смуги руху з
правого боку

5.23 Знак 5.23 інформує про те, що додаткова смуга руху прилягає до основної смуги руху на дорозі з правого боку.




5.24 Мінімальна швидкість на різних смугах руху

5.24 Знак 5.24 із зображенням знаків 4.12 **50** встановлює мінімально допустиму швидкість на смугах.




5.25 Мінімальна швидкість на смузі руху

5.25 Знак 5.25 із зображенням знаку 4.12 **50** встановлює мінімально допустиму швидкість на лівій смузі, що веде на підйом з метою зазначення смуги для тихохідного транспорту.



5.26 Обмеження максимальної швидкості на різних смугах руху

5.26 Знак 5.26 із зображенням знаку 3.29 **50** встановлює максимальну швидкість на смугах руху.



5.27.1 Зміна напрямку руху на дорозі з розділювальною смугою

5.27.1 Знак 5.27.1 показує напрямок об'їзду закритої для руху ділянки проїзної частини на дорозі з розділювальною смугою.



5.27.2 Зміна напрямку руху на дорозі з розділювальною смугою

5.27.2 Знак 5.27.2 показує напрямок руху для повернення на проїзну частину праворуч.



5.28 Смуга руху для аварійної зупинки

5.28 Знак 5.28 інформує водія про розташування смуги, спеціально підготовленої для аварійної зупинки транспортних засобів у разі відмови гальмової системи.



5.29 Місце для розвороту

5.29 Знак 5.29 позначає місце для розвороту транспортних засобів. Поворот ліворуч забороняється.



5.30 Зона для розвороту

5.30 Знак 5.30 позначає зону за довжиною для розвороту транспортних засобів. Поворот ліворуч забороняється.



5.31.1 Напрямок руху для вантажних автомобілів

5.31.1 Знак 5.31.1 показує рекомендований напрямок руху для вантажних автомобілів і самохідних машин.



5.31.2 Напрямок руху для вантажних автомобілів

5.31.2 Знак 5.31.2 показує рекомендований напрямок руху для вантажних автомобілів і самохідних машин.



5.31.3 Напрямок руху для вантажних автомобілів

5.31.3 Знак 5.31.3 показує рекомендований напрямок руху для вантажних автомобілів і самохідних машин.



5.32.1 Тупик

5.32.1 Знак 5.32.1 позначає дорогу, що не має наскрізного проїзду.



5.32.2 Тупик

5.32.2 Знак 5.32.2 позначає дорогу, що не має наскрізного проїзду.



5.32.2 Тупик

5.32.3 Знак 5.32.3 позначає дорогу, що не має наскрізного проїзду.

5.33 Рекомендована
швидкість

5.33 Знак 5.33 вказує рекомендовану швидкість руху. Зона дії знаку поширюється до найближчого перехрестя.



5.34 Житлова зона

5.34 Знак 5.34 інформує про в'їзд на територію, де діють особливі умови дорожнього руху, передбачені цими Правилами. Дія знаку поширюється на всю позначену ними територію. Окремі дворові території знаком не позначаються, але на таких територіях діють вимоги розділу 26 цих Правил.



5.35 Кінець житлової зони

5.35 Знак 5.35 позначає кінець житлової зони. Окремі дворові території знаком не позначаються, але на таких територіях діють вимоги розділу 26 цих Правил.



5.36 Пішохідна зона

5.36 Знак 5.36 інформує про особливості і умови дорожнього руху, передбачені цими Правилами. Дія знаку поширюється на всю позначену ними територію.



5.37 Кінець пішохідної зони

5.37 Знак 5.37 позначає кінець пішохідної зони.



5.38.1 Пішохідний перехід

5.38.1 Знак 5.38.1 застосовується для позначення місць, призначених для організованого переходу пішоходів через проїзну частину. Знак встановлюється праворуч від дороги на ближній межі переходу.



5.38.2 Пішохідний перехід

5.38.2 Знак 5.38.2 застосовується для позначення місць, призначених для організованого переходу пішоходів через проїзну частину. Знак встановлюється ліворуч від дороги на дальній межі переходу.



5.39 Діагональний
пішохідний перехід

5.39 Знак 5.39 застосовується лише на регульованих перехрестях (на яких сигнал світлофора не переводять у режим жовтого миготіння), де дозволено перехід по діагоналі.



5.40.1 Підземний
пішохідний перехід

5.40.1 Знак 5.40.1 позначає підземний пішохідний перехід.



5.40.2 Підземний
пішохідний перехід

5.40.2 Знак 5.40.2 позначає підземний пішохідний перехід.



5.41.1 Надземний
пішохідний перехід

5.41.1 Знак 5.41.1 позначає надземний пішохідний перехід.



5.41.2 Надземний
пішохідний перехід

5.41.2 Знак 5.41.2 позначає надземний пішохідний перехід.



5.42.1 Місце для
стоянки

5.42.1 Знак 5.42.1 позначає місця та майданчики для стоянки транспортних засобів.



5.42.2 Місце для
стоянки

5.42.2 Знак 5.42.2 позначає криті (підземні та надземні) стоянки.



5.42.3 Місце для
стоянки

5.42.3 Знак 5.42.3 позначає місця, де може зупинитися вантажний автомобіль, фургон тощо, виключно на час, необхідний для розвантаження/завантаження.



5.43 Зона стоянки

5.43 Знак 5.43 позначає початок зони, де дозволено стоянку на проїзній частині або вздовж проїзної частини за умов, що зазначаються на знаку або додаткових табличках під ним.



5.44 Кінець зони
стоянки

5.44 Знак 5.44 позначає кінець зони, де дозволено стоянку.



5.45.1 Пункт зупинки
автобуса

5.45.1 Знак 5.45.1 позначає початок посадкового майданчика автобуса, що рухається за встановленим маршрутом.



5.45.2 Кінець пункту
зупинки автобуса

5.45.2 Знак 5.45.2 позначає кінець посадкового майданчика автобуса.



5.46.1 Пункт зупинки
трамвая

5.46.1 Знак 5.46.1 позначає початок посадкового майданчика трамвая.



5.46.2 Кінець пункту
зупинки трамвая

5.46.2 Знак 5.46.2 позначає кінець посадкового майданчика трамвая.



5.47.1 Пункт зупинки
тролейбуса

5.47.1 Знак 5.47.1 позначає початок посадкового майданчика тролейбуса.



5.47.2 Кінець пункту зупинки тролейбуса

5.47.2 Знак 5.47.2 позначає кінець посадкового майданчика тролейбуса.



5.48 Місце зупинки таксі

5.48 Знак 5.48 позначає місце стоянки таксі у населеному пункті. У нижній частині знака може бути нанесено зображення таблички 7.2.1  із зазначенням протяжності зони стоянки таксі.



5.49 Початок населеного пункту

5.49 Знак 5.49 позначає найменування і початок забудови населеного пункту, в якому діють вимоги цих Правил, що визначають порядок руху в населених пунктах. Знак установлюються на фактичній межі забудови, яка прилягає до дороги.



5.50 Кінець населеного пункту

5.50 Знак 5.50 позначає місце, з якого на даній дорозі втрачають чинність вимоги цих Правил, що визначають порядок руху в населених пунктах. Знак установлюються на фактичній межі забудови, яка прилягає до дороги.



5.51 Початок населеного пункту

5.51 Знак 5.51 позначає найменування і початок населеного пункту, в якому на даній дорозі не діють вимоги цих Правил, що визначають порядок руху в населених пунктах. Для позначення початку населеного пункту, де відсутня забудова, знак може встановлюватися на фактичній адміністративній межі населеного пункту.




5.52 Кінець населеного пункту


5.52 Знак 5.52 позначає кінець населеного пункту, позначеного знаком 5.51 .



5.53 Початок забудови населеного пункту



5.54 Кінець забудови населеного пункту



5.55 Загальні обмеження швидкості та строк застосування денних ходових вогнів (ближнього світла фар)



5.56 Можливість використання дороги

5.53 Знак 5.53 застосовується виключно в межах населених пунктів, початок яких позначено знаком 5.51 , для позначення межі, де починається забудова безпосередньо поблизу проїзної частини (за умови наявності такої забудови). Означає обмеження максимальної дозволеної швидкості до 50 км/год.

5.54 Знак 5.54 застосовується в населених пунктах, позначених знаком 5.51 , для виділення межі закінчення забудови населеного пункту, розташованої безпосередньо поблизу проїзної частини (за умови подальшої відсутності такої забудови). Означає скасування обмеження максимальної дозволеної швидкості в межах 50 км/год та перехід до стандартного швидкісного режиму дороги, на якому його встановлено.


5.55 Знак 5.55 інформує про загальні обмеження швидкості на території України та строки обов'язкового ввімкнення на механічних транспортних засобах денних ходових вогнів (ближнього світла фар) поза населеними пунктами.

5.56 Знак 5.56 інформує про можливість руху гірською дорогою, зокрема у разі переїзду через перевал, назва якого зазначається у верхній частині знака.

Таблички 1-3 - змінні.

Табличка 1 червоного кольору з написом "Закрито" забороняє рух, зеленого з написом "Відкрито" - дозволяє. Таблички 2 і 3 білого кольору з написами і позначеннями на них - чорного. У разі коли проїзд відкрито, на табличках 2 і 3 вказівки відсутні.

У разі коли проїзд закрито, на табличці 3 зазначають населений пункт, до якого дорога відкрита, а на табличці 2 роблять напис "Відкрито до...".



5.57 Попередній
показчик напрямків

5.57 Знак 5.57 визначає напрямки руху до населених пунктів або інших об'єктів. На знаку може бути нанесена схема об'їзду ділянок доріг, на яких встановлено один із заборонних знаків 3.15 , 3.16 , 3.17 , 3.18 , 3.19 . У нижній частині знаку зазначають відстань від місця розміщення знаку до перехрестя або початку смуги гальмування.


На знаку може бути нанесено зображення знаків 3.2 , 3.3 , 3.4 , 3.5 , 3.6 , 3.7 , 3.8 , 3.11 , 3.12 , 3.13 , 3.14 , 3.15 , 3.16 , 3.17 , 3.18 , 3.19 , 3.20 , 3.29 , 3.31 , 5.1 , 5.3 , 5.31.1 , 5.31.2 , 5.31.3 , 5.32.1 , 5.32.2 , 5.32.3 , 5.33 , 5.42.1 , 5.42.2 , 5.66 , 5.82.1 , 5.83.1  ПЛАТНА ДОРОГА (TOLL ROAD), 6.1 , 6.2 , 6.3 , 6.4 , 6.5 , 6.6 , 6.7.1 , 6.7.2 , 6.7.3 , 6.7.4 , 6.7.5 , 6.7.6 , 6.7.7 , 6.8 , 6.9 , 6.10 , 6.11 , 6.12 , 6.13 , 6.14 , 6.15 , 6.16 , 6.17 , 6.18 , 6.19 , 6.20 , 6.21 , 6.22 , 6.23 , символи аеропорту та інші піктограми, що інформують учасників дорожнього руху про напрямки маршруту, особливості чи режими руху. Написи на знаку можуть бути продубльовані латинськими літерами.



5.58 Попередній показник напрямку



5.59 Показник напрямку



5.60 Показник напрямків

5.58 Знак 5.58 застосовується для зазначення об'єктів, що розташовані в одному напрямку. Написи на знаку можуть бути продубльовані латинськими літерами.

5.59 Знак 5.59 застосовуються для зазначення напрямку руху до населеного пункту або інших об'єктів.

5.60 Знак 5.60 застосовуються для зазначення кількох напрямків руху до населених пунктів або інших об'єктів.

На знаках 5.59, 5.60 може бути нанесена схема об'їзду ділянок доріг, на яких встановлено один із заборонних знаків 3.15 , 3.16 , 3.17 , 3.18 , 3.19 .

У нижній частині знаку зазначають відстань від місця розміщення знаку до перехрестя або початку смуги гальмування.

На знаку може бути нанесено зображення знаків 3.2 , 3.3 , 3.4 , 3.5 , 3.6 , 3.7 , 3.8 , 3.11 , 3.12 , 3.13 , 3.14 , 3.15 , 3.16 , 3.17 , 3.18 , 3.19 , 3.20 , 3.29 , 3.31 , 5.1 , 5.3 , 5.31.1 , 5.31.2 , 5.31.3 , 5.32.1 , 5.32.2 , 5.32.3 , 5.33 , 5.42.1 , 5.42.2 , 5.66 , 5.82.1 , 5.83.1 , 6.1 , 6.2 , 6.3 , 6.4 , 6.5 , 6.6 , 6.7.1 , 6.7.2 , 6.7.3 , 6.7.4 , 6.7.5 , 6.7.6 , 6.7.7 , 6.8 , 6.9 , 6.10 , 6.11 , 6.12 , 6.13 , 6.14 , 6.15 , 6.16 , 6.17 , 6.18 , 6.19 , 6.20 , 6.21 , 6.22 , 6.23 , символи аеропорту та інші піктограми, що інформують учасників дорожнього руху про напрямки маршруту, особливості чи режими руху. Написи на знаку можуть бути продубльовані латинськими літерами.

На знаках 5.57 - 5.60 можуть застосовуватися піктограми об'єктів туристичної інфраструктури, спортивних споруд, об'єктів культурної спадщини, зображення яких визначаються ДСТУ 9114:2021.



5.61 Показчик
відстаней



5.62 Схема руху



5.63 Схема об'їзду



5.64.1 Напрямок об'їзду



5.64.2 Напрямок об'їзду



5.64.3 Напрямок об'їзду

5.61 Знак 5.61 зазначає відстані (км) та підтверджує напрямки до населених пунктів, розташованих на маршруті.

5.62 Знак 5.62 позначає маршрут руху, якщо на перехресті рух в окремих напрямках заборонено, або позначає дозволені напрямки руху на перехресті із складним плануванням.

5.63 Знак 5.63 позначає маршрут об'їзду ділянки дороги, яка тимчасово закрита для руху. Встановлюється поза населеними пунктами на відстані **150-300 м**, а в населених пунктах на відстані **50-100 м** до початку об'їзду.

5.64.1 Знак 5.64.1 визначає напрямок об'їзду ділянки дороги, яка тимчасово закрита для руху.

5.64.2 Знак 5.64.2 визначає напрямок об'їзду ділянки дороги, яка тимчасово закрита для руху.

5.64.3 Знак 5.64.3 визначає напрямок об'їзду ділянки дороги, яка тимчасово закрита для руху.

вул. Садова
Sadova str.

5.65.1 Назва об'єкта

5.65.1 Знак 5.65.1 вказує назву об'єкта іншого, ніж населений пункт (вулиця, річка, озеро, перевал, визначне місце, межа адміністративного району тощо). Знак встановлюють безпосередньо перед об'єктом. Знак позначає об'єкти в населених пунктах.

р. Дніпро
Dnipro riv.

5.65.2 Назва об'єкта

5.65.2 Знак 5.65.2 Назва об'єкта іншого, ніж населений пункт (вулиця, річка, озеро, перевал, визначне місце, межа адміністративного району тощо). Знак встановлюють безпосередньо перед об'єктом. Знак позначає об'єкти на всіх дорогах, що проходять через населені пункти, позначені знаком 5.51  .



T-25-01

5.66 Номер маршруту
(дороги)

5.66 Знак 5.66 зазначає номери маршруту (дороги), затверджені у встановленому порядку.



5.67.1 Номер і
напрямок маршруту
(дороги)



5.67.2 Номер і
напрямок маршруту
(дороги)



5.67.3 Номер і
напрямок маршруту
(дороги)

5.67.1-5.67.3 Знаки 5.67.1-5.67.3 застосовуються перед перехрестям для зазначення номера дороги, що перетинається, інформування щодо зміни на перехресті напрямку маршруту (дороги) із зазначеним номером, організації виїзду на дорогу із зазначеним номером на транспортній розв'язці у різних рівнях чи транспортній розв'язці в одному рівні із складним плануванням (кільцеві розв'язки, пересічення більш ніж двох доріг тощо) .




5.68 Кілометровий знак

5.68 Знак 5.68 вказує відстань від початку дороги (населеного пункту, державного кордону, місця прилягання до іншої дороги або від іншого об'єкта згідно з паспортом дороги) до місця встановлення знака.



5.69 Місце зупинки

5.69 Знак 5.69 вказує місце зупинки транспортних засобів під час заборонного сигналу світлофора (регулювальника) чи перед залізничними переїздами, рух через які регулюється світлофорами.



5.70 Зміна схеми руху

5.70 Знак 5.70 позначає, що за цим знаком тимчасово або постійно змінено схему руху та (або) встановлено нові дорожні знаки. Застосовується протягом не менш як трьох місяців у разі зміни руху на постійній основі, а також протягом необхідного проміжку часу у разі зміни руху на тимчасовій основі та встановлюється не менш як за 100 м до першого тимчасового знака.



5.71 Аеропорт

5.71 Знак 5.71 вказує на розташування поблизу аеропорту. Знак установлюються безпосередньо біля об'єктів, а у разі, коли вони розташовані осторонь дороги, - біля повороту до них.




5.72 Залізничний вокзал чи пункт зупинки поїздів

5.72 Знак 5.72 вказує на розташування поблизу залізничного вокзалу. Знак установлюються безпосередньо біля об'єктів, а у разі, коли вони розташовані осторонь дороги, - біля повороту до них.



5.73 Автовокзал чи автостанція


5.73 Знак 5.73 вказує на розташування поблизу автовокзалу чи автостанції. Знак установлюються безпосередньо біля об'єктів, а у разі, коли вони розташовані осторонь дороги, - біля повороту до них.



5.74 Тунель



5.75 Закінчення тунелю



5.76 Автоматична
відеофіксація порушень
Правил дорожнього
руху



5.77 Морський
(річковий) порт чи
вокзал



5.78 Радіостанції, що
передають інформацію
про дорожній рух

5.74 Знак 5.74 позначає початок ділянки дороги, що проходить через тунель довжиною **1000 м** і більше. Якщо під час в'їзду в тунель не видно його кінця, із знаком застосовується табличка 7.2.1 , на якій зазначають протяжність тунелю. Протяжність тунелю може зазначатися в нижній частині знака. Назва тунелю може зазначатися на самому знаку або окремо на знаку 5.65.1  чи 5.65.2 .

5.75 Знак 5.75 вказує місце, з якого припиняють дію спеціальні правила, що встановлені для ділянки дороги, яка проходить через тунель.

5.76 Знак 5.76 позначає ділянки доріг, де можливе здійснення контролю за порушенням Правил дорожнього руху за допомогою спеціальних технічних та/або електронних засобів.

5.77 Знак 5.77 позначає місце розташування морського (річкового) порту чи вокзалу. Знак встановлюються безпосередньо біля об'єктів, а у разі, коли вони розташовані осторонь дороги, - біля повороту до них.

5.78 Знак 5.78 позначає ділянки дороги, на якій здійснюється прийом передачі радіостанції на частоті, вказаній на знаку.



5.79.1 Аварійний вихід



5.79.2 Аварійний вихід



5.80.1 Показчик напрямку і відстані до аварійного виходу



5.80.2 Показчик напрямку і відстані до аварійного виходу



5.81 Показчик напрямків і відстані до аварійних виходів



5.82.1 Платна дорога

5.79.1 Знак 5.79.1 вказує місцезнаходження аварійних виходів з тунелю.

5.79.2 Знак 5.79.2 вказує місцезнаходження аварійних виходів з тунелю.

5.80.1 Знак 5.80.1 застосовується для зазначення напрямку і відстані до найближчих аварійних виходів з тунелю.

5.80.2 Знак 5.80.2 застосовується для зазначення напрямку і відстані до найближчих аварійних виходів з тунелю.

5.81 Знак 5.81 застосовується для зазначення напрямку і відстані до найближчих аварійних виходів з тунелю.

5.82.1 Знак 5.82.1 інформує учасників дорожнього руху про необхідність оплати за проїзд дорогою чи окремою ділянкою дороги. Знак встановлюють при в'їзді на платні дороги та, попередньо, для вибору альтернативного маршруту з безоплатним проїздом.



5.82.2 Кінець платної
дороги



5.83.1 Платна дорога



5.83.2 Кінець платної
дороги

ПРИКОРДОННА СМУГА

5.84 Початок
прикордонної смуги

ПРИКОРДОННА СМУГА

5.85 Кінець
прикордонної смуги

КОНТРОЛЬОВАНИЙ
ПРИКОРДОННИЙ РАЙОН

5.86 Початок
контрольованого
прикордонного району

5.82.2 Знак 5.82.2 позначає виїзд з платної дороги чи її ділянки. Знак встановлюється безпосередньо при виїзді з платної дороги.


5.83.1 Знак 5.83.1 інформує учасників дорожнього руху про необхідність оплати за проїзд дорогою чи окремою ділянкою дороги. Знак встановлюють при в'їзді на платні дороги та, попередньо, для вибору альтернативного маршруту з безоплатним проїздом.

5.83.2 Знак 5.83.2 позначає виїзд з платної дороги чи її ділянки. Знак встановлюється безпосередньо при виїзді з платної дороги.

5.84 Знак 5.84 позначає в'їзд на територію, де діють особливі умови дорожнього руху, передбачені пунктом 2.4-3 цих Правил. Знак встановлюється на фактичній межі території територіальної громади, прилеглої до державного кордону або до берегів прикордонних річок, озер та інших водойм.

5.85 Знак 5.85 позначає кінець прикордонної смуги. Знак встановлюється на фактичній межі території територіальної громади, прилеглої до державного кордону або до берегів прикордонних річок, озер та інших водойм.

5.86 Знак 5.86 позначає в'їзд на територію, де діють особливі умови дорожнього руху, передбачені пунктом 2.4-3 цих Правил. Знак установлюють на фактичній межі території району, міста, прилеглої, як правило, до державного кордону або до узбережжя моря, що охороняються органами Держприкордонслужби.



5.87 Кінець
контрольованого
прикордонного району

5.87 Знак 5.87 позначає виїзд з території, де діють особливі умови дорожнього руху, передбачені пунктом 2.4-3 цих Правил. Знак установлюють на фактичній межі території району, міста, прилеглої, як правило, до державного кордону або до узбережжя моря, що охороняються органами Держприкордонслужби.



5.88 Велосипедна смуга

5.88 Знак 5.88 позначає виділену на проїзній частині велосипедну смугу. Якщо велосипедна смуга відокремлена від основної проїзної частини розміткою 1.2 , знак у поєднанні з табличкою 7.9  розташовується над виділеною велосипедною смугою на її початку та повторюється після кожного перехрестя до її закінчення.



5.89 Кінець
велосипедної смуги

5.89 Знак 5.89 позначає кінець смуги для руху велосипедистів, позначеної знаком 5.88 .



5.90 Зона для пішоходів
і велосипедистів

5.90 Знак 5.90 позначає початок виділеної зони для суміщеного руху пішоходів і велосипедистів, на території якої проїзд інших транспортних засобів заборонено.



5.91 Кінець зони для
пішоходів і
велосипедистів

5.91 Знак 5.91 позначає кінець виділеної зони для суміщеного руху пішоходів і велосипедистів.



5.92.1 Велосипедний
переїзд

5.92.1 Знак 5.92.1 позначає організований переїзд велосипедистів через проїзну частину.



5.92.2 Велосипедний
переїзд

5.92.2 Знак 5.92.2 позначає організований переїзд велосипедистів через проїзну частину.




5.93.1 Суміжні
пішохідний перехід та
велосипедний переїзд

5.93.1 Знак 5.93.1 застосовується для позначення місць, де пішохідний перехід і велосипедний переїзд розташовані поруч на відстані не більше ніж **0,4 м** один від одного.




5.93.2 Суміжні
пішохідний перехід та
велосипедний переїзд

5.93.2 Знак 5.93.2 застосовується для позначення місць, де пішохідний перехід і велосипедний переїзд розташовані поруч на відстані не більше ніж 0,4 м один від одного.




5.94.1 Дорога із
зустрічною
велосипедною смугою

5.94.1 Знак 5.94.1 позначає дорогу, на якій по спеціально виділеній і відокремленій розміткою смузі, організовано рух велосипедистів у зустрічному до загального потоку транспортних засобів напрямку.




5.94.2 Кінець дороги із зустрічною велосипедною смугою

5.94.2 Знак 5.94.2 позначає кінець дії знака 5.94.1



5.95.1 Виїзд на дорогу з одностороннім рухом і зустрічною велосипедною смугою

5.95.1 Знак 5.95.1 позначає виїзд на дорогу з одностороннім рухом за наявності на ній велосипедної смуги, рух якою здійснюється назустріч загальному транспортному потоку.




5.95.2 Виїзд на дорогу з одностороннім рухом і зустрічною велосипедною смугою

5.95.2 Знак 5.95.2 позначає виїзд на дорогу з одностороннім рухом за наявності на ній велосипедної смуги, рух якою здійснюється назустріч загальному транспортному потоку.



5.96.1 Зона габаритно-вагового контролю

5.96.1 Знак 5.96.1 позначає початок спеціально обладнаних вздовж автомобільних доріг загального користування майданчиків, призначених для проходження габаритно-вагового контролю вантажних автомобілів на стаціонарних або пересувних пунктах габаритно-вагового контролю.



5.96.2 Кінець зони
габаритно-вагового
контролю

5.96.2 Знак 5.96.2 позначає кінець спеціально обладнаних вздовж автомобільних доріг загального користування майданчиків, призначених для проходження габаритно-вагового контролю вантажних автомобілів на стаціонарних або пересувних пунктах габаритно-вагового контролю.

Знаки **5.17.1** і **5.17.2** з відповідною кількістю стрілок використовуються на дорогах, що мають три смуги і більше, коли в кожному напрямку налічується неоднакова кількість смуг руху.

За допомогою знаків **5.17.1** і **5.17.2** із змінним зображенням організовується реверсивний рух.

Знаки **5.16** і **5.18**, що дозволяють поворот ліворуч з крайньої лівої смуги, дозволяють також розворот з цієї смуги.

Дія знаків **5.16** і **5.18**, встановлених перед перехрестям, поширюється на все перехрестя, якщо наступні знаки **5.16** і **5.18**, установлені на ньому, не дають інших вказівок.

Дія знаків **5.34**, **5.36** і **5.43** поширюється на всю позначену ними територію.

Окремі дворові території знаками **5.34** і **5.35** не позначаються, але на таких територіях діють вимоги розділу 26 цих Правил.

Знаки **5.57**, **5.58**, **5.59**, **5.60**, що встановлені поза населеним пунктом, мають зелений або синій фон, якщо вони встановлені відповідно на автомагістралі чи іншій дорозі. Вставка на синьому або зеленому фоні означає, що рух до зазначеного населеного пункту або об'єкта здійснюється відповідно по дорозі іншій, ніж автомагістраль, чи по автомагістралі.

Знаки **5.57**, **5.58**, **5.59**, **5.60**, які встановлені в населеному пункті, повинні мати білий фон. Вставки на синьому або зеленому фоні означають, що рух до зазначеного населеного пункту або об'єкта здійснюється відповідно по дорозі іншій, ніж автомагістраль, чи по автомагістралі. Знак **5.59** на коричневому фоні інформує про напрямок руху до визначних місць.

На вставках знаків **5.59**, **5.60** можуть зазначатися номери доріг (маршрутів), що мають такі значення:

- Є** - Європейська мережа доріг (букви та цифри білого кольору на зеленому фоні);
- М** - міжнародні, **Н** - національні (букви та цифри білого кольору на червоному фоні);
- Р** - регіональні, **Т** - територіальні (букви білого кольору на синьому фоні);
- О** - обласні, **С** - районні (букви чорного кольору на білому фоні).



6.1 Пункт першої
медичної допомоги

6.1 Знак 6.1 інформує учасників дорожнього руху про розташування пункту першої медичної допомоги.



6.2 Лікарня

6.2 Знак 6.2 інформує учасників дорожнього руху про розташування лікарні.



6.3 Телефон для
виклику аварійної
служби

6.3 Знак 6.3 інформує учасників дорожнього руху про розташування телефону для виклику аварійної служби.



6.4 Вогнегасник

6.4 Знак 6.4 інформує учасників дорожнього руху про розташування вогнегасника.




6.5 Пункт технічного
обслуговування

6.5 Знак 6.5 інформує учасників дорожнього руху про розташування пункту технічного обслуговування.



6.6 Пункт миття
автомобілів

6.6 Знак 6.6 інформує учасників дорожнього руху про розташування пункту миття автомобілів.




6.7.1 Автозаправні
станції

6.7.1 Знак 6.7.1 інформує учасників дорожнього руху про розташування автозаправної станції.



6.7.2 Автозаправні
станції

6.7.2 Знак 6.7.2 інформує учасників дорожнього руху про розташування газової автозаправної станції.




6.7.3 Електрозарядні
станції

6.7.3 Знак 6.7.3 інформує учасників дорожнього руху про розташування зарядки для електромобілів. Колір зображеного на знаку символа - зелений.



6.7.4 Автозаправні
станції

6.7.4 Знак 6.7.4 інформує учасників дорожнього руху про розташування газової та бензинової (дизельної) автозаправної станції.




6.7.5 Автозаправні та
електрозарядні станції

6.7.5 Знак 6.7.5 інформує учасників дорожнього руху про розташування автозаправної та електрозарядної станції. Колір зображених на знаку символів - чорний, зелений.



6.7.6 Автозаправні та
електрозарядні станції

6.7.6 Знак 6.7.6 інформує учасників дорожнього руху про розташування газової автозаправної та електрозарядної станції. Колір зображених на знаку символів - блакитний, зелений.



6.7.7 Автозаправні та
електрозарядні станції

6.7.7 Знак 6.7.7 інформує учасників дорожнього руху про розташування газової, бензинової (дизельної) автозаправної та електрозарядної станції. Колір зображених на знаку символів - чорний, блакитний, зелений.



6.8 Телефон

6.8 Знак 6.8 інформує учасників дорожнього руху про розташування телефону.



6.9 Пункт довідкової
служби

6.9 Знак 6.9 інформує учасників дорожнього руху про розташування пункту довідкової служби.



6.10 Дорожня станція
патрульної поліції

6.10 Знак 6.10 інформує учасників дорожнього руху про розташування дорожньої станції патрульної поліції.



6.11 Туалет

6.11 Знак 6.11 інформує учасників дорожнього руху про розташування туалету.



6.12 Питна вода

6.12 Знак 6.12 інформує учасників дорожнього руху про розташування джерела питної води.



6.13 Ресторан або
їдальня

6.13 Знак 6.13 інформує учасників дорожнього руху про розташування ресторану або їдальні.



6.14 Кафе

6.14 Знак 6.14 інформує учасників дорожнього руху про розташування кафе.



6.15 Місце відпочинку

6.15 Знак 6.15 інформує учасників дорожнього руху про розташування місця відпочинку.



6.16 Готель або мотель

6.16 Знак 6.16 інформує учасників дорожнього руху про розташування готелю або мотелю.




6.17 Туристична база

6.17 Знак 6.17 інформує учасників дорожнього руху про розташування туристичної бази.



6.18 Кемпінг

6.18 Знак 6.18 інформує учасників дорожнього руху про розташування кемпінгу.



6.19 Місце стоянки
причепів у кемпінгу

6.19 Знак 6.19 інформує учасників дорожнього руху про розташування місця стоянки причепів у кемпінгу.




6.20 Ділянка для табору
автотуристів і місце
стоянки причепів у
кемпінгу.

6.20 Знак 6.20 інформує учасників дорожнього руху про розташування ділянки для табору автотуристів і місця стоянки причепів у кемпінгу.



6.21 Плєж або басейн

6.21 Знак 6.21 інформує учасників дорожнього руху про розташування пляжу або басейну.



6.22 Визначні місця

6.22 Знак 6.22 інформує учасників дорожнього руху про розташування визначних місць.



6.23 Шиномонтаж

6.23 Знак 6.25 інформує учасників дорожнього руху про розташування шиномонтажу.

Знаки сервісу застосовуються для інформування учасників дорожнього руху про відповідні об'єкти, розташовані біля проїзної частини або осторонь від неї.

За межами населеного пункту знаки сервісу встановлюються попередньо за **60–80 км, 15–20 км і 400–800 м** до позначеного об'єкта.

На дорогах у населених пунктах знаки сервісу встановлюються за **50–100 м** від позначеного на знаку об'єкта, а також на найближчих перехрестях до нього.

У нижній частині знака сервісу за потреби допускається зазначення відстані до об'єктів, розташованих попереду за ходом руху транспортного засобу або на певній відстані від дороги, а також часу їх роботи за аналогією з табличками **7.1.1, 7.1.3, 7.1.4, 7.4.1–7.4.7**, крім того, розміщення іншої інформації (тип палива, адреса, номер телефону тощо) таким чином, щоб не утруднювалося сприйняття основної інформації.




Таблички 7.1.1-7.1.4 позначають відстань від знака до початку небезпечної ділянки, місця запровадження відповідного обмеження або до певного об'єкта (місця), розташованого попереду за ходом руху.

Табличку 7.1.1 застосовують з попереджувальними знаками, а також з іншими попередньо встановленими знаками, за винятком знаків 5.16, 5.18, 5.20.1, 5.20.2, 5.31.1-5.31.3, 5.63 і знаків сервісу.

Табличка 7.1.2 застосовується із знаком 2.1, а також із знаком 2.2.

Таблички 7.1.3 і 7.1.4 застосовуються з попереджувальними знаками в місцях повороту в бік небезпечних ділянок дороги, а також із знаками 5.16, 5.18, 5.20.1, 5.20.2, 5.31.1-5.31.3, 5.63 у місцях повороту до зазначених об'єктів.

На **табличках 7.1.3 і 7.1.4** зазначають відстань від краю проїзної частини, з якої здійснюється поворот, до об'єкта, розташованого біля дороги.




Табличкою 7.2.1 позначають протяжність небезпечної ділянки, позначеної попереджувальними знаками, або зони дії заборонних та інформаційно-вказівних знаків.

Табличку 7.2.1 застосовують:


- із попереджувальними знаками **1.3.1, 1.3.2, 1.6, 1.7, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.33, 1.36, 1.37, 1.39** і **1.41** для зазначення протяжності небезпечної ділянки;
- із заборонними знаками **3.20, 3.25, 3.27** і **3.33** для зазначення зони дії знаків;
- з інформаційно-вказівним знаком **5.33**, крім випадку, коли його застосовано з попереджувальним знаком, якщо дія знаків не поширюється до найближчого перехрестя.

Таблички 7.2.2-7.2.7 застосовуються із знаками **3.34, 3.35, 3.36, 3.37**, а також знаками **5.45.1, 5.46.1, 5.47.1** (тільки табличка 7.2.2):


- **7.2.2** позначає зону дії знака, якщо вона не поширюється до найближчого перехрестя, а також для зазначення протяжності одного або кількох розміщених один за одним зупинкових майданчиків, позначених знаками **5.45.1, 5.46.1, 5.47.1**, без позначення кінця посадкового майданчика знаками **5.45.2, 5.46.2** і **5.47.2**;
- **7.2.3** зазначає кінець зони дії знака;
- **7.2.4** інформує про перебування у зоні дії знаків **3.34, 3.35, 3.36, 3.37**;
- **7.2.5-7.2.7** зазначає зону дії знака праворуч, ліворуч або праворуч і ліворуч від нього, якщо зупинку або стоянку заборонено вздовж одного боку або з обох боків площі, фасаду будинку тощо.



7.3.1 Напрямок дії



7.3.2 Напрямок дії



7.3.3 Напрямок дії

Таблички 7.3.1-7.3.3 застосовуються із знаками **3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 4.11, 4.12, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 5.3, 5.34, 5.36** і **5.91** для зазначення напрямку дії знаків, розташованих безпосередньо перед перехрестям, або напрямки руху до позначених об'єктів, що розташовані безпосередньо біля дороги.

Таблички 7.3.1 і 7.3.2 із знаками **5.42.1-5.42.3** зазначають розташування майданчиків для стоянки відносно дороги, а із знаками **1.5.1-1.5.3** і **1.37** інформують про ділянки виконання дорожніх робіт.



7.4.1 Час дії



7.4.2 Час дії



7.4.3 Час дії



7.4.4 Час дії



7.4.5 Час дії



7.4.6 Час дії



7.4.7 Час дії

Табличка 7.4.1 – суботні, недільні і святкові дні, **7.4.2** – робочі дні, **7.4.3** – дні тижня, **7.4.4-7.4.7** – дні тижня і час доби, протягом яких діє знак.



7.5.1 Вид транспортного засобу



7.5.2 Вид транспортного засобу




7.5.3 Вид транспортного засобу



7.5.4 Вид транспортного засобу



7.5.5 Вид транспортного засобу



7.5.6 Вид транспортного засобу



7.5.7 Вид транспортного засобу



7.5.8 Вид транспортного засобу



7.5.9 Вид транспортного засобу

Таблички 7.5.1 – 7.5.9 показують вид транспортного засобу, на який поширюється дія знака.

Табличка 7.5.1 поширює дію знака на вантажні автомобілі (у тому числі з причепом) з дозволеною максимальною масою **понад 3,5 т**.

Табличка 7.5.3 - на легкові автомобілі, а також вантажні автомобілі з дозволеною максимальною масою **до 3,5 т**.

Табличка 7.5.8 - на транспортні засоби з розпізнавальним знаком "Табличка оранжевого кольору", що перевозять небезпечні вантажі.

Табличка 7.5.9 - на автомобілі, що здійснюють міжнародні автомобільні перевезення вантажів.



7.6.1 Спосіб
поставлення
транспортного засобу
на стоянку



7.6.2 Спосіб
поставлення
транспортного засобу
на стоянку



7.6.3 Спосіб
поставлення
транспортного засобу
на стоянку



7.6.4 Спосіб
поставлення
транспортного засобу
на стоянку



7.6.5 Спосіб
поставлення
транспортного засобу
на стоянку



7.6.6 Спосіб
поставлення
транспортного засобу
на стоянку



7.6.7 Спосіб
поставлення
транспортного засобу
на стоянку

Таблички 7.6.1-7.6.7 застосовуються із знаком **5.43** для позначення способу поставлення транспортного засобу на стоянці біля тротуару або з його використанням.

Табличка 7.6.7 зазначає спосіб паркування під кутом 30°, 45° чи 60°.


Табличка 7.6.1 позначає, що всі транспортні засоби повинні бути поставлені на стоянку на проїзній частині вздовж тротуару, а **таблички 7.6.2-7.6.5** - спосіб поставлення легкових автомобілів і мотоциклів на стоянці біля тротуару та з його використанням.

У населених пунктах, де стоянку дозволено з лівого боку вулиці, можуть застосовуватися таблички **7.6.1-7.6.7** із дзеркальним зображенням символів.



7.7 Стоянка з
непрацюючим
двигуном

7.7 Табличка 7.7 означає, що на стоянці, позначеній знаками 5.42.1 , 5.42.2 , 5.42.3  або 5.43 , дозволяється залишати транспортні засоби лише з непрацюючим двигуном.



7.8 Напрямок головної
дороги


7.8 Табличка 7.8 вказує напрямок головної дороги на перехресті. Застосовується із знаками 2.1 , 2.2 , 2.3 .



7.9 Смуга руху



7.10 Кількість поворотів


7.11 Поромна
переправа


7.12 Ожеледиця



7.13 Вологе покриття



7.14 Платні послуги

7.9 Табличка 7.9 визначає смугу руху, на яку поширюється дія знака або світлофора.

7.10 Табличка 7.10 застосовується із знаками 1.3.1  і 1.3.2 , якщо поворотів три і більше. Кількість поворотів може безпосередньо позначатися і на знаках 1.3.1 і 1.3.2.

7.11 Табличка 7.11 вказує на наближення до поромної переправи і застосовується із знаком 1.8 .

7.12 Табличка 7.12 означає, що дія знака поширюється тільки на зимовий період часу, коли проїзна частина може бути слизькою. Застосовується із знаками 1.13 , 1.38 , 1.39 , 3.1 , 3.2 , 3.3 , 3.4 , 3.6 , 3.7 , 3.8 , 3.9 , 3.10 , 3.11 , 3.12 , 3.13 , 3.14 , 3.25 , 3.27 , 3.29 , 3.31  і 4.21 .


7.13 Табличка 7.13 означає, що дія знака поширюється на період, коли покриття проїзної частини вологе чи мокре. Застосовується із знаками 1.13 , 1.38 , 1.39 , 3.1 , 3.2 , 3.3 , 3.4 , 3.6 , 3.7 , 3.8 , 3.9 , 3.10 , 3.11 , 3.12 , 3.13 , 3.14 , 3.25 , 3.27 , 3.29 , 3.31  і 4.21 .

7.14 Табличка 7.14 застосовується із знаками 5.42.1 , 5.42.2  або 5.43  для позначення місць, майданчиків або зони стоянки транспортних засобів, на яких беруть плату за паркування, а також із знаками 6.6 , 6.11  і 6.21 , де послуги надаються тільки на платній основі.



7.15 Місце для огляду
автомобілів

7.15 Табличка 7.15 застосовується із знаками 5.42.1 , 5.42.2 і 6.15 для позначення майданчиків для стоянки та місць, на яких є естакада або оглядова канава.



7.16 Пішоходи з
порушенням зору

7.16 Табличка 7.16 застосовується із знаками 1.32 , 5.38.1 , 5.38.2 і 5.39 , а також із світлофорами для попередження про те, що пішохідним переходом користуються пішоходи з порушенням зору.



7.17 Особи з
інвалідністю

7.17 Табличка 7.17 застосовується із знаками 5.42.1 , 5.42.2 .43 для значення місця (або спеціально відведеної частини майданчика) для стоянки транспортних засобів, на яких встановлено розпізнавальний знак «Водій з інвалідністю» відповідно до вимог цих Правил.



7.18 Крім осіб з
інвалідністю

7.18 Табличка 7.18 застосовується для зазначення того, що дія знаків 3.1 , 3.34 , 3.35 , 3.36 , 3.37 , 3.38 не поширюється на мотоциклами і автомобілі, на яких встановлено розпізнавальний знак «Водій з інвалідністю» відповідно до вимог цих Правил.



7.19 Обмеження
тривалості стоянки

7.19 Табличка 7.19 визначає максимальну тривалість перебування транспортного засобу на стоянці, позначеній знаками 5.42.1 , 5.42.2 і 5.43 .



7.20 Обмеження по
температурі

7.20 Табличка 7.20 застосовується із знаками 3.15 і 3.16 для заборони руху за температури повітря більше ніж **28° С**, транспортним засобам, маса яких перевищує **24 т**, а навантаження на вісь - **7 т**.




7.21.1 Вид небезпеки



7.21.2 Вид небезпеки



7.21.3 Вид небезпеки



7.21.4 Вид небезпеки



7.21.5 Вид небезпеки

Таблички 7.21.1-7.21.5 застосовуються із знаком **1.41**  для інформування про можливий вид дорожньо-транспортної пригоди у місцях або на ділянках їх концентрації.

Дозволено **таблички 7.21.1-7.21.5** застосовувати із знаком **1.39** .




7.22 Лижники

7.22 Табличка 7.22 застосовується із знаком **1.39**  для позначення ділянок доріг, поблизу яких розташовані гірськолижні траси або траси інших зимових видів спорту.



7.23 Місце для зарядки електромобілів

7.23 Табличка 7.23 застосовується із знаками **5.42.1** , **5.42.2**  у разі, коли зарядна станція для електромобілів розташована за межами автозаправної станції у спеціально відведених місцях.




7.24 Евакуатор

7.24 Табличка 7.24 застосовується із знаками **3.34** , **3.35** , **3.36** , **3.37**  для попередження про можливу евакуацію автомобіля без відомо власника.



7.25 Острівця безпеки

7.25 Табличка 7.25 застосовується для інформування водіїв про наявність попереду острівця безпеки і звуження ширини проїзної частини. Табличка встановлюється із знаками **1.39** , **1.41** , **1.5.1** , **1.5.2** , **1.5.3** , **3.29** , **5.33** .



7.25 Острівець безпеки

7.26 Табличка 7.26 дозволено застосовувати із знаками 5.50 , 5.52 , 5.54  для нагадування вітчизняним та надання інформації іноземним водіям про загальні вимоги до умов руху дорогами України. Табличка збільшеного розміру розміщена у четвертій секції знака 5.55 .



7.27 Нанесення розмітки

7.27 Табличка 7.27 застосовується із знаками 1.37  для інформування про вид дорожніх робіт.




7.28.1 Вид громадського транспорту



7.28.2 Вид громадського транспорту



7.28.3 Вид громадського транспорту




7.28.4 Вид громадського транспорту

Таблички 7.28.1-7.28.4 застосовуються із знаками 5.42.1 , 5.42.2  для інформування водіїв транспортних засобів про можливість пересадки на міський громадський транспорт (метро та інші види маршрутного транспорту).



7.29.1 Напрямок руху велосипедистів




7.29.2 Напрямок руху велосипедистів



7.29.3 Напрямок руху велосипедистів



7.29.4 Напрямок руху велосипедистів



7.29.5 Напрямок руху велосипедистів



7.29.6 Напрямок руху велосипедистів

Таблички 7.29.1-7.29.6 застосовуються із знаками 4.14 , 4.17  і 4.18  для інформування велосипедистів про напрямок руху, одно чи двосторонній рух велосипедною доріжкою.

Таблички до дорожніх знаків застосовують для уточнення, обмеження дії інших дорожніх знаків. Таблички застосовуються тільки разом із знаками.

У разі розміщення знаків на стояках таблички розташовуються безпосередньо під знаком, до якого вони відносяться.


Дозволено таблички **7.2.2-7.2.4** і **7.8** розташовувати праворуч знаків, до яких вони відносяться, якщо на одному стояку розміщено два, три знаки.

У разі розміщення знаків на консольних опорах або над проїзною частиною, узбіччям або тротуаром таблички розташовуються праворуч від знака.

З одним знаком, за винятком знаків **5.42.1**, **5.42.2** і **5.43**, дозволено застосовувати не більше ніж дві таблички.

Таблички розміщуються безпосередньо під знаками, з якими вони застосовуються.

Таблички **7.2.2-7.2.4** і **7.8** у разі розташування знаків над проїзною частиною, узбіччям або тротуаром розміщуються збоку від знаків.



Розмітка 1.1 (вузька
суцільна лінія)

1.1 Розмітка 1.1 (вузька суцільна лінія) - поділяє транспортні потоки протилежних напрямків (осьова розмітка) на дорогах з двома чи трьома (2 + 1) смугами руху в обох напрямках, позначає межі смуг руху у попутному напрямку (розділювальна розмітка), позначає межі проїзної частини, на які в'їзд заборонено (напрямні островці та островці безпеки); розділяє пішохідний і велосипедний рух на суміжних пішохідних та велосипедних доріжках, позначених знаком 4.18 ; розділяє смуги на велосипедних доріжках з двостороннім рухом у разі наближення до велосипедного переїзду, позначеного розміткою 1.15 .

Розмітку перетинати **забороняється**.

Як виняток, за умови забезпечення безпеки дорожнього руху, **дозволяється** перетинати розмітку для об'їзду нерухомої перешкоди, розміри якої не дають змоги здійснити її безпечний об'їзд, не перетинаючи цю лінію, а також обгону поодиноких транспортних засобів, що рухаються із швидкістю **менше 30 км/год**.




Розмітка 1.2 (широка
суцільна лінія)

1.2 Розмітка 1.2 (широка суцільна лінія) - позначає край проїзної частини (крайова розмітка) автомобільних доріг та вулиць, межі смуги для руху маршрутних транспортних засобів або велосипедної смуги. У місцях, де на смугу маршрутних транспортних засобів дозволено заїзд іншим транспортним засобам, ця лінія може бути переривчастою.


Розмітку, якою позначено край проїзної частини, перетинати дозволяється (якщо це не заборонено встановленими дорожніми знаками).

Розмітку **дозволяється** перетинати в разі вимушеної зупинки, якщо цією лінією позначено край проїзної частини, суміжний з узбіччям.



Розмітка 1.3

1.3 Розмітка 1.3 поділяє транспортні потоки протилежних напрямків на дорогах, які мають чотири і більше смуг руху або на ділянках доріг з трьома (2 + 1) смугами. Розмітку перетинати **забороняється**.




Розмітка 1.4

1.4 Розмітка 1.4 (жовтого кольору) - позначає місця, де заборонено зупинку транспортних засобів з тієї сторони, де вона нанесена. Застосовується самостійно або в поєднанні із знаком 3.34  і наноситься біля краю проїзної частини або по верху бордюру. Розмітка має **жовтий** колір.




Розмітка 1.4

1.5 Розмітка 1.5 розділяє транспортні потоки протилежних напрямків на дорогах, які мають дві смуги руху в обох напрямках і де дозволено виїжджати на смугу зустрічного руху; позначає межі смуг руху за наявності двох і більше смуг, призначених для руху в одному напрямку; розділяє смуги протилежних напрямків на велосипедних доріжках з двостороннім рухом. Розмітку перетинати **дозволяється** з будь-якого боку.



Розмітка 1.6 (лінія наближення)

1.6 Розмітка 1.6 (лінія наближення - переривчаста лінія, в якій довжина штрихів утричі перевищує проміжки між ними) - попереджає про наближення до розмітки 1.1 , 1.11  або 1.24 . Розмітку 1.6 може бути нанесено у поєднанні з розміткою 1.19 . Розмітку перетинати **дозволяється** з будь-якого боку.




Розмітка 1.7 (напрямна розмітка - переривчаста лінія)

1.7 Розмітка 1.7 (напрямна розмітка - переривчаста лінія) - позначає напрямки смуг руху в межах перехрестя в разі необхідності вказати траєкторію руху транспорту, позначає розриви в суцільній розмітці 1.1 , 1.3  для можливості здійснення повороту чи розвороту, а також позначає межі відведених майданчиків для паркування на безоплатній основі вздовж проїзної частини. Розмітку перетинати **дозволяється** з будь-якого боку.



Розмітка 1.8 (широка переривчаста лінія)

1.8 Розмітка 1.8 (широка переривчаста лінія) - позначає межу між основною смугою руху і смугами гальмування чи розгону (на перехрестях, перехрещеннях доріг на різних рівнях, у зоні автобусних зупинок тощо), межу між основною смугою руху і виділеною смугою для лівого повороту чи розвороту та межі велосипедної смуги. Розмітку перетинати **дозволяється** з будь-якого боку.



Розмітка 1.9

1.9 Розмітка 1.9 позначає межі смуг руху, на яких здійснюється реверсивне регулювання; поділяє транспортні потоки протилежних напрямків (при вимкнених реверсивних світлофорах) на дорогах, де здійснюється реверсивне регулювання.

На ділянці дороги між реверсивними світлофорами розмітку **дозволяється** перетинати, якщо вона розташована праворуч від водія.

При ввімкнених сигналах зеленого кольору у реверсивних світлофорах розмітку дозволяється перетинати з будь-якого боку, якщо вона поділяє смуги, по яких рух дозволено в одному напрямку. У разі вимкнення реверсивних світлофорів водій повинен негайно перестроїтися праворуч за лінію розмітки 1.9.

Розмітку, що розміщена ліворуч, при вимкнених реверсивних світлофорах, перетинати **забороняється**.



Розмітка 1.10.1

1.10.1 Розмітка 1.10.1 позначає ділянки доріг, де заборонено стоянку транспортних засобів (з тієї сторони, де її нанесено). Застосовується самостійно або разом із знаком 3.35 і наноситься біля краю проїзної частини або по верху бордюру.

Розмітка має **жовтий** колір.



Розмітка 1.10.2

1.10.2 Розмітка 1.10.2 позначає місця на смузі (смугах) руху перед перехрестям навпроти в'їзду/виїзду до прилеглої території, на яке заборонено в'їзд, якщо попереду зупинилися інші транспортні засоби; позначає місце (резервний майданчик) для тимчасової зупинки транспорту екстрених служб (швидкої медичної допомоги, поліції та інших) і де заборонено стоянку інших транспортних засобів вздовж доріг, вулиць та на майданчиках для паркування.


Розмітка має **жовтий** колір.



Розмітка 1.10.3
(коробчаста розмітка
жовтого кольору)

1.10.3 Розмітка 1.10.3 (коробчаста розмітка жовтого кольору) - наноситься на проїзну частину в зоні перехрестя для попередження про заборону в'їзду на перехрестя в разі виникнення затору.

Розмітка має **жовтий** колір.



Розмітка 1.11

1.11 Розмітка 1.11 поділяє транспортні потоки протилежних або попутних напрямків на ділянках доріг, де перестроювання дозволено лише з однієї смуги; позначає місця, призначені для розвороту, в'їзду і виїзду з майданчиків для стоянки тощо, де рух дозволено лише в один бік.

Розмітку перетинати **заборонено** з боку суцільної лінії розмітки.

Розмітку **дозволяється** перетинати тільки з боку її переривчастої частини, а з боку суцільної - лише у разі завершення обгону чи об'їзду перешкоди.



Розмітка 1.12 (стоп-
лінія)

1.12 Розмітка 1.12 (стоп-лінія) - позначає місце, де водій повинен зупинитися за наявності знака 2.2  або за сигналу світлофора чи регулювальника, що забороняє рух.




Розмітка 1.13

1.13 Розмітка 1.13 позначає місце, де водій (велосипедист) повинен у разі потреби зупинитися і дати дорогу транспортним засобам, що рухаються по перехрещуваній дорозі.



Розмітка 1.14.1 «Зебра»

1.14.1 Розмітка 1.14.1 («зебра», у тому числі червоно-білого кольору) позначає нерегульований і регульований пішохідний перехід на проїзній частині дороги чи на велосипедній доріжці.



Розмітка 1.14.2 «Зебра»


1.14.2 Розмітка 1.14.2 («зебра», у тому числі червоно-білого кольору) позначає нерегульований і регульований пішохідний перехід з підвищеною вірогідністю виникнення дорожньо-транспортних пригод. Розмітка має червоно-білий колір.



Розмітка 1.14.3 «Зебра»

1.14.3 Розмітка 1.14.3 («зебра», у тому числі червоно-білого кольору) позначає місце переходу осіб з порушенням зору.

Розмітка має червоно-білий колір.

Розмітка 1.15
(велосипедний переїзд)

1.15 Розмітка 1.15 (велосипедний переїзд) - позначає місце, де велосипедна доріжка чи доріжка для вершників перетинає проїзну частину, в'їзд чи виїзд з прилеглої території, а також де велосипедна доріжка та доріжка для вершників перетинаються між собою.

Розмітка має червоно-білий колір.



Розмітка 1.16.1

1.16.1 Розмітка 1.16.1 позначає напрямні островці в місцях поділу, розгалуження або злиття транспортних потоків. Розмітка розділяє транспортні потоки протилежних напрямків.



Розмітка 1.16.2

1.16.2 Розмітка 1.16.2 позначає напрямні островці в місцях поділу, розгалуження або злиття транспортних потоків. Розмітка розділяє транспортні потоки одного напрямку.




Розмітка 1.16.3

1.16.3 Розмітка 1.16.3 позначає напрямні островці в місцях поділу, розгалуження або злиття транспортних потоків. Розмітка позначає злиття транспортних потоків одного напрямку.



Розмітка 1.16.4

1.16.4 Розмітка 1.16.4 позначає островці безпеки, що перебувають на одному рівні з проїзною частиною і не обрамлені рефюджками чи огородженням.



Розмітка 1.17.1

1.17.1 Розмітка 1.17.1 (**жовтого** кольору) - позначає зупинки маршрутних транспортних засобів. Розмітка має **жовтий** колір.



Розмітка 1.17.2

1.17.2 Розмітка 1.17.2 (жовтого кольору) позначає ділянку проїзної частини в межах зупинки трамвая, позначеної дорожніми знаками 5.46.1  і 5.46.2 , за умови розташування трамвайних колій посередині проїзної частини.

Розмітка має **ЖОВТИЙ** колір.



Розмітка 1.17.3

1.17.3 Розмітка 1.17.3 позначає зони для стоянки таксі.

Розмітка має **ЖОВТИЙ** колір.



Розмітка 1.18

1.18 Розмітка 1.18 показує дозволені напрямки руху по смугах на перехресті, транспортній розв'язці в різних рівнях, в місці влаштування віднесеного лівого повороту чи розвороту. Застосовується самостійно або в поєднанні із знаками 5.16 , 5.18 ; розмітка із зображенням тупика наноситься для зазначення того, що поворот на найближчу проїзну частину заборонено.

Розмітка, яка **ДОЗВОЛЯЄ** поворот ліворуч з крайньої лівої смуги, **ДОЗВОЛЯЄ** також розворот.



Розмітка 1.19

1.19 Розмітка 1.19 позначає наближення до ділянок, де проїзна частина звужується на одну смугу руху в попутному напрямку або закінчення смуги розгону. Розмітка може бути нанесена в поєднанні з розміткою 1.6 поза населеним пунктом, як додаткове попередження про необхідність закінчення маневру обгону.



Розмітка 1.19

1.20 Розмітка 1.20 позначає наближення до поперечної розмітки 1.13 .



Розмітка 1.21 (напис
«STOP»)

1.21 Розмітка 1.21 (напис «STOP») позначає наближення до поперечної розмітки 1.12 .



Розмітка 1.22

1.22 Розмітка 1.22 попереджає про наближення до місця, де встановлено дорожні пагорби або влаштовано підвищений пішохідний перехід чи підвищене перехрестя для примусового зниження швидкості.



Розмітка 1.23

1.23 Розмітка 1.23 позначає поверхню дорожнього пагорба, влаштованого для примусового зниження швидкості руху транспортних засобів. Розмітка має **жовтий** колір.



Розмітка 1.24 (ломана
крайова і осьова лінії)

1.24 Розмітка 1.24 (ламана крайова і осьова лінії) попереджає про наближення до пішохідного переходу чи велосипедного переїзду з підвищеною небезпекою (обмежена їх видимість, підвищений рівень аварійності, наявність поблизу навчальних закладів) з метою концентрації уваги водія.



Розмітка 1.25 (широкі
поперечні смуги
жовтого кольору)

1.25 Розмітка 1.25 (широкі поперечні смуги жовтого кольору) попереджає про наближення до кільцевої розв'язки (превентивний захід для попередження водія про необхідність знизити швидкість). Розмітка має **жовтий** колір.



Розмітка 1.26

1.26 Розмітка 1.26 позначає на проїзній частині номера дороги (маршруту).



Розмітка 1.27

1.27 Розмітка 1.27 позначає виділену смугу для руху маршрутних транспортних засобів.



Розмітка 1.28.1

1.28.1 Розмітка 1.28.1 позначає виділену смугу для суміщеного руху маршрутних транспортних засобів та велосипедистів.



Розмітка 1.28.2

1.28.2 Розмітка 1.28.2 позначає доріжку, призначену для суміщеного руху пішоходів та велосипедистів, застосовується із знаком 4.17 .



Розмітка 1.28.3

1.28.3 Розмітка 1.28.3 позначає проїзну частину вулиць і доріг населених пунктів місцевого значення, де дозволено змішаний рух велосипедистів і транспортних засобів у попутному напрямку.



Розмітка 1.29

1.29 Розмітка 1.29 позначає (дублює) на покритті проїзної частини зображення дорожнього знака 1.32 . Розмітка дублює зображення знаків.



Розмітка 1.30

1.30 Розмітка 1.30 позначає (дублює) на покритті проїзної частини зображення дорожнього знака 1.39 . Розмітка дублює зображення знаків.




Розмітка 1.31

1.31 Розмітка 1.31 позначає (дублює) на покритті проїзної частини зображення дорожнього знака 3.29 . Розмітка дублює зображення знаків.




Розмітка 1.32

1.32 Розмітка 1.32 позначає (дублює) на покритті проїзної частини зображення дорожнього знака 5.43  для позначення відведених майданчиків для паркування транспортних засобів. Розмітка дублює зображення знаків.



Розмітка 1.33

1.33 Розмітка 1.33 позначає відведені майданчики для паркування транспортних засобів, розміщені вздовж проїзної частини вулиці, дороги за обумовлених умов (оплата за стоянку, обмежена тривалість стоянки, тільки для використання певною категорією користувачів). Розмітка має **синій** колір.



Розмітка 1.34

1.34 Розмітка 1.34 позначає межі окремих місць для паркування транспортних засобів.



Розмітка 1.35

1.35 Розмітка 1.35 позначає місця для паркування індивідуального транспорту осіб з інвалідністю та транспортних засобів, які перевозять осіб з інвалідністю.



Розмітка 1.36

1.36 Розмітка 1.36 позначає доріжку для велосипедистів за межами проїзної частини та виділену на проїзній частині велосипедну смугу, яка відокремлена від проїзної частини широкою суцільною розміткою.



Розмітка 1.37

1.37 Розмітка 1.37 позначає дозволені напрямки руху на велосипедній доріжці, велосипедній смузі.



Розмітка 1.38

1.38 Розмітка 1.38 позначає місця для заправки електромобілів.



Розмітка 1.39.1

1.39.1 Розмітка 1.39.1 позначає наближення до ділянок доріг (вулиць), на які є вихід з території шкіл, що прилягають безпосередньо до цієї дороги (вулиці).



Розмітка 1.39.2

1.39.2 Розмітка 1.39.2 позначає наближення до ділянок доріг (вулиць), на які є вихід з території шкіл, що прилягають безпосередньо до цієї дороги (вулиці).



Розмітка 2.1.1

2.1.1 Розмітка 2.1.1 позначає торцеві частини штучних споруд (мостів, шляхопроводів, тунелів) та інші вертикальні поверхні масивних перешкод (парапетів, опор освітлення тощо).



Розмітка 2.1.2

2.1.2 Розмітка 2.1.2 позначає торцеві частини штучних споруд (мостів, шляхопроводів, тунелів) та інші вертикальні поверхні масивних перешкод (парапетів, опор освітлення тощо).



Розмітка 2.1.3

2.1.3 Розмітка 2.1.3 позначає торцеві частини штучних споруд (мостів, шляхопроводів, тунелів) та інші вертикальні поверхні масивних перешкод (парапетів, опор освітлення тощо).



Розмітка 2.1.4

2.1.4 Розмітка 2.1.4 позначає торцеві частини штучних споруд (мостів, шляхопроводів, тунелів) та інші вертикальні поверхні масивних перешкод (парапетів, опор освітлення тощо). Розмітка 2.1.4 (жовто-червоного кольору) використовується на ділянках концентрації дорожньо-транспортних пригод, аварійно небезпечних ділянках.



Розмітка 2.1.5

2.1.5 Розмітка 2.1.5 позначає торцеві частини штучних споруд (мостів, шляхопроводів, тунелів) та інші вертикальні поверхні масивних перешкод (парапетів, опор освітлення тощо). Розмітка 2.1.5 (жовто-червоного кольору) використовується на ділянках концентрації дорожньо-транспортних пригод, аварійно небезпечних ділянках.



Розмітка 2.1.6

2.1.6 Розмітка 2.1.6 позначає торцеві частини штучних споруд (мостів, шляхопроводів, тунелів) та інші вертикальні поверхні масивних перешкод (парапетів, опор освітлення тощо). Розмітка 2.1.6 (жовто-червоного кольору) використовується на ділянках концентрації дорожньо-транспортних пригод, аварійно небезпечних ділянках.



Розмітка 2.2.1

2.2.1 Розмітка 2.2.1 позначає нижній край прогону штучної споруди, конструкції тунелів, якщо відстань від нього до поверхні дорожнього покриття становить **5 м** або менше.



Розмітка 2.2.2

2.2.2 Розмітка 2.2.2 позначає нижній край прогону штучної споруди, конструкції тунелів, якщо відстань від нього до поверхні дорожнього покриття становить **5 м** або менше. Розмітка 2.2.2 (жовто-червоного кольору) використовується, коли видимість у напрямку руху обмежена або встановлені дорожні знаки, що обмежують рух транспортних засобів по висоті.



Розмітка 2.3.1

2.3.1 Розмітка 2.3.1 позначає вертикальні поверхні щитів, які встановлюють під дорожніми знаками 4.7 , 4.8 , 4.9 , а також початкові або кінцеві елементи дорожніх огорожень та торцевої поверхні амортизаційних дорожніх пристроїв. Нижній край смуг розмітки позначає бік, з якого необхідно об'їжджати перешкоду.



Розмітка 2.3.2

2.3.2 Розмітка 2.3.2 позначає вертикальні поверхні щитів, які встановлюють під дорожніми знаками 4.7 , 4.8 , 4.9 , а також початкові або кінцеві елементи дорожніх огорожень та торцевої поверхні амортизаційних дорожніх пристроїв. Нижній край смуг розмітки позначає бік, з якого необхідно об'їжджати перешкоду.



Розмітка 2.3.3

2.3.3 Розмітка 2.3.3 позначає вертикальні поверхні щитів, які встановлюють під дорожніми знаками 4.7 , 4.8 , 4.9 , а також початкові або кінцеві елементи дорожніх огорожень та торцевої поверхні амортизаційних дорожніх пристроїв. Нижній край смуг розмітки позначає бік, з якого необхідно об'їжджати перешкоду.



Розмітка 2.4

2.4 Розмітка 2.4 позначає круглі сигнальні тумби, встановлені на розділювальній смузі, напрямному островці або островці безпеки із знаками 4.7 , 4.8 , 4.9 .




Розмітка 2.5

2.5 Розмітка 2.5 позначає позначає напрямні стовпчики, встановлені на заокругленнях малого радіуса, крутих спусках, інших небезпечних ділянках або вздовж всієї протяжності доріг. Посередині розмітки розміщують світлоповертальний елемент.




Розмітка 2.6


2.6 Розмітка 2.6 позначає бордюри на небезпечній ділянці дороги (напрямого островця, островця безпеки, зупинки маршрутного транспорту, початкової ділянки розділювальної смуги, центрального островця кільцевої розв'язки, крутих спусках тощо).



Світлофор з вертикальним розташуванням сигналів



Світлофор з горизонтальним розташуванням сигналів



Світлофор з додатковою секцією



Світлофор для регулювання руху у визначених напрямках




Світлофор для регулювання руху у визначених напрямках



Реверсивний світлофор




Додаткова секція реверсивного світлофора




Світлофор для регулювання руху трамваїв



Світлофор для регулювання руху через залізничні переїзди



Світлофор для позначення нерегульованих перехресть і пішохідних переходів



Світлофор для регулювання руху на території підприємств і організацій, у місцях звуження проїзної частини



Світлофор для регулювання руху пішоходів

ШТРАФИ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

226

Стаття КУпАП	Порушення	Санкції
ст. 121 ч. 1	Керування водієм транспортним засобом, що має несправності системи гальмового або рульового керування, тягово-зчіпного пристрою, зовнішніх світлових приладів (темної пори доби) чи інші технічні несправності, з якими відповідно до встановлених правил експлуатація його забороняється, або переобладнаний з порушенням відповідних правил, норм і стандартів	Штраф 340 грн
ст. 121 ч. 2	Керування водієм транспортним засобом, який використовується для надання послуг з перевезення пасажирів, що має несправності, передбачені частиною першою цієї статті, або технічний стан і обладнання якого не відповідають вимогам стандартів, правил дорожнього руху і технічної експлуатації	Штраф 680 грн
ст. 121 ч. 3	Керування водієм транспортним засобом, що підлягає обов'язковому технічному контролю, але своєчасно його не пройшов	Штраф 340 грн
ст. 121 ч. 4	Повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень, передбачених частинами першою - третьою цієї статті	Позбавлення права керування ТЗ на строк від 3 до 6 місяців або адміністративний арешт на строк від 5 до 10 діб
ст. 121 ч. 5	Порушення правил користування ременями безпеки або мотошоломами	Штраф 510 грн
ст. 121 ч. 6	Керування водієм транспортним засобом, не зареєстрованим або не перереєстрованим в Україні в установленому порядку	Штраф 255 грн
ст. 121 ч. 7	Повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень, передбачених частиною шостою цієї статті	Штраф 1700 грн або громадські роботи на строк від 30 до 40 годин, з оплатним вилученням ТЗ чи без такого

Стаття КУпАП	Порушення	Санкції
ст. 121 ч. 8	Керування водієм транспортним засобом, щодо якого порушено обмеження, встановлені Митним кодексом України, а саме: порушено строки його тимчасового ввезення та/або переміщення в митному режимі транзиту; транспортний засіб використовується для цілей підприємницької діяльності та/або отримання доходів в Україні; транспортний засіб передано у володіння, користування або розпорядження особі, яка не ввозила його на митну територію України або не поміщувала в митний режим транзиту	Штраф 8500
ст. 121 ч. 9	Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною восьмою цієї статті	Штраф 17000 грн з позбавленням права керування ТЗ на строк 1 рік та з оплатним вилученням ТЗ чи без такого
ст. 121 ч. 10	Порушення правил перевезення дітей	Штраф 510 грн
ст. 121 ч. 11	Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною десятою цієї статті	Штраф 850 грн
121-1	Експлуатація водіями транспортних засобів, ідентифікаційні номери складових частин яких не відповідають записам у реєстраційних документах, знищені або підроблені	Штраф 255 грн
ст. 121-2 ч. 1	Перевезення водіями транспортних засобів, що працюють у режимі маршрутних таксі, пасажирів понад максимальну кількість, передбачену технічною характеристикою транспортного засобу або визначену в реєстраційних документах на цей транспортний засіб, а також перевезення водіями транспортних засобів, що здійснюють міжміські чи міжнародні перевезення, пасажирів, кількість яких перевищує кількість місць для сидіння, передбачену технічною характеристикою транспортного засобу або визначену в реєстраційних документах на цей транспортний засіб	Штраф 170 грн

ШТРАФИ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

228

Стаття КУпАП	Порушення	Санкції
ст. 121-2 ч. 2	Порушення водіями транспортних засобів, що працюють у режимі маршрутних таксі, правил зупинки під час здійснення посадки (висадки) пасажирів	Штраф 255 грн
ст. 121-2 ч. 3	Перевезення пасажирів на автобусному маршруті протяжністю понад п'ятсот кілометрів одним водієм	Штраф 170 грн
ст. 121-3 ч. 1	Керування або експлуатація транспортного засобу без номерного знака, з номерним знаком, що не належить цьому засобу або не відповідає встановленим зразкам або вимогам, з номерним знаком, закріпленим у не встановленому для цього місці, перевернутим чи неосвітленим, закритим іншими предметами (в тому числі прозорими), з нанесенням покриття або застосуванням матеріалів, що перешкоджають чи ускладнюють його ідентифікацію, забрудненням номерним знаком, якщо така забрудненість не дає можливості чітко визначити символи або буквено-числову комбінацію номерного знака з відстані двадцяти метрів, а так само вчинення інших дій, спрямованих на умисне приховування номерного знака	Штраф 1190 грн
ст. 121-3 ч. 2	Керування або експлуатація транспортного засобу із незаконно встановленими номерними знаками Збройних Сил України, Національної гвардії України, Національної поліції України, Державної прикордонної служби України, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації або дипломатичних представництв, консульств та інших міжнародних організацій, які користуються повним та частковим імунітетом	Штраф 2550 грн
ст. 121-3 ч. 3	Повторне протягом року вчинення порушень, передбачених частиною другою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню	Штраф 5100 грн з позбавленням права керування транспортними засобами на строк від трьох до 6 місяців

Стаття КУпАП

Порушення

Санкції

ст. 122
ч. 1

Перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів **більш як на двадцять кілометрів на годину**, порушення вимог дорожніх знаків та розмітки проїзної частини доріг, правил перевезення вантажів, буксирування транспортних засобів, зупинки, стоянки, проїзду пішохідних переходів, ненадання переваги у русі пішоходам на нерегульованих пішохідних переходах, а так само порушення встановленої для транспортних засобів заборони рухатися тротуарами чи пішохідними доріжками

Штраф 340 грн

ст. 122
ч. 2

Порушення правил проїзду перехресть, зупинок транспортних засобів загального користування, проїзд на заборонний сигнал світлофора або жест регулювальника, порушення правил обгону і зустрічного роз'їзду, безпечної дистанції або інтервалу, розташування транспортних засобів на проїзній частині, порушення правил руху автомагістралями, користування зовнішніми освітлювальними приладами або попереджувальними сигналами при початку руху чи зміні його напрямку, використання цих приладів та їх переобладнання з порушенням вимог відповідних стандартів, користування під час руху транспортного засобу засобами зв'язку, не обладнаними технічними пристроями, що дозволяють вести переговори без допомоги рук (за винятком водіїв оперативних транспортних засобів під час виконання ними невідкладного службового завдання), а так само порушення правил навчальної їзди,

Штраф 510 грн

ст. 122
ч. 3

Ненадання переваги в русі транспортним засобам аварійно-рятувальних служб, швидкої медичної допомоги, пожежної охорони, поліції, що рухаються з увімкненими спеціальними світловими або звуковими сигнальними пристроями, ненадання переваги маршрутним транспортним засобам, у тому числі порушення правил руху і зупинки на смузі для маршрутних транспортних засобів, а так само порушення правил зупинки, стоянки, що створюють перешкоди дорожньому руху або загрозу безпеці руху

Штраф 680 грн

ШТРАФИ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

230

Стаття КУпАП	Порушення	Санкції
ст. 122 ч. 4	Перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на п'ятдесят кілометрів на годину	Штраф 1700 грн
ст. 122 ч. 5	Порушення, передбачені частинами першою - четвертою цієї статті, що спричинили створення аварійної обстановки, а саме: примусили інших учасників дорожнього руху різко змінити швидкість, напрямок руху або вжити інших заходів щодо забезпечення особистої безпеки або безпеки інших громадян	Штраф 1445 грн або позбавлення права керування ТЗ на строк від 6 місяців до 1 року
ст. 122 ч. 6	Зупинка чи стоянка транспортних засобів на місцях, що позначені відповідними дорожніми знаками або дорожньою розміткою, на яких дозволено зупинку чи стоянку лише транспортних засобів, якими керують водії з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю (крім випадків вимушеної стоянки), а так само створення перешкод водіям з інвалідністю або водіям, які перевозять осіб з інвалідністю, у зупинці чи стоянці керованих ними транспортних засобів, неправомірне використання на транспортному засобі розпізнавального знака "Водій з інвалідністю"	Штраф від 1020 грн до 1700 грн
ст. 122 ч. 7	Зупинка чи стоянка транспортних засобів на місцях, що позначені відповідними дорожніми знаками та/ або дорожньою розміткою, на яких дозволено зупинку чи стоянку лише транспортних засобів, оснащених електричними двигунами (одним чи декількома), а так само створення перешкод водіям транспортних засобів, оснащених електричними двигунами (одним чи декількома), у зупинці або стоянці	Штраф від 340 грн до 510 грн
ст. 122-2 ч. 1	Невиконання водіями вимог поліцейського, а водіями військових транспортних засобів - вимог посадової особи військової інспекції безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах України про зупинку транспортного засобу	Штраф 153 грн або позбавлення права керування ТЗ на строк від 3 до 6 місяців

ШТРАФИ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

231

Стаття КУпАП	Порушення	Санкції
ст. 122-2 ч. 2	Невиконання вимог уповноваженої посадової особи центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті, про зупинку транспортного засобу	Штраф 3400 грн або позбавлення права керування ТЗ на строк від 3 до 6 місяців
ст. 122-4	Залишення водіями транспортних засобів, іншими учасниками дорожнього руху на порушення встановлених правил місця дорожньо-транспортної пригоди, до якої вони причетні	Штраф 3400 грн або позбавлення права керування ТЗ на строк від 1 до 2 років, або адміністративний арешт на строк від 10 до 15 діб
ст. 122-5	Порушення вимог законодавства щодо встановлення і використання на транспортному засобі спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв	Штраф від 8500 грн з конфіскацією спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв
ст. 123 ч. 1	Порушення правил руху через залізничний переїзд, крім порушень, передбачених частинами другою і третьою цієї статті	Штраф 340 грн
ст. 123 ч. 2	В'їзд на залізничний переїзд у випадках, коли рух через переїзд заборонений	Штраф 850 грн з оплатним вилученням ТЗ у його власника чи без такого, або позбавлення права керування ТЗ на строк від 6 місяців до 1 року з оплатним вилученням ТЗ у його власника чи без такого, або адміністративний арешт на строк від 7 до 10 діб з оплатним вилученням ТЗ у його власника чи без такого

ШТРАФИ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

232

Стаття КУпАП	Порушення	Санкції
ст. 123 ч. 3	Порушення, передбачене частиною другою цієї статті, вчинене під час надання послуг з перевезення пасажирів або під час перевезення небезпечних вантажів	позбавлення права керування ТЗ на строк від 1 до 3 років з оплатним вилученням транспортного засобу у його власника чи без такого або адміністративний арешт на строк від 10 до 15 діб з оплатним вилученням транспортного засобу у його власника чи без такого
ст. 124	Порушення учасниками дорожнього руху правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна	Штраф 850 грн або позбавлення права керування ТЗ на строк від 6 місяців до 1 року
ст. 124-1	Ненадання посадовими особами підприємств, установ, організацій і громадянами транспортних засобів, що їм належать, поліцейським та медичним працівникам, а також ненадання військових транспортних засобів посадовим особам Військової служби правопорядку у Збройних Силах України у встановлених законом невідкладних випадках	Штраф 68 грн
ст. 125	Інші порушення правил дорожнього руху, крім передбачених статтями 121-128, частинами першою і другою статті 129, статтями 139 і 140 КУпАП	Попередження

ШТРАФИ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

233

Стаття КУпАП	Порушення	Санкції
ст. 126 ч. 1	Керування транспортним засобом особою, яка не має при собі або не пред'явила у спосіб, який дає можливість поліцейському прочитати та зафіксувати дані, що містяться в посвідченні водія відповідної категорії, реєстраційному документі на транспортний засіб, а також полісі (договорі) обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (страхового сертифіката "Зелена картка"), або не пред'явила електронне посвідчення водія та електронне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, чинний внутрішній електронний договір зазначеного виду обов'язкового страхування у візуальній формі страхового поліса, а також інших документів, передбачених законодавством	Штраф 425 грн
ст. 126 ч. 2	Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом, або передача керування транспортним засобом особі, яка не має права керування таким транспортним засобом	Штраф 3400 грн
ст. 126 ч. 3	Керування транспортним засобом особою, стосовно якої встановлено тимчасове обмеження у праві керування транспортними засобами	Позбавлення права керування ТЗ на строк від 3 до 6 місяців
ст. 126 ч. 5	Повторне протягом року вчинення порушень, передбачених частинами другою - четвертою цієї статті	Штраф 40800 грн позбавленням права керування ТЗ на строк від 5 до 7 років та з оплатним вилученням ТЗ чи без такого
ст. 127 ч. 1	Непокора пішоходів сигналам регулювання дорожнього руху, перехід ними проїзної частини у невстановлених місцях або безпосередньо перед транспортними засобами, що наближаються, невиконання інших правил дорожнього руху	Штраф 255 грн
ст. 127 ч. 2	Порушення правил дорожнього руху особами, які керують велосипедами, гужовим транспортом, і погоничами тварин	Штраф 340 грн

ШТРАФИ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

234

Стаття КУпАП	Порушення	Санкції
ст. 127 ч. 3	Ті самі порушення, вчинені особами, зазначеними в частинах першій або другій цієї статті, які перебувають у стані сп'яніння	Штраф 680 грн
ст. 127 ч. 4	Порушення, передбачені частиною першою або другою цієї статті, що спричинили створення аварійної обстановки	Штраф 850 грн або громадські роботи на строк від 20 до 40 годин
ст. 127-1 ч. 1	Видача документа про технічну справність ТЗ, що підлягає обов'язковому технічному контролю, з порушенням порядку проведення перевірки технічного стану такого транспортного засобу	Штраф на посадових осіб 1360 грн
ст. 127-1 ч. 2	Видача документа про технічну справність транспортного засобу, що підлягає обов'язковому технічному контролю, без проведення перевірки його технічного стану	Штраф на посадових осіб 1700 грн
ст. 127-1 ч. 3	Видача спеціального знака державного зразка з порушенням встановленого Законом порядку укладення договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, що підлягають обов'язковому технічному контролю	Штраф на посадових осіб 1700 грн
ст. 127-2 ч. 1	Порушення порядку тимчасового затримання ТЗ та їх зберігання, у тому числі здійснення такої діяльності без відповідного поліса обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єкта господарювання, що надає такі послуги, за шкоду, яка може бути заподіяна ТЗ при здійсненні його транспортування та/або зберігання	Штраф на керівника суб'єкта господарювання, фізичну особу-підприємця від 1190 до 1700 грн
ст. 127-2 ч. 2	Прийняття інспектором з паркування грошових коштів у готівковій формі в рахунок оплати вартості послуг з паркування транспортних засобів та/або в рахунок оплати штрафів, накладених на місці вчинення правопорушення	Штраф від 850 до 1190 грн
ст. 127-2 ч. 3	Дія, передбачена частиною другою цієї статті, вчинена особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме правопорушення	Штраф від 1700 до 2040 грн

Стаття КУпАП	Порушення	Санкції
ст. 128 ч. 1	Випуск на лінію транспортних засобів, технічний стан, обладнання або комплектність яких не відповідає вимогам правил і стандартів, що стосуються забезпечення дорожнього руху, технічної експлуатації, переобладнаних без відповідного погодження, не зареєстрованих у встановленому порядку, таких, що не пройшли обов'язкового технічного контролю або без поліса обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (страхового сертифіката "Зелена картка"), без проходження щозмінного медичного огляду та контролю технічного стану, а також направлення в рейс одного водія при здійсненні пасажирських перевезень на автобусному маршруті протяжністю понад п'ятсот кілометрів	Штраф на посадових осіб, відповідальних за технічний стан, обладнання, експлуатацію ТЗ, громадян – суб'єктів господарської діяльності 680 грн
ст. 128 ч. 2	Повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень, передбачених частиною першою цієї статті	Штраф на посадових осіб, відповідальних за технічний стан, обладнання, експлуатацію ТЗ, громадян – суб'єктів господарської діяльності 850 грн
ст. 129 ч. 1	Допуск до керування транспортними засобами водіїв, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння, або у хворобливому стані, або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, або таких, що не пройшли у встановлений строк медичного огляду	Штраф на посадових осіб, відповідальних за технічний стан, обладнання, експлуатацію ТЗ, громадян – суб'єктів господарської діяльності 340 грн
ст. 129 ч. 2	Допуск до керування транспортним засобом особи, яка не має права на керування транспортним засобом	Штраф на посадових осіб, відповідальних за технічний стан, обладнання, експлуатацію ТЗ, громадян – суб'єктів господарської діяльності 340 грн

Стаття КУпАП

Порушення

Санкції

**ст. 130
ч. 1**

Керування транспортними засобами особами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, а також передача керування транспортним засобом особі, яка перебуває в стані такого сп'яніння чи під впливом таких лікарських препаратів, а так само відмова особи, яка керує транспортним засобом, від проходження відповідно до встановленого порядку огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції

Штраф на водіїв 17000 грн з позбавленням права керування ТЗ на строк 1 рік, і на інших осіб – накладення штрафу 17000 грн

**ст. 130
ч. 2**

Повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень, передбачених частиною першою цієї статті

Штраф на водіїв 34000 з позбавленням права керування ТЗ на строк 3 роки, та з оплатним вилученням ТЗ чи без такого або адміністративний арешт на строк 10 діб з позбавленням права керування ТЗ на строк 3 роки та з оплатним вилученням ТЗ чи без такого і на інших осіб – накладення штрафу 34000 грн з оплатним вилученням ТЗ чи без такого або адміністративний арешт на строк 10 діб з оплатним вилученням ТЗ чи без такого

Стаття КУпАП	Порушення	Санкції
ст. 130 ч. 3	Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яка двічі протягом року піддавалася адміністративному стягненню за керування транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують її увагу та швидкість реакції, за відмову від проходження відповідно до встановленого порядку огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції	Штраф на водіїв 51000 грн з позбавленням права керування ТЗ на строк 10 років, та з конфіскацією ТЗ, який є у приватній власності порушника, або адміністративний арешт на строк 15 діб з позбавленням права керування ТЗ на строк 10 років та з конфіскацією ТЗ, який є у приватній власності порушника, і на інших осіб – накладення штрафу 51000 грн з конфіскацією ТЗ, який є у приватній власності порушника, або адміністративний арешт на строк 15 діб з конфіскацією ТЗ, який є у приватній власності порушника
ст. 130 ч. 4	Вживання особою, яка керувала транспортним засобом, після дорожньо-транспортної пригоди за її участю алкоголю, наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, а також лікарських препаратів, виготовлених на їх основі (крім тих, що входять до офіційно затвердженого складу аптечки або призначені медичним працівником), або після того, як транспортний засіб був зупинений на вимогу поліцейського, до проведення уповноваженою особою медичного огляду з метою встановлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують його увагу та швидкість реакції, чи до прийняття рішення про звільнення від проведення такого огляду	Штраф на водіїв 34000 грн або адміністративний арешт на строк 15 діб з позбавленням права керування ТЗ на строк 3 роки і на інших осіб – накладення штрафу 34000 грн або адміністративний арешт на строк 15 діб

ШТРАФИ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

238

Стаття КУпАП	Порушення	Санкції
ст. 152-1 ч. 1	Порушення правил паркування транспортних засобів, у тому числі неоплата вартості послуг з користування майданчиком для платного паркування за кожен день користування	Штраф в двадцятикратному розмірі від вартості однієї години послуги з користування тим майданчиком для платного паркування ТЗ, на якому знаходиться ТЗ у момент порушення
ст. 152-1 ч. 2	Паркування транспортних засобів на місцях, призначених для безоплатного паркування транспортних засобів, особами, які не мають відповідних пільг (крім випадків, визначених частиною шостою цієї статті), або на місцях, не призначених для паркування відповідних транспортних засобів	Штраф в тридцятикратному розмірі від вартості однієї години послуги з користування тим майданчиком для платного паркування ТЗ, на якому знаходиться ТЗ у момент порушення
ст. 152-1 ч. 3	Порушення посадовою особою суб'єкта господарювання, який утримує майданчики для паркування транспортних засобів, визначених правилами паркування транспортних засобів вимог щодо розміщення та функціонування майданчиків для паркування транспортних засобів	Штраф від 510 до 850 грн
ст. 152-1 ч. 4	Необладнання майданчиків для платного паркування транспортних засобів відповідно до вимог, встановлених законодавством	Штраф на посадових осіб суб'єктів господарювання, які утримують майданчики для платного паркування ТЗ, від 680 до 850 грн
ст. 152-1 ч. 5	Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частинами третьою або четвертою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню	Штраф на посадових осіб суб'єктів господарювання, які утримують майданчики для платного паркування ТЗ, від 2040 до 2550 грн

ШТРАФИ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

239

Стаття КУпАП	Порушення	Санкції
ст. 152-1 ч. 6	Паркування транспортного засобу на місцях, призначених для безоплатного паркування транспортних засобів, якими керують водії з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю, водієм, який не має документів про наявність у нього чи в одного з пасажирів інвалідності (крім явно виражених ознак інвалідності)	Штраф від 1020 до 1700 грн
ст. 152-1 ч. 7	Необлаштування на спеціально обладнаних чи відведених майданчиках для паркування транспортних засобів, у тому числі біля житлових будинків (крім індивідуальних житлових будинків) та інших будівель, на тротуарах (із числа місць для зупинки та стоянки транспортних засобів), місць, призначених для паркування транспортних засобів, якими керують водії з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю, чи облаштування таких місць без дотримання вимог щодо їх розміщення	Штраф на посадових осіб суб'єктів господарювання, які утримують спеціально обладнані чи відведені майданчики для паркування транспортних засобів, від 1020 грн до 1700 грн
ст. 152-1 ч. 8	Паркування транспортних засобів на місцях, призначених для паркування транспортних засобів, оснащених електричними двигунами (одним чи декількома)	Штраф від 340 до 510 грн



ПРАВИЛА ДОРОЖНЬОГО РУХУ УКРАЇНИ 2026 РОКУ

повний офіційний текст
(з останніми змінами від 01.04.2025 року)



ТЕСТИ ПДР УКРАЇНИ 2026 року

всі офіційні питання з відповідями і
поясненнями



testpdr.online